


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ապրանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	ամբողջական անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը *	տեխնիկական բնութագիրը
28	42563800	Օդափոխման համակարգ	1) Ապրանքանիշ-Գերմանիա , Արտադրող երկիր Թուրքիա , BERG BHD-V650BG 2) FISHER FCH6012W , Չինաստան 3) FISHER FCH6022W, Չինաստան	Ռեժիմներ՝ Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ՝ Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ՝ 150 մմ: Արտադրողականություն՝ 691 մ³/ժամ:
29	39711150	Սառնարանային տնտեսություն	1) Սառնարան , TOSHIBA GR-RT559WE-PMJ , Չինաստան 2) Սառնարան , LG GN-B502PLGB	Սառնարանի չափսերը՝ 71 x 67 x 172 սմ: Շնդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ: Սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ, սառցախցիկը վերևում: Սառեցման համակարգ՝ Նո ֆրոստ, զազի տեսակ R600a, Կոմպրեսորների քանակ՝ 1հատ, էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:

30	39714200	Օդորակիչ	Օդորակիչ ,MIDEA AF-09N8D0 , ՉԻՆԱՍՏԱՆ	<p>Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (L x F x H) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 ս (L x F x H)</p> <p>Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր</p> <p>Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8</p> <p>Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8</p> <p>Հզորությունը (BTU) մինչև 10000</p> <p>Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1</p> <p>Ֆիլտրը Ածխային</p> <p>Գազի տեսակը R410a կամ R32</p> <p>Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ)</p> <p>Միջին մակերես՝ 35 մ2</p> <p>Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:</p>
31	39714200	Օդորակիչ	Օդորակիչ ,MIDEA AG-24N8D0 INV. , ՉԻՆԱՍՏԱՆ	<p>Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x F x H)</p> <p>Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x F x H)</p> <p>Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր</p> <p>Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8</p> <p>Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7</p> <p>Հզորությունը (BTU) մինչև 25000</p> <p>Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5</p> <p>Ֆիլտրը Ածխային</p> <p>Գազի տեսակը R410a կամ R32</p> <p>Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ)</p> <p>Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2</p> <p>Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:</p>
32	39721510	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /գեյզեռ/	Ջրատաքացուցիչ , CIMER CIM2 , Չինաստան	<p>Լարումը՝ 230 Վ</p> <p>Ծավալը՝ 100լ</p> <p>Հզորությունը՝ 7կՎտ</p> <p>Ջրի տաքացման առավելագույն՝ 75°</p> <p>Տեսակը՝ Էլեկտրական</p> <p>Չափերը՝ 90x45x48</p> <p>Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:</p>
33	39710000	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ	<p>1) Abat ЭП-6П , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան</p> <p>2) ПишTex ПЭП-0,72-01 , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան</p>	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:</p> <p>Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):</p> <p>Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չողկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:</p> <p>Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ:</p> <p>Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված</p>

			3 ) KAYMAN ПЭ-6-11MX , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան	<p>պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակ դիրները պետք սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից:</p> <p>Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար</li> <li>- չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:</li> <li>- երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:</li> <li>- 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:</li> <li>- շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:</li> <li>- եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:</li> <li>- ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնստրուկցիա:</li> <li>- ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից:</li> <li>- առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</li> </ul> 
34	30211190	Համակարգիչ	<p>1) Մոնոբլոկ, HP Monoblock ALL IN ONE PC 22 DF1076UR , Չինաստան</p> <p>2) Մոնոբլոկ, ASUS A3402WBAK-WA006M , Չինաստան</p> <p>3) Մոնոբլոկ , iRu Office 23IH5P , Չինաստան</p> <p>4) Monoblock HP 200 G4 All-in-One 36S71ES , Չինաստան</p> <p>5) Մոնոբլոկ , ACER All-in-one C24-1700 AIO 23.8" , Չինաստան</p>	<p>Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսկիլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5&amp;quot;) diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը՝ ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը՝ Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկների քանակը՝ ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականությունը՝ առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար</p> <p>նախատեսված մուտք 2 հատ SODIMM: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256 GB PCLe Vme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm): Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDMI-out, 1headphone/microphone</p> <p>combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի</p>
35	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ	1) Lenovo V15 , Դյուրակիր	<p>Պրոցեսորը՝ նվազագույնը՝ Intel Core i5 -11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz, 6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSD կոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCLe NVMeTM Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ նվազագույնը՝ 256GB , Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6" diagonal,</p>

			<p>համակարգիչ , Չինաստան</p> <p>2) LENOVO V15- IGL N5030 , Դյուրակիր համակարգիչ , Չինաստան</p> <p>3) Lenovo V15 G2 ITL /Core I5 , Դյուրակիր համակարգիչ , Չինաստան</p> <p>4) Lenovo V15 G2 ITL , Դյուրակիր համակարգիչ , Չինաստան</p> <p>5) Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP , Դյուրակիր համակարգիչ , Չինաստան</p>	<p>FHD (1920x1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագույնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdml 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի</p>
--	--	--	---	--

**28-37-ԸՌ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՆԱԽ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ, ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՄՈՂԵԼԸ և ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ):**

*\* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

**ԳՆՈՐԴ**

-----

/ստորագրություն/

Կ.Տ