

Տեխնիկական թաղիք

Աղբամանները համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի : Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցվում է պարզվորապես հետ: Աղբամանները պարաստվում են նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Աղբամանի հետ փրամադրվում է մեկ հատ պահեստային դույլ: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները համապատասխանում են ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանները կտեղափոխվեն և կտեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող փրամադրում:

ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Աղբամանը պարաստված է մետաղական հիմքի վրա; Աղբամանի ընդհանուր բարձրությունը հատկապես 650 մմ: Վերևի ծագարածն հատվածի վերին մասի փրամագիծը $\Phi 450$ մմ, իսկ ծագարածն հատվածի ներքևի մասի փրամագիծը $\Phi 320$ մմ, ծագարածն հատվածի բարձրությունը 150 մմ: Աղբամանի ներքևի հատվածի փրամագիծը 320 մմ, բարձրությունը մինչև ծագարածն հատվածը 500 մմ: Վերևի ծագարածն հատվածի վերին մասը պարաստված է $\Phi 16$ մմ մետաղական խողովակից գլանված $\Phi 450$ մմ փրամագծով, գլանված հատվածի ծայրերի միացումը եռակցման միջոցով է, մեկ եռակցման մասով և լավորակ մշակված: Աղբամանի պատերի 40×3 մմ մետաղական ժապավենը, առանց կտրվածքի /ամբողջական/ եռակցվում է $\Phi 16$ մմ փրամագծով գլանված հատվածին և $\Phi 450$ մմ փրամագծով ծագարածն հատվածի վերին հատվածին, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված, $\Phi 320$ մմ փրամագծով մասում ժապավենի հեռավորությունը մեկը մյուսից 17-18 մմ: Աղբամանի ստորին հատվածը որպեսզի զոդված են 40×3 մմ մետաղական ժապավենը պետք է փաթաթված լինի 50×3 մմ մետաղական ժապավենով ինչպես նկարում: Աղբամանի կափարիչը պետք է ամրացված լինի աղբամանին մետաղական շղթայով, իսկ աղբամանի կափարիչի անցքը $\Phi 150$ մմ: Աղբամանի կափարիչը պետք է պարաստված լինի 1.8-2 մմ մետաղական թիթեղից և հաստությունը ապահովելու համար աղբամանի կափարիչի արտաքին մասով պետք է փաթաթվի 20×3 մմ կամ 25×3 մմ մետաղական ժապավենով, իսկ կափարիչի անցքի $\Phi 150$ մմ փրամագծով պետք է փաթաթվի 10×10 մմ մետաղական խողովակ եռակցման միջոցով: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պարաստված դույլ պետք է պարաստվի 0.4-0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով, պատերին լինեն անցքեր $\Phi 10$ մմ, ունենա բռնակ, վերևի հատվածը՝ բռնակի ամրացման մասը ուժեղացված: Աղբամանը ներկել գրունտով, այնուհետև վերջնական լավորակ ներկով: Աղբամանը ամբողջությամբ մետաղական է, բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը հղկված են: Աղբամանը ունի 3 անցք գետնին ամրացնելու համար: Աղբամանները ունեն առնվազն 1 փրամա երաշխիքային սպասարկում: Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:

** Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող աքսանքի՝ աքսանքի ին նշանի, ֆիրմայի ին նախնան, մակնիշի և սրտադրողի վերաբերյալ սեղեկատվություն և ներկայացում, ապա նախնանքն ունեն «աքսանքի ին նշանը, մակնիշը և սրտադրողի նախնանքն մը» այ ու նախը: Ուր մանրագրով նախատեսված դեպքում մ Գնատողը Գնորդին ներկայացնում է նաև աքսանքն սրտադրողից կամ վերջինիս ներկայացնող ց ից երաշխիքային նախնան կամ հանապատասխանություն և ներսիֆիկատ*