

**«ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կոնֆերանսի աուդիոսարքերի ձեռքբերման տեխնիկական բնութագիր»**

Պահանջվող ապրանքատեսակ	Տեխնիկական բնութագիր	Քանակ	Չ/Մ	Գին
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԱՈՒԴԻՈՍԱՐՔԵՐ	<p><b>16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ / Live 1604, Alto, ԱՄՆ/</b>– Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներ), դինամիկ սեղմում (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ՝ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սղո գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR, հավասարակշռված / անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր: Ականջակալների ելք՝ անկախ մակարդակի կարգավորմամբ, փոխարկվող ֆանտոմային հզորություն: <b>Կոնֆերանս խոսափող իր տակդիրով՝ 14 հատ/ D 1015 CMB + CM, LD Systems ,Գերմանիա/</b> – Խոսափողի մետաղական տակդիրը՝ ապահովում է խոսափողի հուսալի և ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում: Խոսափողը ապահովված է՝ բարակ և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր զգայուն և միակողմանի կոնդենստորի տարրով: Հաճախականությունը՝ 50Հց- 20000 Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250 Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3 բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:</p>	1	հատ	2,400,000.00 ₺

	<p><b>Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ/ XS 200, LD Systems ,Գերմանիա–</b>  Հոսանքի ուժեղացուցիչը ապահովում է՝ 100 Վտ հզորություն,  պաշտպանված է՝ կարճ միացումից, մշտական հոսանքից,  գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից: Հագեցված է՝ XLR, RCA և  jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և  պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային  հզորությունը՝ (1 կՅց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային  հզորությունը՝ (1 կՅց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային  հզորությունը՝ (1 կՅց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած՝ D դասի ելքային  սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ  աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v /  1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային  միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի  են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի  սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC  (անջատիչ):</p> <p><b>Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ / Viva 3 502 White , AMC</b>  <b>,Լիտվա/–</b> Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ),  տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ),  զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց – 20 կՀց-  ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%: Համապատասխան  անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ:  Պահանջվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված,  համապատասխանեն նշված տեխնիկական բնութագրերին: Առնվազն  1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում:</p>			
<p><b>Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում</b></p>				