

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափաբաժին 1 Բենզին(ռեգուլյար)- Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը` 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ/մ խորանարդ , ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնիզանգվածայինմասը` 2.7տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3տոկոս, Էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլսպիրտ-10տոկոս իզոբուտիլսպիրտ-10տոկոս, եռաբութիլսպիրտ-7տոկոս, եթերներ ( 85 ևավելի)-15տոկոս այլ օքսիդիչներ-10տոկոս անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:

Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով` կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքում առնվազն երկու բենզալցակայանում:

Ֆիրմայի անվանումը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրանքային նշան-«ՌՈՍՆԵՖՏ» բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5

Մակնիշը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5

Արտադրողի անվանումը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:

Չափաբաժին 3 Դիզելային վառելիք- Ամառային, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս , խտությունը` 150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճա նում 820-845 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը` 350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը` 550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում, 0.3 տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ2 վ. պտորման ջերմաստիճանը , մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով` վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : Մատակարարը Վանաձոր համայնքում պետք է ունենա նվազագույնը 2 լցակայան:

Ֆիրմայի անվանումը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրանքային նշան-«ՌՈՍՆԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-Կ5

Մակնիշը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-Կ5

Արտադրողի անվանումը-«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:

Պայմանագրի ժամկետ սահմանել պայմանագրի կնքման պահից մինչև 30.12.2024թ. ներառյալ:

Լցակայանների հասցեներն են` ք. Վանաձոր, Բաթումի 9/1

ք. Վանաձոր, Շինարարների 95/5-9:

«ԴԱՐՄ-ՌԻՄ» ՍՊԸ -ի տնօրեն Յուլալ Ալեքսանյան  
անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)

Մասնակցի

Կ. Տ.