

Ապրանքի
Տեխնիկական բնութագիրը
<p>Դեմիրճյան փողոցից մուրք Դարպասը H=3700մմ, D=3850 մմ երկփեղկանի, մակերեսը 14.5 մ² (±1%): Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ Աժ ցանկապարի Բաղրամյան փողոցի: Չարդանախշերի չափսերը, ծուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապարի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60x80 մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50մմ: Միջանցիկ ծողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա cm-3 մակնիշի 30x30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական: Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թույլ են ծուլվածքից ըստ zocm 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ծուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը միակողմանի, ոչ թափանցիկ: Դարպասի կենտրոնական մասում ՀՀ զինանշանը Φ=1000մմ, միակողմանի: Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումին են ծուլվածքից AI-9 մակնիշի: Դարպասի փեղկերի աշխարանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը): Դարպասի աշխարանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ: Կից մեխանիզմի անձնագիրը և տեխնիկական բնութագիրը: Դարպասը պատրաստվելուց հետո մաքրում և նախաներկում: Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխարանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ: Աժ Նախագահական մուրք Դարպասը H=3290մմ, D=4550մմ երկփեղկանի, մակերեսը 14.9մ² (±1%): Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ Աժ ցանկապարի Բաղրամյան փողոցի: Չարդանախշերի չափսերը, ծուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապարի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50 մմ: Միջանցիկ ծողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա cm-3 մակնիշի 30 x 30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական: Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թույլ են ծուլվածքից ըստ zocm 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ծուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի դրսից և ներսից դիտելիս: Դարպասի կենտրոնական մասում ՀՀ զինանշանը Φ =1000մմ, միակողմանի: Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումին են ծուլվածքից AI-9 մակնիշի: Դարպասի փեղկերի աշխարանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը): Դարպասի աշխարանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ: Կից մեխանիզմի անձնագիրը և տեխնիկական բնութագիրը: Դարպասը պատրաստվելուց հետո մաքրում և նախաներկում: Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխարանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ: Պատգամավորական մուրք Դարպասը H=2720մմ, D=4600մմ երկփեղկանի, մակերեսը 12.5մ²(±1%): Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ Աժ ցանկապարի Բաղրամյան փողոցի: Չարդանախշերի չափսերը, ծուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապարի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50մմ: Միջանցիկ ծողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա cm-3 մակնիշի 30 x 30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական: Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թույլ են ծուլվածքից ըստ zocm 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ծուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի դրսից և ներսից դիտելիս: Դարպասի կենտրոնական մասում ՀՀ զինանշանը Φ =1000մմ, միակողմանի: Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումին են ծուլվածքից AI-9 մակնիշի: Դարպասի փեղկերի աշխարանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը): Դարպասի աշխարանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ: Կից մեխանիզմի անձնագիրը և տեխնիկական բնութագիրը: Դարպասը պատրաստվելուց հետո մաքրում և նախաներկում: Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխարանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ: Բաղրամյան փողոցից մուրք Դարպասը H=3690մմ, D=4475մմ երկփեղկանի, մակերեսը 16.5մ²(±1%): Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ Աժ ցանկապարի Բաղրամյան փողոցի: Չարդանախշերի չափսերը, ծուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապարի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50 մմ: Միջանցիկ ծողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա cm-3 մակնիշի 30 x 30 մմ ուղղանկյուններից ամբողջական: Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թույլ են ծուլվածքից ըստ zocm 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ծուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի, դրսից և ներսից դիտելիս: Դարպասի կենտրոնական մասում ՀՀ զինանշանը Φ =1000մմ, միակողմանի: Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումին են ծուլվածքից AI-9 մակնիշի: Դարպասի փեղկերի աշխարանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով, մեխանիկական մասը: Դարպասը պատրաստվելուց հետո մաքրում և նախաներկում: Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, դարպասի աշխարանքի փորձարկում</p>

* Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաքվելիք աքանքի՝ աքանքայ ին նշանի, ֆիրմայ ին սնվանում, մակնիշի և սրտադրողի վերաբերյալ սեղեկատվություն և ներկայացում էն «աքանքայ ին նշանը, մակնիշը և սրտադրողի անվանումը» այ ու նախը: Այ մասնագրով նախատեսված դեպքում՝ համառողջ Պետրոյին ներկայացնում է նաև աքանքի սրտադրողից կամ վերջինիս ներկայացնող ըն ից երաքիքայ ին նախնի կամ համապատասխան թյ ան սերտիֆիկատ

ԳՐԴ

ՎԿԱՄՈՒ