

Արտադրման տարեթիվը - 2026 թ.

Անիվային ֆորմուլա - 4*4

Վառելիքի տեսակը - Դիզել

Շարժիչի տեսակը - Դիզելային, մեխանիկական տուրբոկոմպրեսորով

Շարժիչի հզորությունը - 93 ձ/ու

Շարժիչի ծավալը - 4.4լ

Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ

Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3496 կգ

Ղեկը - հիդրավլիկ

Փոխանցման տուփի տեսակ - Կիսաավտոմատ

Աշխատանքային գոտու տվյալներ.

Փորելու առավելագույն խորությունը - 569 սմ

Առավելագույն ընդգրկում - 658 սմ

Բարձրման առավելագույն բարձրությունը - 449 սմ.

Փորող արմունկի տեսակը-տելեսկոպիկ

Առջևի շերտի տարողունակությունը - 1մ3

Առջևի շերտի տեսակը - ծնոտածև

Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ

Առջևի շերտի համալրված է շերտի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control)

համակարգով:

Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը - 250 բար

Հետևի շերտի տարողունակությունը- 0,18 մ3

Վառելիքի բաքի տարողությունը - 160 լ

Էքսկավատորի հետ մատակարարվում է հիդրոմուր(CAT B8)` պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ` 305մմ լայնքով շերտի:

Հետևյալ սարքավորումների առկայություն.

Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում

Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ

Օդորակիչ

Էքսկավատորի որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայություն

Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ:

Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:

Ապրանքը մինչ վաճառքը շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) Երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:

Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:

Ապրանքի հետ տրամադրվում է տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ:

Մատակարար ընկերությունը ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և տեխնիկական սպասարկման կետ` Երևանից 8 կմ հեռավորության վրա: