Հավելված 1.1
« ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/22 » ծածկագրով
էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« Ա.Ա.Գեղամյան » ՍՊԸ-ն « ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/22 » ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1			Շինարարական ավազ, կապույտ ավազ, մանր:		Շինարարական ավազ, կապույտ ավազ, մանր:
2	Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form	Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form		Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form	Էկոլոգիապես մաքուր, ջրադիսպերսիոն մոդիֆիկացված պոլիվինիլացետատային հիմքով սոսինձը նախատեսված է փայտե մանրահատակների համար (կարմիր էմուլսի), ծախսը 1մ^2 առավելագույնը 1-1.5կգ: Պիտանելիության ժամկեը նվազագույնը 1,5 տարի մատակարարման օրվանից: Գործարանային փաթոթավորմամբ համապատասխան մակնշմամբ առավելագունը 20կգ տարրաներով: Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form, Polimin, Shturm կամ Titebon
3	Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form	Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form		Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form	Բարձրորակ սոսինձ ջրային հիմքով, պոլիվինիլացետատային հոմոպոլիմեր: Նախատեսված է փայտամշակման և տպագրական արդյունաբերության մասնագիտական օգտագործման համար, ինչպես նաև մանրահատակի, փայտի, ստվարաթղթի, թղթի, լինոլիումի, պաստառների, կաշվի և այլնի սոսնձման համար: Բաղադրությունը ջրային դիսպերսիա ՊՎԱ, պլաստիկացնող: Պիտանելիության ժամկեը նվազագույնը 1,5 տարի մատակարարման օրվանից: Գործարանային փաթոթավորմամբ համապատասխան մակնշմամբ առավելագունը 20կգ տարրաներով: Քրաուն քեմիքալ, Ծիածան, Mix Form PVA-D, Polimin, Shturm կամ Titebond
4				Շեն, Ceresit CM 11, CM 14, կամ Հենկել:	Բաղադրությունը՝ ցեմենտային հիմքով չոր խառնուրդ՝ պոլիմերային հավելանյութերով • Նպատակային օգտագործում՝ կերամիկա, քար, խճաքար, բետոն, գաջ, բլոկ • Փաթեթավորում՝ չափածրարված թղթե պարկերով առավելագույնը 25 կգ Շեն, Ceresit CM 11, CM 14, կամ Հենկել: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 5 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից:

iTender ©

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
5			Շեն, Միքս կամ Ծիածան		Տեսակ՝ Ծեփամածիկ կավճային (ցեմենտ չպարունակող, ներքին օգտագործման) • Նպատակային կիրառություն՝ o Ներքին պատերի և առաստաղների վերջնական հարթեցում o Պատրաստում ներկման կամ պաստառապատման համար • Բաղադրություն՝ բնական կավճային լցանյութեր, պոլիմերային կապիչ նյութեր, հավելումներ • Փաթեթավորում՝ գործարանային, առավելագույնը 30 կգ թղթե պարկերով • Ֆիրմաներ՝ Շեն, Միքս կամ Ծիածան Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 5 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից:
6				AKFIX	Տեսակ՝ բազմաֆունկցիոնալ սպիտակ սիլիկոն Հիմնական բաղադրիչներ: Սիլիկոնային խեժ, պլաստիկացուցիչներ Նպատակային կիրառություն: Մետաղի, ապակու, փայտի, պոլիմերային և ծավալվող մակերեսների ամրացում Տեղադրման, հատումների, ճաքերի հերմետիկացում ներքին և արտաքին միջավայրում Լվացվող և ջրադիմացկունություն մինչև -40-ից +180°C AKFIX, Soudal, Tytan Professional կամ Henkel Ceresit CS 25: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից:
7				AKFIX	Տեսակ՝ բազմաֆունկցիոնալ թափանցիկ սիլիկոն Հիմնական բաղադրիչներ: Սիլիկոնային խեժ, պլաստիկացուցիչներ Նպատակային կիրառություն: Մետաղի, ապակու, փայտի, պոլիմերային և ծավալվող մակերեսների ամրացում Տեղադրման, հատումների, ճաքերի հերմետիկացում ներքին և արտաքին միջավայրում Լվացվող և ջրադիմացկունություն մինչև -40-ից +180°C AKFIX, Soudal, Tytan Professional կամ Henkel Ceresit CS 25: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից:
10				Բիբեր,Բուլմաքս	Վրձին ներկարարական աշխատանքների համար -տափակ, լայնությունը.՝ 7 սմ, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
12				Բիբեր,Բուլմաքս	Վրձին ներկարարական աշխատանքների համար -տափակ, լայնությունը.՝ 5 սմ, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

iTender ©

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
14				Շեն, Միքս, Tikkurila, Dulux կամ Crown Paints	Ներկ լատեքսային անփայլ, Էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն Բաղադրություն՝ Ակրիլային սոպոլիմեր, պոլիմերային հավելանյութեր, պիգմենտներ և անօրգանական լցանյութեր: Ծածկողականություն՝ մեկ շերտով առնվազը 1լ - 12մ^2: Գործարանային փաթեթավորմամաբ՝ առավելագույնը 15 լիտր պոլիպրոպիլենից տարայով, համապատասխան մակնշմամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից: Շեն, Միքս, Tikkurila, Dulux կամ Crown Paints
16				Akfix	Տեսակ՝ Պոլիուրեթանային մեկ կոմպոնենտային մոնտաժային փրփուր Փաթեթավորում՝ 750–1000 մլ Ծավալային ընդլայնում՝ մինչև 35-40 լիտր Թթվածնի պարունակություն՝ >90% Խամրեցման արագություն՝ 30–40 րոպե Ջերմակայունություն՝ -40°C-ից +90°C Կպչողականություն՝ բարձր՝ մետաղ, փայտ, բետոն, պողպատ, պլաստիկ Պահպանման ժամկետ՝ ապրանը մատակարարելուց հետո նվազագույնը 10 ամիս Օգտագործման ջերմաստիճան՝ +5°C-ից +35°C Hauser pro, Akfix 840 կամ Titan
17				Գաջեգործ ՓԲԸ	Գաջ չափածրարված մինչև 50կգ պարկերով, գործարանային փաթեթավորմամբ, համապատասխան մակնշմամբ: Պահպանման ժամկետ՝ ապրանը մատակարարելուց հետո նվազագույնը 10 ամիս
18			Գլանիկ ներկարարական		Գլանիկ ներկարարական աշխատանքների համար, լայնությունը.՝ 20 սմ, մազերի երկարությունը 5-7մմ:
19			Գլանիկ ներկարարակա		Գլանիկ ներկարարական աշխատանքների համար, լայնությունը.՝ 10 սմ, մազերի երկարությունը 5-7մմ:
20				գոլոշին սպը	Գաջի անկյուն /մետաղական/ L=2700մմ, 20x20մմ, հաստությունը 0,35 մմ +- 5%, չժանգոտվող:
21			Ինքնակպչուն ցանց՝		Ինքնակպչուն ցանց՝ ճաքերը, միացման հատվածները փակելու համար,չափսը՝ L=90մ, լայն.՝ 5սմ:

iTender ©

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
25				Շէն», «Միքս» կամ «Ծիածան»	Նպատակային կիրառություն: Ներքին պատերի և առաստաղների հարթեցում, ճաքերի ու թերությունների վերացում՝ հարթ և ամուր մակերես ապահովելու նպատակով: Բաղադրություն: Բարձրորակ գիպս, պլաստիկացնող հավելանյութեր, բարձր կպչողականություն ապահովող նյութեր: Ծախս: • Չոր շաղախի ծախս՝ մոտ 1.2 կգ 1 մ² մակերեսի համար՝ 1 մմ հաստությամբ շերտով: • Առնվազն մեկ շերտով՝ նվազագույն 1 մ² ծածկույթ: Փաթեթավորում: • Գործարանային, հերմետիկ փաթեթավորում, չափածրարված մինչև 30 կգ թղթե պարկերով: • Շերտի հաստություն՝ 1-10 մմ (կախված կիրառությունից): • Չորացման ժամանակ՝ 24-48 ժամ (25°C, 65% խոնավություն): • Պահպանման ժամկետ նվազագույնը 5 ամիս ապրանքը մատակարարելուց հետո: «Շէն», «Միքս» կամ «Ծիածան»:

« Ա.Ա.Գեղամյան » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Արամ Գեղամյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

____

ստորագրությունը

Digitally signed by
GEGHAMYAN ARTASHES 1401890644
Date: 2025-08-18 12:29:51