


**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Ապրանքի				
հրավերի ով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	ամբողջական անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը *	տեխնիկական բնութագիրը
32	39711100	Էլեկտրական և սալօջախ եռաֆազ	<p>1) Abat ЭП-6П , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան</p> <p>2) ПишTex ПЭП-0,72-01 , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան</p> <p>3) KAYMAN ПЭ-6-11MX , Էլեկտրական սալօջախ , Ռուսաստան</p>	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չիդկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում – առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480 °C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիբրով անջատիչներ –6 հատ; Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ուտքերի տակդիրները պետք՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիբր ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնստրուկցիոն: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>

				
33	39717200	Օդափոխման համակարգ	1) Ապրանքանիշ-Գերմանիա , Արտադրող երկիր Թուրքիա , BERG BHD-V650BG 2) FISHER FCH6012W , Չինաստան 3) FISHER FCH6022W, Չինաստան	<p>Ռեժիմներ՝ Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ՝ Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ՝ 150 մմ:</p> <p>Արտադրողականություն՝ 691 մ³/ժամ:</p> <p>Ֆիլտրի տեսակը՝ Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը՝ 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 65:</p> <p>Իրանի նյութը՝ Չժանգոտվող պողպատ:</p> <p>Առանձնահատկություններ՝ Լուսավորություն:</p> <p>Չափսերը՝ 60x45 սմ:</p>
34	39711150	Սառնարանային տնտեսություն	1) Սառնարան , TOSHIBA GR-RT559WE-PMJ , Չինաստան 2) Սառնարան , LG GN-B502PLGB	<p>Սառնարանի չափսերը՝ 71 x 67 x 172 սմ:</p> <p>Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 Լ:</p> <p>Խցիկների քանակ՝ 2 հատ:</p> <p>Սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ, սառցախցիկը վերևում:</p> <p>Սառեցման համակարգ՝ Նո ֆրոստ, գազի տեսակ R600a, Կոմպրեսորների քանակ 1հատ,</p> <p>Էներգախնայողության դաս առնվազն A++,</p> <p>Հոսանքի (վ/Հգ) 220-240Վ/ 50-60 Հգ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:</p>
35	39714200	Օդորակիչ	Օդորակիչ ,MIDEA AF-09N8D0 , ՉԻՆԱՍՏԱՆ	<p>Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 ս (Լ x Բ x Խ)</p> <p>Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր</p> <p>Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8</p> <p>Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8</p> <p>Հզորությունը (BTU) մինչև 10000</p> <p>Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1</p> <p>Ֆիլտրը Ածխային</p> <p>Գազի տեսակը R410a կամ R32</p> <p>Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C</p> <p>Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ)</p>

				Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
36	42711170	Լվացքի մեքենա	HISENSE WFQA1014EVJMT, Լվացքի մեքենա , Չինաստան	Տեսակը՝ Դիմային: Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային: Դասը՝ Լվացքի A, Քամելու B : Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 10 կգ : Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 : Ծրագրերի քանակ՝ 10 : Ռեժիմների քանակ 5 : Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 74 : Հզորություն՝ 2100 Վտ: Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում: Չափսը՝ 85 x 60 x 55 սմ (ԲxԼxԽ): Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
37	42711190	Լվացքի չորանոց մեքենա	Gorenje DNE8B , Չորանոց Լվացքի մեքենա , Չինաստան	Տեսակը՝ Դիմային Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային Դասը՝ A++ Չորացում՝ Կոնդենսացիոն Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 8 կգ Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 Ծրագրերի քանակ՝ 12 Ռեժիմների քանակ 5 Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու 57, Քամելու 74 Հզորություն՝ 2100 Վտ Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում Չափսը՝ 85 x 60 x 65 սմ (ԲxԼxԽ) Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
38	30211190	Համակարգիչ	1) Մոնոբլոկ, HP Monoblock ALL IN ONE PC 22 DF1076UR 2) Մոնոբլոկ , ASUS A3402WBAK-WA006M 3) Մոնոբլոկ , iRu Office 23IH5P 4) Monoblock HP 200 G4 All-in-One 36S71ES	Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5&quot;) diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը՝ ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը՝ Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկների քանակը՝ ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականու-թյունը՝ առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար նախատեսված մուտք 2 հատSODIMM: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDMI-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի

			5) Սոնոբոկ , ACER All-in-oneC24-1700 AIO 23.8”	
39	30211200	Դյուրակիր համակարգի չ	1) Lenovo V15 2) LENOVO V15-IGL N5030 3) Lenovo V15 G2 ITL /Core I5 4) Lenovo V15 G2 ITI 5) Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP	Պրոցեսորը՝ նվազագույնը՝ Intel Core i5 -11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz,6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSDկոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCIe NVMe™ Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ նվազագույնը՝ 256GB ,Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6”diagonal, FHD (1920x1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագույնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdmi 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի

37-42-ԸՌ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ՝ ՆԱԽ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՊՐԱՆՔԱՑԻՆ ՆՇԱՆԸ, ՖԻՐՄԱՑԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՄՈՂԵԼԸ և ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ (ԱՅՍՈՒՇԵՏ՝ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ):

\* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ԳՆՈՐԴ

-----  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ