

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Թափանցիկ հոլոգրամով պաշտպանիչ թաղանթը - օգտագործվում է քարտի դիմային կողմը պաշտպանելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել անհատական տվյալները, այդ թվում՝ լուսանկարը, կեղծումից: Երբ փորձում եք հեռացնել թաղանթը այն փչանում է: Ընդ որում, քայքայվում են նաև պաշտպանության ներքոնշյալ բոլոր աստիճանները:

Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ թաղանթ

Թաղանթի կիրառությունը

Պաշտպանիչ թաղանթը բարակ (հաստությունը՝ < 0.0254 մմ), թափանցիկ թաղանթ է, որով լամինացվում է պլաստիկ քարտի դիմերեսը՝ քարտի անձնավորեցումից հետո: Այսպիսով այն պաշտպանում է անձնավորեցման տվյալները, ներառյալ լուսանկարը՝ կեղծումից և ավելացնում է քարտի պահպանման ժամկետը: Քարտի վրայից այն հանելու փորձ կատարելիս վնասվում է:









Ներառյալ ծառայությունները

Հաստատված դիզայնով և պաշտպանիչ թաղանթի տեխնոլոգիական միջոցների առկայությամբ:

Տեխնիկական տվյալներ

Անվանումը	➤ Պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ թաղանթ
Նյութի առանձնահատկությունը	➤ Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ ➤ Լամինացիայից հետո թաղանթը վնասվում է քարտի վրայից նրան հանելու փորձ կատարելիս:
Չափերը	➤ Թաղանթը առաքվում է գլանափաթեթով, մեկ գլանափաթեթում առնվազն 625 քարտ լամինացնելու թաղանթ: ➤ Գլանափաթեթի չափերը՝ պայմանավորված տպիչ սարքի տեխնիկական հնարավորությունից լայնությունը 50.8 մմ, երկարությունը առնվազն՝ 54.25 մետր ➤ Սոսնձային շերտը ներքին ➤ Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C0000EM00-ի համար ➤ Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր ➤ Փաթեթավորումը: Գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն. ➤ Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/

Պաշտպանվածության աստիճանի առանձնահատկությունները

Matte Holography	«Ա» տառը և Հայաստանի քարտեզի մեծ ուրվագիծը պատկերված են որպես ստատիկ փայլատ պատկեր:	 70% Scale
Black\White Image Switching	Սլաքով նշված տեղերում քարտը թեքելու ժամանակ գույնը փոխում է սևից սպիտակի:	 Image Switch 1 Image Switch 2 500% Enlargement
Kinetic Movement	«Ա» տառի ուրվագծերը ձևը դիտման անկյունը փոխելիս շարժվում է վեր և վար, ձախ և աջ	
Colorful Nanotext	«VALID HOLOGRAM» գունավոր տեքստը սլաքով նշված տեղերում պատկերված է 75 մմ և 38 մմ բարձրություն ունեցող տառաշարով: Ավելի փոքր տեքստը կարելի է կարդալ միայն խոշորացույցի և լրացուցիչ լույսի օգնությամբ:	 300% Enlargement
Holographic and Matte Diffraction	Չինանշանը արծիվը պարունակում է մի քանի փայլուն և գունավոր մանրամասներ: Առյուծը և ստորև տեղակայված մանրամասները ներկայացվում են դինամիկ փայլատ:	
A letter movement	«Ա» տառի ուրվագծերը շարժվում են վեր և վար, երբ թեքվում են հորիզոնական առանցքի երկայնքով, և ձախ ու աջ, երբ թեքվում են ուղղահայաց առանցքի երկայնքով:	
Morphing	Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծը հորիզոնական առանցքի երկայնքով թեքվում է ձախ և աջ, իսկ ուղղահայաց առանցքի երկայնքով ուրվագիծը խոշորանում կամ նվազում է:	
Hidden Image	«OK» նշանը կարելի է տեսնել և հաստատել միայն հատուկ լազերային սարքի միջոցով:	

Առաքման ծավալները

Թաղանթը մատակարարվում է գլանափաթեթներով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է թափանցիկ թաղանթ առնվազն 625 քարտ միակողմանի լամինացնելու համար ID-1 ֆորմատով, ինչպես նաև պաշտպանիչ ծածկագիր ունեցող RFID-ցուցիչ:

Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ և երաշխիք

▪ ***Կլիմայական պայմանները փոխադրման ժամանակ՝***

Ջերմաստիճանը՝ $+4^{\circ}\text{C}$ -ից – 40°C 65% օդի առավելագույն հարաբերական խոնավության դեպքում: Տվյալ պայմանները պետք է տևեն 12 օրից ոչ ավել:

Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն անմիջական արևային լույսի ազդեցությանը:

▪ ***Կլիմայական պայմանները պահպանման ժամանակ՝***

▪ Պահպանման ջերմաստիճանը: $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+20^{\circ}\text{C}$ 60% օդի առավելագույն հարաբերական խոնավության դեպքում:

Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն արևային լույսի անմիջական ազդեցությանը, խուսափել բարձր ջերմությունից և օդի բարձր խոնավությունից:

▪ ***Այլ պայմաններ փոխադրման և պահպանման ժամանակ՝***

▪ Թաղանթով գլանափաթեթները պետք է լինեն հորիզոնական դիրքով:

Գլանափաթեթների շերտերով պահեստավորման առավելագույն բարձրությունը 50սմ: Յուրաքանչյուր շերտի արանքում պետք է լինի ստվարաթղթի միջադիր:

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար: