

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻՄԼԱԲ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քարշիչ պահարան (1.000*0.700*2.500) Չափսեր՝ 1.00մ x 0.70 մ (երկ*լայն), Բարձրություն՝ 2.50մ, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով՝1.00մ, հակակշռով, որը թույլ կտա Էկրանը ֆիքսել 50-800մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մոտքի տեղով, LED լուսավորման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.85մ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ, Ներքևի մասում 2 պահարաններով, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի, 4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար: Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Գույքի տեղափոխումն ու տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում, իրականացնում է Վաճառողը, Նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելուց հետո:
2	Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ- (1.800x0.800x0.800) Լաբորատոր սեղան-1 միակողմանի՝ Երկարություն՝ 1.8մ Խորություն՝ 0.8մ, Բարձրություն՝ 0.8մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ *վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար 1-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին ձախից ներկառուցվող պահարան (1հատ)՝ Երկարություն՝ 1.2մ, Խորություն՝ 62սմ, Բարձրություն՝ 67սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Գույքի տեղափոխումն ու տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում, իրականացնում է Վաճառողը, Նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելուց հետո:
3	Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ- (1.200x0.700x0.800) Լաբորատոր սեղան-1 միակողմանի՝ Երկարություն՝ 1.2մ Խորություն՝ 0.7մ, Բարձրություն՝ 0.8մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ *վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար 1-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին ներկառուցվող պահարան (2հատ)՝ Վերևից իրար կողքի երկու զգրոց, զգրոցների տակ 2 դռնով երկհարկանի տումբա լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով: Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Գույքի տեղափոխումն ու տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում, իրականացնում է Վաճառողը, Նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելուց հետո: