

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« Կրաֆտհեմտեխնոլոջի » ՍՊԸ-ն « ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33 » ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈՋԻ	Mercury	Հիդրավիկ յուղ MGE-46B	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈՋԻ	Հիդրավիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ3 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեքսը 105 բոնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 208 և տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
2	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	Mercury	Հիդրավլիկ յուղ /մարկա P/ (MF-22-B)	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	Հիդրավլիկ յուղ /մարկա P/ (MF-22-B) կամ համարժեք, նախատեսված հատուկ ավտոտրանսպորտային միջոցների (աղբատար) համար, որոնք աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով և տուրբոկոմպրեսորային համակարգով աշխատող շարժիչների համար, օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում: Կինեմատիկական մածուցիկությունը /50°C-ի դեպքում / մմ2/վրկ ոչ ավել 5.0, բռնկման կետը բաց խառնարանում °C՝ ոչ պակաս 165, սառեցման ջերմաստիճանը, °C -45, խտությունը /20°C-ի դեպքում/ կգ/մ3 883, ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
4	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	Nordtec	AdBlue	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	Հեղուկ մոչկինա AdBlue խտությունը /200C/ կգ/մ3 1087.0-1093.0 Ալկալիությունը % ոչ ավել 0,2 Կարբոմիդի զանգվածային բաժինը % 31,8-33,2

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
5	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	Mercury	SAE 20W50	ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ	<p>Շարժիչի յուղ դիզելային միներալ SAE 20W-50 API CD/SG: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C՝ 16,3-21,9 մմ²/վ: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 2100C-ից ոչ ցածր:</p> <p>Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ 1650C-ից ոչ ցածր: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ մինուս 250C-ից ոչ բարձր:</p> <p>Խտությունը 200C՝ 0,900 կգ/մ³-ից ոչ ավել:</p> <p>Թթվային թիվ՝ ոչ պակաս 5,0 մգ KOH/գ: Ջրի պարունակությունը՝ հետքեր:</p> <p>Մոխրայնությունը՝ 1,5%-ից ոչ ավել:</p> <p>Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ:</p> <p>Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.</p>

« Կրաֆտհեմտեխնոլոգի » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Արթուր Սաֆարյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը