

	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-4			
Հ/Հ	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը		չափման միավորը	քանակը
1	2		3	4
	1. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
1.1	<p>Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 4 սալիկ, ջեռոցով - Չափսերը (ԵxԼxԲ):1050x850x860 (±100) mm. սալիկների քանակը -4, սալիկների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. սալիկների նյութը – Չեղկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր սալիկում-առնվազն 2, սալիկների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450 - 480 °C C,Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Երեսպատման թիթեղներ/ մակերեսը՝ չժանգոտվող պողպատից:Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են ներկված պողպատից: Վառարանի ներքևի հատվածում պետք է լինի ջեռոց՝ առանձին կառավարման վահանակով: Ջեռոցի ներսի չափսերը պետք է լինի 538x535x290 մմ, վերևի և ներքևի տաքացնող սպիրալներով և 4 թխելու սկուտեղների համար նախատեսված դարակներով: Ջեռոցի դուռը և շրջանակը պետք է լինի մետաղական: Ջեռոցի ջերմաստիճանի կարգավորման շրջանակը 20-270 °C: Ներքին խցիկի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող մետաղից: Հավաքածուն պետք է պարունակի չժանգոտվող մետաղից 3 հատ թխելու սկուտեղ 530x470x30 մմ չափսերով կամ պետք է համապատասխանի արտադրողի ստանդարտ չափերին: +320°C և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում պետք է ունենա գերտաքացումից պաշտպանվելու համար ջերմային անջատիչի առկայություն: Ներքևի և վերևի տաքացնող ջերմային էլեմենտի հզորությունը պետք է կարգավորվի առանձին: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>		հատ	1
1.2	<p>Շոգեկոնվեկցիոն վառարան 12 դարակներով՝ տակդիրով - Չափսերը (ԵxԼxԲ)817x780x1340 մմ (±50) մմ, տակդիրի վրա տեղադրվող: Գոլորշու առաջացման տեսակը՝ ինժեկտորային: Մեխանիկական կառավարման վահանակ: Արտաքին մակերեսները պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Ջերմային խցիկը պատրաստված է բարձր ամրության չժանգոտվող պողպատից AISI 304:Արտադրական հզորությունը՝ 12 դարակ GN1/1 գաստրոնոմ տարաների և թխման համար նախատեսված 600x400մմ չափսի սինիների համար: Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 67 մմ(±5) մմ Լարումը՝ 380 Վ. Հզորությունը՝ 16,1 կՎտ (±0.5)կՎտ: Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայքը՝ +60-ից +260 °C: Առավելագույն բեռնվածությունը սկուտեղների վրա՝ ոչ ավել քան 4 կգ: Ռեվերսային էլեկտրաշարժիչների քանակը՝ 3 հատ: Ժամանակի (առավելագույնը 120 րոպե) և գոլորշու/խոնավության (0-ից 100%) կառավարումը մեխանիկական: Ինքնաշխատ ջրի և գոլորշու տրամադրման համակարգ, որը պահպանում է դրանց օպտիմալ մակարդակը: Ունի ավելորդ խոնավություն հեռացման համակարգը,որը ապահովում է օդի անհրաժեշտ խոնավություն ցանկացած կերակրատեսակ պատրաստելու համար: Աշխատանքային խցիկում օդի համաչափ բաշխումը ապահովում են ռեվերսային օդափոխիչները: Դուռը ունի կոփված ապակուց կրկնակի ապակեպատում: Շոգեկոնվեկցիոն վառարանը կիսաավտոմատ լվացման, ներքին ապակու հեշտ մաքրման համակարգ: Աշխատանքային ռեժիմը շարունակվում է մինչև ամբողջական անջատումը: Ջերմային խցիկն ունի հալոգեն լուսավորություն: Շոգեկոնվեկցիոն վառարանի հետ պետք է լինեն նաև 3 չափսի առանց բռնակների գաստրոնոմ տարաներ: Նյութը՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ CNS 18/10 (AISI 304) 0.8 մմ հաստությամբ: Գաստրոնոմ տարաների եզրերը պետք է ուժեղացված և կլորացված անկյուններով լինեն, տարողությունը հեշտ դատարկելու համար: գաստրոնոմ տարաները կարող են դասավորվել՝</p> <p>1) GN 1 / 1-65 - Չափերը (ԵxԼxԲ) 530x325x65 մմ, ծավալը 8 լ - 8 հատ.</p> <p>2) GN 1 / 1-40 - Չափերը (ԵxԼxԲ) 530x325x40 մմ, ծավալը 5.1 լ - 8 հատ.</p>		հատ	1

	<p>3) GN 1 / 1-20 - Չափերը (ԵxԼxԲ) 530x325x20 մմ, ծավալը 1.9 լ - 8 հատ.</p> <p>Գաստրոնոմ տարաների հետ պետք է լինեն բռնակներով 6 կափարիչ: Կափարիչները՝ բարձրորակ CNS 18/10 (AISI 304) 0.8 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից :</p> <p>1) Կափարիչը GN1/2-ի համար (530 x 325 մմ) - 6 հատ.</p> <p>Մետաղական տակդիր/սեղան AISI 304 չժանգոտող պողպատից – սեղանը նախատեսված է շոգեկոնվեկցիոն ջեռոցը դրանց վրա տեղադրելու համար: Այն ունի 10 դարակներ՝ GN 1/1 600*400 թավաներ (սկուտեղներ) տեղավորելու համար: Չափերը՝ (ԵxԼxԲ) 840x780x630մմ: Տակդիրը պատրաստված է 40x40մմ-ոց քառանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ: Տակդիրի մետաղական մասերը AISI 304 չժանգոտող պողպատից: Ոտքերի բարձրությունը կառավարվում է, ռետինե ներդիրներով: Տակդիրի Նմուշ նկարը կցվում է:</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>		
1.3	<p>Ջրատաքացուցիչ (բոլլեր) - Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ:Ջրատաքացուցիչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե:</p> <p>Նմուշ նկարը կցվում է:</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>	հատ	1
	2. ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
2.1	<p>Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ - Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ: Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Լարումը՝ 220վ:</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>	հատ	2
	3. ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
3.1	<p>Սպասքի լվացման սարք - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 600x580x830 մմ: Սպասքի լվացման սարք արտադրական, դիմացից բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է հանրային սննդի և առևտրի օբյեկտներում սպասք, խոհանոցային պարագաներ, բաժակներ և դանակներ լվանալու համար:Սարքը պետք է հազեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Իրանը պատրաստված AISI 304 չժանգոտվող պողպատից:Արտադրողականությունը 30 ցանց/ժ կամ 540 ափսե/ժամ:Լվացման ցիկլը 60 / 90 / 120 / 180 վրկ հնարավորությամբ: Ցանցի չափսը՝ 500x500 մմ, Լարումը 380/220 Վ, Հզորությունը 5,1 կՎտ, Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ,պոմպը դրենաժային, Ոդողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Ձանգվածը՝ առնվազն 60 կգ:</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>	հատ	1
	4. ՉԵԶՈՔ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
4.1	<p>Աշխատանքային սեղան- 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից</p>	հատ	4

	40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Նմուշ նկարը կցվում է:		
4.2	Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 600x600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 600x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով:	հատ	2
4.3	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ:	հատ	2
4.4	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ:	հատ	1
4.5	Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x600x850 մմ: AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	1
4.6	Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ: AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով:	հատ	1
4.7	Անվասայլակներ: Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ, անիվներով:	հատ	2
4.8	Խառնիչային ծորակ 400 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	2
4.9	Չորանոց - Չորացուցիչ ափսեների չորացնելու համար 5 դարակ: Չորացուցիչը պատրաստված է չժանգոտող պողպատից 20x30 մմ քառանկյուն խողովակից: 5 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից և ամրեցված են կարծրացուցիչով, հնարավորություն ունեն 1 դարակի վրա տեղադրել մինչև 32 ափսե: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է ունենա ջիբ հեռացման իր սկուտեղը: Չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ տեղադրվածության:	հատ	1
	5. ԿՇԵՈՒՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
5.1	Կշեռք սեղանի չափաբաժնային - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ(± 10)%: Կշեռքի համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռքի հարթակի չափսերը՝ (ԵxԼ) 240x192մմ(± 10)%, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ աղապսերի կամ մարտկոցի միջոցով: Արտաքինից թաղանթով պետք է պաշտպանված լինի փոշուց և խոնավությունից: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	1
5.2	Հարթակով կշեռք - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 420x635x765 մմ(± 10)%: Կշեռքի համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշեռքի հարթակի չափսերը՝ (ԵxԼ)- 370x500մմ, էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԳՎ: Լարումը՝ 220 Վ:	հատ	1
	6. ՕԴԱՔԱՐՇ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		

6.1	Օղաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350 մմ (ԵxԼxԲ): Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գոիչներով, նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով: Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ. Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	2
	7. ՀՈՍՔԱԳԾԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
7.1	Ինքնասպասարկան հոսքագծի խոհանոցային պարագաների ցուցափեղկ - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 630x674x1244 (±100) մմ: Սեղանի մակերեսը AISI430 չժանգոտվող պողպատից: Ունի 4 պլաստիկ բաժակ, նախատեսված գդալների, պատառաքաղների համար: Ոտքերի բարձրությունը կարգավորվող 20 մմ-ի սահմաններում: Նմուշ նկարը կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
7.2	Ինքնասպասարկան հոսքագծի սառը խորտիկների ցուցափեղկ սառնարան - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1244 (±100) մմ: Բաղկացած է շրջանակից, սառեցվող սեղանից, դարակից և սառնարանային համակարգից: Սառեցվող սեղանը՝ մակերեսը՝ 0,7քմ մակերեսով, տեղադրված է շրջանակի վրա, որը երեսպատված է: Սառեցվող սեղանի վերևի հատվածում, կանգնակների վրա տեղադրված է 0,35քմ մակերեսով դարակ: Սառեցվող սեղանը և դարակը AISI430 չժանգոտվող պողպատից են: Դարակն ունի մեկ 12 Վտ լուսադիոդային լամպ՝ ներկառուցված անջատիչով: Շրջանակի ներսում կա բաց, չեզոք դարակ: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում: Կառավարման վահանակի վրա կա կոմպրեսորի անջատիչ, թերմոստատի կառավարիչ սողնակ: Լարումը՝ 230 Վ: Հզորությունը՝ 0,47 կՎտ: Ցուցափեղկի օգտակար ծավալի օդի ջերմաստիճանը +1...+10: Համակարգում օգտագործվող սառնագենտը՝ R404A, ընհանուր զանգվածը՝ 0,27 կգ: Հնարավոր է շահագործել շրջակա միջավայրի 12-ից 32°C ջերմաստիճանի, օդի 40-ից 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Վաճառասեղանի կլիմայական դասը՝ 4-րդ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
7.3	Ինքնասպասարկման հոսքագծի երկրորդ ճաշատեսակների ցուցափեղկ (մարմիտ) - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1120x705(1030)x1484 (±100) մմ: Վաճառասեղանն ունի եռակցված հիմք, որին ամրացված է չժանգոտվող պողպատից երեսպատում: Երեսպատման վրա տեղադրված է ավազան՝ 960x510x239 մմ չափսերով ավազան: Ավազանը ծածկված է AISI430 չժանգոտվող պողպատից թիթեղով, գաստրոնոմ տարաների համար նախատեսված անցքերով: Թիթեղին կանգնակներով ամրացված են երկու դարակ: Դարակներն ունեն մեկ LED լուսային լամպ՝ 12 Վտ հզորությամբ, որի մեջ ներկառուցված է անջատիչ: Գաստրոնոմ տարաների տաքացվում են «ոչ խոնավ» տաք օդով: Ջերմաստիճանի սահուն կարգավորում 30-ից մինչև 80 C. Մինչև աշխատանքային ջերմաստիճան տաքացման ժամանակը 20 րոպե: Տաքացվում է 3 ջերմային էլեմենտներով: Լարումը՝ 230 Վ: Նոմինալ հզորությունը մինչև 1.5 կՎտ: Կառավարման վահանակի վրա կա երկու լույսի ցուցիչներ՝ «Ցանց» և «Շահագործում», ջերմակառավարիչ՝ ավազանում ջերմաստիճանը ընտրելու և պահպանելու համար: Վաճառասեղանն ունի սկուտեղների ուղորդիչ (ամբողջական կտորից), ոտքերի բարձրությունը կառավարվող 20 մմ-ի սահմաններում, ինչպես նաև բռնակներով գաստրոնոմ տարաներ՝ GN1/1x150 - 1 հատ, GN1/2x150 - 2 հատ, GN1/3x150 - 3 հատ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
	8. ԿԱՀՈՒՅՔ		
8.1	Սեղաններ 6 տեղանոց - Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված և կլորացված: Ոտքերը մետաղական, առավազն 30 մմx 30մմ քառանկյուն խողովակից,	հատ	8

	պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, փոշեներկված սև գույնի ներկով: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը (15x15 մմ)՝ մակերեսից 120մմ ցածր, այնպես, որ գետնից մինչև մետաղական շրջանակ բարձրությունը կազմի 610մմ: 15x15 մմ չափի մետաղական շրջանակի ոտքերի արտաքին հարթությանը հավասար: Մետաղական կարկասը լամինատից բոլոր կողմերը 4սմ ներս ընկած: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, մետաղական կմախքին ամրանում է 4մմ տրամագծով 40մմ –ոց 10 պտուտակներով:		
8.2	Աթոռներ: Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հումքով, պլաստմասե, ոտքերը՝ մետաղական, նստատեղը՝ 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 84սմ: Ընդհանուր քանակը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով՝ կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Աթոռների մնացորդային քանակների գույների բաշխումը՝ ըստ հայեցողության: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	48
	9. ԽՈՂՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ		
9.1	Գդալներ - ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	70
9.2	Պատառաքաղեր - Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	70
9.3	Ափսեներ - Ափսե հախճապակուց: 25-27սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը ոչ ավել 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	70
9.4	Ափսեներ ապուրի - Ապուրի ափսե 300-400մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	70
9.5	Բաժակներ - Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը առնվազն 60մմ, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	70
9.6	Կոթավոր կաթսա (ստեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2 լիտրից, տրամագիծը ոչ պակաս 190 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ:	հատ	2
9.7	Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 4լիտրից, տրամագիծը Φ220 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
9.8	Կաթսա կափարիչով 10 լիտր տարողությամբ: Պատրաստված լինի սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Φ 260 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները զամբրով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 զամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
9.9	Կաթսա կափարիչով 20 լիտր տարողությամբ: Պատրաստված լինի սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը Φ340 մմ: Մետաղի հաստությունը	հատ	2

	առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով:		
9.10	Կաթսա կափարիչով 40 լիտր տարողությամբ: Պատրաստված լինի սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 40 լիտրից, տրամագիծը Φ 400 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	1
9.11	Մննդի տարաներ GN 1/1 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x60մմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1:	հատ	5
9.12	Թասեր 5լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	5
9.13	Թասեր 10լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	5
9.14	Քամիչներ (փլավքամիչներ) - սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, տրամագիծը՝ 36մմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.15	Քամիչ-Մաղ - մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.16	Հարիչ ձեռքի - հարելու համար նախատեսված հատվածը 10-15սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.17	Շերեփ - 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.18	Խավարտի գդալ - Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը՝ 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.19	Քափկիր - Քափկիր, տրամագիծը 10-12սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.20	Խառնիչներ - Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.21	Կարտոֆիլի ճզմիչ - Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.22	Խոհանոցային դանակներ- Հավաքածու՝ 6 հատ՝ բաղկացած 6 տարբեր նշանակության խոհանոցային դանակներից - 1- մսի դանակ, ծայրը նեղ է, երբեմն՝ կորացված եզրով, 2- հացի դանակ, կտրող եզրը՝ թույլ արտահայտված ալիքով և կլորացված, 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, 6- էկոնոմ դանակ (քերիչ): Դանակների բռնակները ամբողջական: Դանակների սայրերը պատրաստվում են բարձրորակ, չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	1
9.23	Խոհանոցային տախտակներ - Հավաքածուն բաղկացած է 5 հատ տարբեր գույների պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներից, չափը 400x300մմ, հաստությունը առնվազն 15 մմ:	հատ	1
9.24	Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 1լ - Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ:	հատ	1

9.25	Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 0.5լ - Չափման բաժակ 0,5 լ, պլաստիկ:	հատ	1
9.26	Ջերմաչափեր ճաշի - ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ առնվազն AISI -304: Զոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն՝ 0 °C-50 °C:	հատ	1
9.27	Ջերմաչափեր սենյակի - Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը առնվազն -10 °C + 50 °C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով:	հատ	2
9.28	Դուլ պլաստմասե, 10լ: Դուլ հատակի լվացման, ախտահանման համար, 10լ, բռնակով, հումքը պլաստմասե:	հատ	2
9.29	Մննդի տարաներ, 10լ: Տարա 10լ տարողությամբ, կափարիչով, հումքը պլաստմասե, սննդային:	հատ	5
9.30	Մննդի տարաներ, 20լ: Տարա 20լ տարողությամբ, կափարիչով, հումքը պլաստմասե, սննդային:	հատ	5
9.31	Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե:	հատ	2
9.32	Աղբարկղ, պլաստմասե, 60լ: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 60լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե:	հատ	1
9.33	Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով - Հատակի լվացման ձող՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ առնվազն 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ:	հատ	1
	10. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԲՈՒՖԵՏԱՅԻՆ ՄԱՍ		
10.1	Աշխատանքային սեղան 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Մեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	4
10.2	Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	4
10.3	Խառնիչային ծորակ 400 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ձկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 °C: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	4
10.4	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ:	հատ	4
	11. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿՇԵՌՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ		
11.1	Կշեռք սեղանի չափաբաժնային - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ(± 10)%: Կշեռելու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռու հարթակի չափսերը (ԵxԼ) 240x192մմ(± 10)%, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ աղապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Արտաքինից թաղանթով պետք է պաշտպանված լինի փոշուց և խոնավությունից: Նմուշ նկարը կցվում է:	հատ	4
	12. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԽՈՇԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ		

12.1	Գդալներ - Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	160
12.2	Պատառաքաղեր - Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	160
12.3	Ափսեններ - Ափսե հախճապակուց: 25-27սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը ոչ ավել 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	160
12.4	Ափսեններ ապուրի - Ապուրի ափսե 300-400մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	160
12.5	Ափսեններ խորտիկների - Ափսե հախճապակուց, 15-17սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը ոչ ավել 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	160
12.6	Բաժակներ - Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը առնվազն 60մմ, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում:	հատ	320
12.7	Կոթավոր կաթսա (սոսեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2 լիտրից, տրամագիծը ոչ պակաս 190 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ:	հատ	8
12.8	Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 4լիտրից, տրամագիծը Φ220 մմ:Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	16
12.9	Կաթսա կափարիչով 10 լիտր տարողությամբ: Սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Φ 260 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	8
12.10	Կաթսա կափարիչով 20 լիտր տարողությամբ: Սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը Φ340 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	8
12.11	Սննդի տարաներ GN 1/1 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x60մմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1:	հատ	8
12.12	Սննդի տարաներ GN 1/3 – 150 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 327x176x150մմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/3 -150:	հատ	16
12.13	Սննդի տարաներ GN 1/2 - 100 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 325x265x100մմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/2- 100:	հատ	8
12.14	Սննդի տարաներ GN 1/1 - 65 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x65մմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1 -65:	հատ	8
12.15	Թեյնիկ 5լ - Ջերմային մակերևույթով տաքացող, ծավալը 5 լիտր, սննդի համար նախատեսված չժանգոտող պողպատից: Տրամագիծը ոչ ավել քան 300մմ, կափարիչի տրամագիծը առնվազն 130 մմ:	հատ	8

12.16	Շերեփ - 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	8
12.17	Խավարտի գդալ - Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը՝ 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, բռնակը ամբողջական:ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	8
12.18	Խոհանոցային դանակներ- Հավաքածու՝ 6 հատ՝ բաղկացած 6 տարբեր նշանակության խոհանոցային դանակներից - 1- մսի դանակ, ծայրը նեղ է, երբեմն՝ կտրացված եզրով, 2- հացի դանակ, կտրող եզրը՝ թույլ արտահայտված ալիքով և կլորացված, 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, 6- էկոնոմ դանակ (քերիչ): Դանակների բռնակները ամբողջական: Դանակների սայրերը պատրաստվում են բարձրորակ, չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը:	հատ	4
12.19	Խոհանոցային տախտակներ - Հավաքածուն բաղկացած է 5 հատ տարբեր գույների պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներից, չափը 400x300մմ, հաստությունը առնվազն 15 մմ:	հատ	4
12.20	Զերմաչափեր ճաշի - Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ առնվազն AISI -304: Զոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն՝ 0 °C-50 °C:	հատ	4
12.21	Մննդի տարաներ, 20լ: Տարա 20լ տարողությամբ, կափարիչով, հումքը պլաստմասե, սննդային:	հատ	8
12.22	Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե:	հատ	8
12.23	Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով - Հատակի լվացման ձող՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ առնվազն 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ:	հատ	8
Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են գույն ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետազայում կնքվող պայմանագրի մաս:			

Բի թու Զի ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Սարգսյան