

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

9. ՔՊ ձմեռային բաճկոն և գլխարկ – Գործվածքի մակերեսային խտությունը 215 գրամ/մ², բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէսթեր, 51±2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, գույնը՝ կանաչ (խակի):

Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են անջրաթափանց կտորով երկկողմանի մզակարված առնվազն 300 գրամ/մ² խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ անջրաթափանց կտորով երկկողմանի մզակարված առնվազն 200 գրամ/մ² խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70-100 գրամ/մ² մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կաշուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև երիզաշղթայով և երեքական կաշուն ժապավեններով: Կաշուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15 սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 7X5սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կաշուն ժապավենով:

Բաճկոնի առաջնամասում մշակված են 4 վրադիր ծավալուն գրպաններ: Կրծքամասում՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, առաջնամասի կողային հատվածներում՝ 17+/-0.5սմ լայնությամբ և 20+/-սմ երկարությամբ, 6+/-0,2սմ լայնության կափույրներով: Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Առաջնամասի կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա: Կափույրները գրպաններին ամրանում են 3X2.5 սմ չափի, սև գույնի երկուական կաշուն ժապավեններով:

Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ շերտիկով:

Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, << եռագույն ուղղանկյուն՝ ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ասեղնագործված է << ԱԻՆ խորհրդանշանը, որն ամրացվում է կաշուն ժապավենով:

Թևքերի արմնկամասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով վրադիր արմնկակալներ, իսկ բազկակալերին մշակված են պատաներ, որոնք կոճկվում են օղակով և 2հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Թևքի վերջավորությունը ներսի կողմից մշակված է 10սմ երկարությամբ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով)՝ կողից բթամատի բացվածքով: Բաճկոնի թևատակերում՝ իրարից 2սմ հեռավորությամբ, մշակված են երեքական անցքեր մետաղական կլոր օղակներով՝ օղափոխության համար:

Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծավալած են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 2սմ: Կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15 սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 7սմX5սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կաշուն ժապավենով:

Բաճկոնը ներսի կողմից գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է անջրաթափանց արհեստական գործվածքից քանապաշտպան շերտով՝ 18-20սմ լայնությամբ: Այն եզրից մշակվում է 2-2,5 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավենով, որը առաջամասում կոճկվում է 15մմ տրամագծով 3 կոճակ-օղակով: Բաճկոնի աստառի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են ծոցագրպաններ՝ շերտիկով, որը կոճկվում է մեկ օղակով և կոճակով:

Օձիքը կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Օձիքի մորթու 1մ² մակերեսային խտությունը՝ առնվազը 750 գրամ/մ², խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով:

Բաճկոնի չափսերը և տարբերանշանների կոչումները կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Բաճկոնի կոչման տարբերանշանը արտադրվում է համազգեստի գործվածքից՝ **հանովի օղագոտու տեսքով:** Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Աստղերը հնգաթև, ուռուցիկ, ռելեֆավոր, ոսկեգույն, 13 և 20մմ տրամագծերով, հարթանիստ: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրե 0.5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ:

Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ-ոց աստղեր:

Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:

Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝

Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:

Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի:

Մայոր – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:

Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝ երրորդի կենտրոնից:

Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:

Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի:

Ավագ ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:

Ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից:

Ավագ – տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով:

Ավագ սերժանտ – տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով:

Սերժանտ – տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:

Կրտսեր սերժանտ – տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: **Փաթեթավորումը** սովորաբար պիտակավորված արկղերով և պարկերով, արկղում յուրաքանչյուր բաճկոն թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող

կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: **Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:**

Կեպին բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողմասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է 800 գրամ/մ² մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթաղանթով: Հովհարին միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջադիր, իսկ եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Կողմասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադրով: Աջ ականջակալի կարվում է 6-7 սմ երկարությամբ տիսմայից ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ծախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2սմ հեռավորության վրա ամրացվում է 1 հատ կոչգամի ամրացող մասը: Ականջակալ-ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ կողմերով ուղղանկյունաձև, մզակարված բիազով, ներսից մշակված առնվազն 100գրամանոց սինտեպոնով: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսից 18սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Գլխարկաբուրքի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբուրքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: **Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:**

Փաթեթավորումը՝ գործարանային պիտակավորված արկղերով: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշվում է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: **Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:**