

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« Ա.Ա.Գեղամյան » ՍՊԸ-ն « ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7-7-ԵՊԲՀ » ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ՁԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (խոշորահատիկ և մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ	Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ՁԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (խոշորահատիկ և մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ	Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ՁԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (խոշորահատիկ և մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ	Հայաստան	Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ՁԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (խոշորահատիկ և մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ
3	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ,	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ,	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ,	Պարսկաստան	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 10 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ
8	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ ալեքոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ ալեքոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ ալեքոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս	Akfix,somafix,antia	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ ալեքոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
24	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս	Շեն,միքս,Ծիածան	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս
29	Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով	Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով	Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով	Շեն,միքս,Ծիածան	Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով
55	Հատականքը ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, 10 հատ ուղիղ միացման համար, 10 հատը՝ անկյունային	Հատականքը ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, 10 հատ ուղիղ միացման համար, 10 հատը՝ անկյունային	Հատականքը ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, 10 հատ ուղիղ միացման համար, 10 հատը՝ անկյունային	Հայաստան	Հատականքը ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, 10 հատ ուղիղ միացման համար, 10 հատը՝ անկյունային

« Ա.Ա.Գեղամյան » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Արամ Գեղամյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը