

0010 ՀՀ ք.Երևան, Պուշկինի
 հեն./ֆաքս (+37410)565281
 E mail: tendercps@gmail.com

0010 RA Yerevan, str. 1 Pushkin
 Tel /fax (+37410) 565281
 E mail: tendercps@gmail.com

OIL- №-A- 13556

Հավելված 1.1
 «ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021»* ծածկագրով
 Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն «ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021»* ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագրերը
բենզին, պրեմիում	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հեղազուրկական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռարբուլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվրանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» կարողության
բենզին, ռեզուլյար	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հեղազուրկական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռարբուլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվրանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» կարողության

«ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ

Տնօրեն Ա. Դանիելյան

կապարող՝ Ս. Գաբրյան
 +374 10-56-52-81