

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ն « ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 » ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում
ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
2	COVERGUARD	COVERGUARD	HYDROCITE	COVERGUARD	<p>Կարված 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղջերավոր կենդանու (KPC) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը՝ շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝ բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեղիկներ (скоростная петля), կապումը կոշկաքուղերով (ахыркы): Ներքանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Ներքանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -20C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +150C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՒԻ: Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում չպետք է նվազի 25%-ից: Ներքանի կցման եղանակը՝ տաք վուկանացում: Կոշկաքիթը (подшосок)՝ պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Զոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ: Միջատակ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածությունն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ՝ MESH: Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը՝ սև կամ մուգ մոխրագույն : Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: *</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի կիսաճոքավոր կոշիկի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Կիսաճոքավոր կոշիկները պետք է ունենան որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ և համապատասխանի եվրոպական GE EN 20345 ստանդարտին: * Կիսաճոքավոր կոշիկների քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:</p>

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
3	COVERGUARD	COVERGUARD	HYDROCITE	COVERGUARD	<p>Կարված է 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղջերավոր կենդանու (KPC) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը՝ շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝ բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեռիկներ (скоростная петля), ճիտքի բարձրությամբ պետք է լինի 24-26սմ, կապումը կոշկաքուղեղով (анхрыки): Ներբանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Ներբանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -20C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +150C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՒԻ: Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում չպետք է նվազի 25%-ից: Ներբանի կցման եղանակը՝ տաք վուլկանացում: Կոշկաքիթը (подшосок)՝ պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Զոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ: Միջատակ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածություն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ՝ MESH: Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը՝ սև կամ մուգ մոխրագույն : * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Երկարաճիտը կոշիկի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Երկարաճիտը կոշիկները պետք է ունենան որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ և համապատասխանի եվրոպական GE EN 20345 ստանդարտին: * Երկարաճիտը կոշիկների քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:</p>

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
4	COVERGUARD	COVERGUARD	APRON	COVERGUARD	<p>Ռետինե գոգնոցը կամ համարժեք ռետինացված գոգնոցը նախատեսված է կուտակիչ մարտկոցներում էլեկտրոլիտի և ծծմբաթթվի հետ աշխատելու համար: Ռետինե գոգնոցը կրծքավանդակից մինչև ծունկ պետք է լինի ամբողջական մեկ մասից: Ռետինե գոգնոցը պետք է ունենա մարմնին ամրանալու հնարավորություն, և կապվի մեջքի ետևի մասում:</p> <p>Բաղադրությունը՝ 100% բամբակ, մակերեսային խտությունը՝ 400-500գր/մ2, պաշտպանիչ հատկությունը՝ ծծմբաթթվին դիմացկունությունը 20%, իսկ նյութի հիմքի դիմացկունությունը՝ 20%: Երկարությունը լինի 100սմ-ից 110 սմ, գոտկատեղի լայնությունը՝ 65սմ-ից 75 սմ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: *</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ռետինե գոգնոցի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Ռետինե գոգնոցի քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:</p>

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Անահիտ
Մանվելյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը