

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ապրանքի			
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանգիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ամբողջական անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	35821300/501	Դրոշակաձող	<p>Դրոշակաձող, ներառյալ գործարկման համակարգը, այդ թվում՝ 1. Դրոշակաձողի կայմ – 1 հատ ,Ենթատանիքային տեղադրում. երկու հատվածով կոնստրուկցիա, միացումը բարդ խրոցակի միջոցով: Մոտորին հատվածի տրամագիծը՝ 140 մմ, բարձրությունը՝ 6-10 մետր: Վերին հատվածի տրամագիծը՝ 110 մմ, բարձրությունը՝ 5-6 մետր, տեսանելի հատվածը՝ 5 մետր: Հիմքի մոնտաժային պարկուճ (շախառ)՝ ծալովի մեխանիզմով: Դրոշակաձողի կայուն ամրացման համակարգ՝ ԿՄՓ-10: Գլաններով (Ролубовый) բարձրացման մեխանիզմ՝ ճնշանների ձգման համակարգով: 2. Օղի ներարկման համակարգ – 1 հատ ,Աջակցող օղի ձևումը համակարգում՝ 16 բար: Օղի մատակարարումը՝ 2000 մ/բ: Չափերը՝ 1000x1000x1200 մմ: Օղի ծավալը՝ 500լ: Չափերը՝ 900x900x2100 մմ: Դրենաժային (Осуществления) համակարգ՝ 900x650x900 մմ: Հզորությունը՝ 16 ԿՎտ: Լարումը՝ 380 Վ: Անմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 64 դԲ: 3. Օղի մատակարարման ուղի – 1 հատ Օղի մատակարարում՝ հիմնված ներարկման համակարգից դեպի արտանետվող տարրերի մղման վրա. հովիարաձև հոսքի ստեղծում: Օդամուղի վարդակները (Форсушки) տեղադրված են դրոշակաձողերի վրա՝ 3-*,3,5 մետր օղի արտանետումով: 4. Հիմք դրոշակաձողի համար – 1 հատ Խողովակային միացնող կոնստրուկցիա դրոշակաձողը պահելու համար: Պողպատի մանկիշը՝ ST6: Ամրացում պատին՝ բարձակների վրա: Խողովակները էլեկտրաեռակցված, քառանկյուն, 160*8: Ամրացումը հաստակին ներկառուցված էիմը: Մետաղական թիթեղ: Պողպատ՝ ST6: Հիմքի բարձրությունը՝ 7000 մմ: 5. Դրոշի ծածանման համակարգի կառավարում – 1 հատ Համակարգի ակտիվացման հեռակառավարում. հեռակառավարման վահանակ: 6. Անեմոմետր – 1 հատ Անեմոմետր օղի ուժի չափման համար: 7. Շանթարգել – 1 հատ Շանթարգելման անկախ համակարգ՝ տեղադրված դրոշակաձողի մեջ: 8. Արգելափակման լույսեր – 1 հատ Արգելափակման (նախազգուշական) կարմիր լույսեր, ցերեկային/գիշերային համակարգ՝ նախազգուշական լուսավորության ավտոմատ ակտիվացման համար: Հզորությունը՝ 5 Վտ: Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 1 տարի</p>

Բրիդջ ՍՊԸ տնօրեն Ն. Չախոյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)