

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր
1	2	3	4
ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Կախովի բարձրախոսներ Ադամսոն IS 7 միջին և բարձր հաճախականության, նախատեսված հանդիսատեսի համար, երկու գծային տիրույթով աշխատող, bi-amp հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 80 Hz - 18 kHz, Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL** 138 dB Հզորությունը (AES / Peak) 610 / 2440 W	հատ	8
2	Բարձրախոսներ ամբողջական տիրույթով աշխատող, նախատեսված բեմահարթակի ձայնադրման համար Ադամսոն M 12 հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz, Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL** 136 dB Հզորությունը (AES / Peak) 610 / 2440 W	հատ	2
3	Բարձրախոս ցածր հաճախականությունների նախատեսված հանդիսատեսի համար Ադամսոն IS119 հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 30 Hz - 80 Hz, առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL** 138 dB, հզորությունը (AES / Peak) LF 1200 / 4800 W	հատ	4
4	Բարձրախոսներ ամբողջական տիրույթով աշխատող, նախատեսված ձայնադրման տաղավարի համար Ադամսոն P 8 հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 65Hz - 18 kHz, Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL** 130 dB Հզորությունը (AES / Peak) 300 / 1200 W	հատ	2
5	Ձայնի ուժեղացուցիչներ նախատեսված բարձրախոսների համար Lab gruppen DL 120:4 հզորությունը 4 ելքով յուրաքանչյուրը 3000 watt հզորությամբ	հատ	1
6	Ձայնի ուժեղացուցիչներ նախատեսված բարձրախոսների համար Lab gruppen DL 80:4 հզորությունը 4 ելքով յուրաքանչյուրը 2000 watt հզորությամբ	հատ	1
7	Ձայնի ուժեղացուցիչներ նախատեսված բարձրախոսների համար Lab gruppen DL 40:4 հզորությունը 4 ելքով յուրաքանչյուրը 1000 watt հզորությամբ	հատ	1
8	Հեռակառավարվող խոսափողներ նախատեսված հաղորդավարի կամ հյուրերի խոսքի համար, 1. ամրանում է ականջին, 2. ձեռքի շարժական խոսափող: SHURE QLX-D4, QLX-D1, QLXD2 beta58: k51 կամ L51 տիրույթով կամ համարժեք տիրույթներով, ինչպես նաև 6 հատ գլխին ամրացվող խոսափող՝ իրենց փոխարկիչով DPA 4288-DC-F-F00-LE:	հատ	8
9	Ձայնի թվային դեկավարման վահանակ 64 մուտքային և 64 ելքային ազդանշանային հնարավորությամբ, ֆիզիկապես 48 մուտքային և 16 ելքային ազդանշանների հնարավորությամբ, որը հնարավոր է տեղաշարժել մինչև 100մ հեռավորությամբ: Ինչպես նաև 12 մուտքային և 12 ելքային ազդանշանի հնարավորությամբ անմիջապես դեկավարման վահանակից:	հատ	1
10	Մալուխներ նախատեսված բարձրախոսների միացման համար 4X2.5 մանրաթելային պղնձե	մետր	300
11	Բարձրախոսների համար նախատեսված պողպատե կախիչ, չափսերը՝ 65սմx55սմ	հատ	8

12	Ազդանշանային մալուխ Կոդիալ CMK 222	մետր	300
13	Ազդանշանային մալուխի ծայրակալ Neautrik NC3MXX	հատ	30
14	Ազդանշանային մալուխի ծայրակալ Neautrik NC3FXX	հատ	30
15	Դյուրակիր համակարգիչ՝ I5 պրոցեսոր, 15,6" FULL HD էկրան, 8 ԳԲ DDR 4 RAM, 256 GB SSD, 2,4 Ghz TURBO BUST	հատ	1

Բրիդջ ՍՊԸ տնօրոն Ն. Չախոյան _____