

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌՈՋԱԴՐԱՆՔ -7			
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
7.1	Ավազան 1 տեղանոց: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը 4/ կցվում է:	հատ	1
7.2	Ջեռոց: Մեկ սեկցիայով թխման էլեկտրական վառարան՝ Չափսերը (ԵxԼxԲ): 840x900x1080 (±100) մմ. Հզորությունը՝ չի գերազանցում 5 ԿՎ-ը. Լարումը՝230 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C. առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռնով պողպատից արկղից, 2 բլոկ տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից: Տեղադրված է վթարային թերմոստատ,որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակը ներկառուցված է: Վառարանը ունի հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը՝ 538x535x290 մմ. Տարողությունը -2 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով: Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա: Կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը 530x470x30 մմ: Քաշը՝ 90կգ (+/-5) կգ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
7.3	Կոթավոր կաթսա 2լ: Կոթավոր կաթսա (ստոեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 2 լիտր, տրամագիծը 190 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ:	հատ	2
7.4	Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 4լիտր, տրամագիծը Φ220 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
7.5	Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 10լիտր, տրամագիծը Φ 260 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	1
7.6	Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 20լ, տրամագիծը Φ340 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
7.7	Խոհարարական դանակներ - հավաքածու 5հատ՝ 5 գույնի, 1 - մսի դանակ 2 - հացի դանակ 3 - բանջարեղենի դանակ 4 - մրգի դանակ 5 - կաթնամթերքի դանակ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
7.8	Պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներ, հավաքածուն 5 հատ՝ 5 գույներով չափը 400x300մմ:	հատ	1
7.9	Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի գոնդով՝ AISI -304: Ձոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 ° C-50 ° C: Կենցաղային թվային ջերմաչափը ունի փոքրիկ էկրան: Նմուշը /նկարը 7/ կցվում է:	հատ	1
7.10	Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը 60մմ, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	42
7.11	Ապուրի ափսե 300-400մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	42
7.12	Ափսե հախճապակուց, 21տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	42
7.13	Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	42
7.14	Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ 200մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	42

7.15	Խառնիչային ծորակ 400: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից,ծորակը լատոն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C:	հատ	1
7.16	Շերեփի 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2

Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պարկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հեղագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

