

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ -9			
N/N	անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը
1	2	3	4
9.1	Աշխատանքային սեղան: Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ ն 0.8 մմ՝ կրկանի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Նմուշը /նկարը 1/ կցվում է:	հատ	3
9.2	Սալօջախ 4 տեղանոց: Էլեկտրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, առանց ջեռոցի Չափսերը՝ 1050x850x860 մմ (ԵxԼxԲ): (±100) մմ: Այրիչների քանակը - 4, այրիչների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 կՎտ: Այրիչների նյութը – պետք է լինի չղկված երկաթ, տաքացնող մասերի քանակը յուրաքանչյուր այրիչում առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 450-480° C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Վառարանի տակ կա դարակ՝ տեղադրված հատակից 150 մմ բարձրության վրա: Աջակցող շրջանակ- քառակուսի կողային հատվածներում 30մմ : Ուղքերի տակդիրը սարքավորված է 15մմ կարգավորվող ոտնակներով: Լարումը՝ 380Վ: Հզորությունը 12 կՎտ: Հավաքածուն պարունակում է կողային աշխատանքային տարածքներ չժանգոտվող մետաղից, Չափսերը՝ լայնություն՝ 100 մմ: Նմուշը /նկարը 2/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
9.3	Դարակաշար 1200*500: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500՝ Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ:	հատ	2
9.4	Ավազան 2 տեղանոց: Ավազան, լվացարան 2 խողոջով, Լվացարան 2 թաս ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x530x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը 3/ կցվում է:	հատ	1
9.5	Ավազան 1 տեղանոց: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը 4/ կցվում է:	հատ	1
9.6	Սառնարան: Ընդհանուր տարողությունը 300լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը 240 լ: Սառցարանային խցիկի տարողությունը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Լարումը՝220Վ: Նմուշը /նկարը 5/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
9.7	Ջեռոց: Մեկ սեկցիայով թխման էլեկտրական վառարան՝ Չափսերը (ԵxԼxԲ): 840x900x1080 (±100) մմ. Հզորությունը՝ չի գերազան ցում 5 ԿՎ-ը. Լարումը՝230 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C.առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռնով պողպատից արկղից, 2 բլոկ տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից: Տեղադրված է վթարային թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակը ներկառուցված է: Վառարանը ունի հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը՝ 538x535x290 մմ. Տարողությունը –2 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով: Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա: կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից,վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը առնվազն 530x470x30 մմ : Քաշը՝ 90կգ (+/-5) կգ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է	հատ	1

	ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ:		
9.8	Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր): Ջրատաքացուցիչ (բոյլեր)՝ Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ: Ջրատաքացուցիչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ջուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ:	հատ	1
9.9	Օդաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x1000x350 մմ: Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային զտիչներով, նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով: Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ: Նմուշը /նկարը 6/ կցվում է:	հատ	1
9.10	Կոթավոր կաթսա 2լ: Կոթավոր կաթսա (ստեյնլի), 2 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 2 լիտր, տրամագիծը 190 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ:	հատ	2
9.11	Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 4լիտր, տրամագիծը Φ 220 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
9.12	Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 10լիտր, տրամագիծը Φ 260 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	1
9.13	Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը 20լ, տրամագիծը Φ 340 մմ: Մետաղի հաստությունը 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով:	հատ	2
9.14	Գաստրոնոմ տարրաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x60մմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1:	հատ	5
9.15	Թասեր 5լ., սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	3
9.16	Տարա 10լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե:	հատ	3
9.17	Քամիչ: Փլավքամիչներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, պարագիծը՝ 36սմ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.18	Մաղ: Քամիչ-մաղ, մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.19	Հարիչ ձեռքի, 10սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.20	Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.21	Շերեփի 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	2
9.22	Խավարտի գդալ: Խավարտի գդալ, 150մլ, պոչի երկարությունը՝ 30սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:.	հատ	1
9.23	Քափկիր: Քափկիր, տրամագիծը 10սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.24	Խոհարարական դանակներ - հավաքածու 5հատ՝ 5 գույնի, 1 - մսի դանակ 2 - հացի դանակ 3- բանջարեղենի դանակ 4 - մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.25	Պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներ, հավաքածուն 5 հատ՝ 5 գույներով չափը 400x300մմ:	հատ	1
9.26	Բահիկներ: Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ AISI -304, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	1
9.27	Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ:	հատ	1
9.28	Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե:	հատ	1

9.29	Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ AISI -304: Չոնդի երկարությունը՝ 200մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 ° C-50 ° C: Կենցաղային թվային ջերմաչափը ունի փոքրիկ էկրան: Նմուշը /նկարը 7/ կցվում է:	հատ	1
9.30	Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը -10 °C- ից մինչև + 50 ° C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: Նմուշը /նկարը 8/ կցվում է:	հատ	1
9.31	Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ. Կշեռքի համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռքի հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ, ունի LCD էկրան:Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ` աղապտերի կամ մարտկոցի միջոցով:Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /նկարը 9/ կցվում է:	հատ	1
9.32	Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը առնվազն 60մմ, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	20
9.33	Ապուրի ափսե 300մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	20
9.34	Ափսե հախճապակուց, 21սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	20
9.35	Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	20
9.36	Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ 200մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	հատ	20
9.37	Խառնիչային ծորակ 400: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ,չժանգոտող պողպատից,ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C:	հատ	2
9.38	Սեղաններ: Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված, կլորացված R=30մմ շառավղով: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառանկյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը մակերեսից 150մմ ցածր: Գույնը սպիտակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:	հատ	8
9.39	Աթոռներ: Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հումքով, պլաստմասե, ոտքերը՝ մետաղական, նստատեղը՝ 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 84սմ: Ընդհանուր քանակը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով՝ կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Նմուշը /նկարը 11/ կցվում է:	հատ	48

Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են զույր ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հեղափայտում կնքվող պայմանագրի մաս:

