








## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Պետրոս Աթոյանը «ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5» Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Զափաբաժնի համար | Ֆիրմային անվանումը   | Առաջարկվող ապրանքի  |                      |                          |  |
|-----------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------|--|
|                 |                      | ապրանքային նշանը  | Մոդելը               | արտադրողի անվանումը      | տեխնիկական բնութագրերը   |
| 1               | <u>Պետրոս Աթոյան</u> |  | Ուսանողական գրասեղան | <u>Պետրոս Աթոյան Ա/Ձ</u> | Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ, բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2մմ հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20սմ զրահակներ խողովակից՝ պատի հաստությամբ առնվազն 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: • երկարություն՝ առնվազն 120սմ • լայնություն՝ առնվազն 55սմ • բարձրություն՝ առնվազն 75սմ • սեղանի տախտակի հաստություն՝ առնվազն 20մմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գոյնը և վերջնական տեսքը քստպատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակի մատակարարի կողմից:  |
| 2               | <u>Պետրոս Աթոյան</u> |  | Ուսանողական աթոռ     | <u>Պետրոս Աթոյան Ա/Ձ</u> | Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ, եզրերը կլորացված: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2մմ հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20 սմ զրահակներ խողովակից՝ պատի հաստությամբ առնվազն 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: • աթոռի նստոցի երկարություն՝ առնվազն 38սմ • աթոռի նստոցի լայնություն՝ առնվազն 36սմ • աթոռի նստոցի բարձրություն՝ առնվազն 76սմ • աթոռի մեջքի երկարություն՝ առնվազն 37սմ • աթոռի մեջքի լայնություն՝ առնվազն 19սմ • աթոռի նստոցի տախտակի հաստություն՝ առնվազն 15մմ Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գոյնը և վերջնական տեսքը քստպատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակի մատակարարի կողմից: |
| 7               | <u>Պետրոս Աթոյան</u> |  | Աթոռ<br>աշակերտական  | <u>Պետրոս Աթոյան Ա/Ձ</u> | Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, եզրերը կլորացված: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2 մմ հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20 սմ զրահակներ խողովակից՝ պատի հաստությամբ առնվազն 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: Զափաբաժնի  |

|    |                  |   |   |                      |  |
|----|------------------|---|---|----------------------|--|
|    |                  |   |   |                      | <p>Երկարություն՝ առնվազն 38 սմ,<br/>         Լայնություն՝ առնվազն 36 սմ,<br/>         Բարձրություն՝ առնվազն 42 սմ, Մեքքի<br/>         երկարություն՝ առնվազն 37 սմ, Մեքքի<br/>         լայնություն՝ առնվազն 19 սմ:<br/>         Ընդհանուր բարձրությունը՝ առնվազն<br/>         76սմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը<br/>         փակվում են պլաստմասե խցաններով:<br/>         Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ<br/>         պատվիրատուի պահանջի:<br/>         Մատակարարումը պատվիրատուի<br/>         աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p>  |
| 9  | Պետրոս<br>Աթոյան |    | <p>Սեղան<br/>         աշակերտական<br/>         քիմիական<br/>         և աբորատորիայի<br/>         համար</p>                            | Պետրոս<br>Աթոյան Ա/2 | <p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ<br/>         լամինատից՝ առնվազն 18 մմ<br/>         հաստությունամբ, բոլոր կտրվածքները<br/>         եզրապատված են առնվազն 2մմ<br/>         հաստություն ՊՎԷ-ով: Երկտեղանի,<br/>         սանտեխնիկայի միացումներին համար<br/>         կենտրոնական հենատու մթայնով:<br/>         Երեսապատումը հատուկ պլաստիկով<br/>         ստույիչ նիցա՝ կայուն քիմիական<br/>         նյութերի ազդեցության նկատմամբ,<br/>         մոնտաժված պլաստմասե լվացարանով,<br/>         սիֆոնով, ծորակով և փականով:<br/>         Լվացարանի չափսերը՝ Լայնությունը՝<br/>         առնվազն 38 սմ, Բարձրությունը՝<br/>         առնվազն 16սմ, Խորությունը՝ առնվազն 23<br/>         սմ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին<br/>         ամրացնելու համար և պլաստմասե<br/>         խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի<br/>         հաստությունը առնվազն 2 մմ, իսկ<br/>         հենման մասը առնվազն 4 մմ<br/>         հաստությամբ: Սեղանի կարկասը ուղիղ<br/>         կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2,5 մմ չափսերով<br/>         մետաղական խողովակից, ամրակցված<br/>         եռակցման միջոցով, փոշեներկված:<br/>         Չափսերը՝ Երկարություն՝ առնվազն 1300<br/>         մմ, Լայնություն՝ առնվազն 700 մմ,<br/>         Բարձրություն՝ առնվազն 760մմ: Մետաղի<br/>         բոլոր բաց մասերը փակվում են<br/>         պլաստմասե խցաններով: Գույնը և<br/>         վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի<br/>         պահանջի: Մատակարարումը և<br/>         տեղադրումը պատվիրատուի<br/>         աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p> |
| 10 | Պետրոս<br>Աթոյան |  | <p>Սեղան<br/>         ցուցադրական<br/>         քիմիայի համար</p>  | Պետրոս<br>Աթոյան Ա/2 | <p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ<br/>         լամինատից՝ առնվազն 18մմ<br/>         հաստությունամբ, բոլոր կտրվածքները<br/>         եզրապատված են առնվազն 2մմ<br/>         հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Երկտեղանի,<br/>         սանտեխնիկայի միացումներին համար<br/>         կենտրոնական հենատու մթայնով:<br/>         Երեսապատումը հատուկ պլաստիկով<br/>         ստույիչ նիցա՝ կայուն քիմիական<br/>         նյութերի ազդեցության նկատմամբ,<br/>         մոնտաժված պլաստմասե լվացարանով,<br/>         սիֆոնով, ծորակով և փականով:<br/>         Լվացարանի չափսերը՝ Լայնությունը՝<br/>         առնվազն 38սմ, Բարձրությունը՝<br/>         առնվազն 16սմ, Խորությունը՝ առնվազն 23<br/>         սմ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին<br/>         ամրացնելու համար և պլաստմասե<br/>         խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի<br/>         հաստությունը 2մմ, իսկ հենման մասը 4<br/>         մմ հաստությամբ: Սեղանի կարկասը<br/>         ուղիղ կտրվածքի՝ 30x30x2,5մմ չափսերով<br/>         մետաղական խողովակից, ամրակցված<br/>         եռակցման միջոցով, փոշեներկված:<br/>         Չափսերը՝ Երկարություն՝ առնվազն<br/>         2400մմ, Լայնություն՝ առնվազն 750մմ,<br/>         Բարձրություն՝ առնվազն 900մմ: Մետաղի<br/>         բոլոր բաց մասերը փակվում են<br/>         պլաստմասե խցաններով: Գույնը և<br/>         վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի<br/>         պահանջի: Մատակարարումը և<br/>         տեղադրումը պատվիրատուի<br/>         աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p>  |
| 11 | Պետրոս<br>Աթոյան |  | <p>Սեղան<br/>         ցուցադրական<br/>         ֆիզիկայի և<br/>         կենսաբանության<br/>         նկարչության<br/>         համար</p> | Պետրոս<br>Աթոյան Ա/2 | <p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ<br/>         լամինատից՝ առնվազն 18մմ<br/>         հաստությունամբ, բոլոր կտրվածքները<br/>         եզրապատված են առնվազն 2մմ<br/>         հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Սեղանի ոտքերին<br/>         անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և<br/>         պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝<br/>         պատերի հաստությունը առնվազն 2մմ,<br/>         իսկ հենման մասը՝ առնվազն 4մմ<br/>         հաստությամբ: Սեղանի կարկասը՝<br/>         ուղիղ կտրվածքի՝ 30x30x2,5մմ մետաղական<br/>         խողովակից, ամրակցված եռակցման<br/>         միջոցով, փոշեներկված, կայուն<br/>         մետաղական ազդեցության ներքին<br/>         նկատմամբ, կոմպլեկտավորված երեք</p>  |

|    |               |   |                             |                   |  |
|----|---------------|---|-----------------------------|-------------------|--|
|    |               |   |                             |                   | <p>հատվարդակներով և երկու դարակաշարով: Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից, Չափսերը՝ երկարություն՝ առնվազն 2400մմ, Լայնություն՝ առնվազն 750մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 900մմ: Ցուցադրական սեղանի էլեմենտով, Չափսերը՝ երկարություն՝ առնվազն 1200մմ, Լայնություն՝ առնվազն 700մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 900մմ: Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ, Չափսերը՝ երկարություն՝ առնվազն 1200մմ, Լայնություն՝ առնվազն 700մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 900մմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակի մատակարարի կողմից:</p>  |
| 12 | Պետրոս Աթոյան |    | Սեղան պատրաստուկ առ ռեժիսոր | Պետրոս Աթոյան Ա/Զ | <p>Սեղան լաբորատոր աշխատանքային Սեղանի մակերեսը կերամիզիտե, չժանգոտվող պողպատյա եզրով: Հիմնական սարքավորումներ՝ Հիմք՝ ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլից պատրաստված ծալովի շրջանակ, փոշեերկված: Չափսերը՝ 30x30x2,5մմ: Կարգավորվող ոտքեր (0-40մմ) 4 ախոյ լաբորատորականների հետ տեղադրման/ապամոնտաժման համակարգ, Չափսերը՝ երկարություն՝ առնվազն 1200մմ, խորություն՝ առնվազն 700մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 900մմ, Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակի մատակարարի կողմից:</p>  |
| 13 | Պետրոս Աթոյան |  | Գրապահարան                  | Պետրոս Աթոյան Ա/Զ | <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի առնվազն 18մմ, դարակները պետք է լինեն առնվազն 18մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2մմ հաստությամբ ՊՎԷ-ով: Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա մամրացված են օվալ ածխե տառայաբանակներ: Չափսերը՝ երկարություն՝ առնվազն 900մմ, Լայնություն՝ առնվազն 450մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 2000մմ: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակի մատակարարի կողմից:</p> |

ԱԶ Պետրոս Աթոյան \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ստորագրությունը \_\_\_\_\_  
Կ. Տ.