

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

Ապրանքի							
Ձ/Հ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
						հասցեն	Ժամկետը
1	Դարպաս	<p>Դեմիրճյան փողոցից մուտք</p> <p>Դարպասը H=3700մմ, D=3850 մմ երկփեղկանի, մակերեսը 14.5 մ² (±1%):</p> <p>Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ ԱԺ ցանկապատի Բաղրամյան փողոցի: Զարդանախշերի չափսերը, ձուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապատի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60x80 մմ d=3-4:</p> <p>Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50մմ:</p> <p>Միջանցիկ ծողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա ԸՏ-3 մակնիշի 30x30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական:</p> <p>Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թուջե ձուլվածքից ըստ ԲՈՇ 1412-85, մակնիշը ԸՏ ՇԵԲ 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ձուլվածքի տեսքը նույնը:</p> <p>Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը միակողմանի, ոչ թափանցիկ:</p> <p>Դարպասի կենտրոնական մասում ՀՀ զինանշանը Փ=1000մմ, միակողմանի:</p> <p>Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը ալյումինե ձուլվածքից AI-9 մակնիշի:</p> <p>Դարպասի փեղկերի աշխատանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը):</p> <p>Դարպասի աշխատանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ:</p> <p>Մեխանիզմը FROG AV, 220 վոլտ, 300 վատ կամ համարժեք (3 տարվա երաշխիք):</p> <p>Դարպասը պատրաստելուց հետո մաքրում և նախաներկում:</p> <p>Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի:</p> <p>Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխատանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ:</p>	քմ		59	ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19	Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում համաձայնագիրը կնքվելուց հետո առավելագույնը 60-րդ օրացուցային օրը

	<p>ԱԺ Նախագահական մուտք</p> <p>Դարպասը H=3290մմ, D=4550մմ երկփեղկանի, մակերեսը 14.9մ² (±1%):</p> <p>Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ ԱԺ ցանկապատի Բաղրամյան փողոցի: Զարդանախշերի չափսերը, ձուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապատի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50 մմ: Միջանցիկ ձողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա ԵՏ-3 մակնիշի 30 x 30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական:</p> <p>Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թուջե ձուլվածքից ըստ ԲՈՇ 1412-85, մակնիշը ԵՏ ԵԵԲ 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ձուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի դրսից և ներսից դիտելիս:</p> <p>Դարպասի կենտրոնական մասում << զինանշանը Փ =1000մմ, միակողմանի: Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումինե ձուլվածքից AI-9 մակնիշի:</p> <p>Դարպասի փեղկերի աշխատանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը):</p> <p>Դարպասի աշխատանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ:</p> <p>Մեխանիզմը FROG AV, 220 վոլտ, 300 վատ կամ համարժեք (3 տարվա երաշխիք):</p> <p>Դարպասը պատրաստելուց հետո մաքրում և նախաներկում:</p> <p>Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի:</p> <p>Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխատանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ:</p>					
	<p>Պատգամավորական մուտք</p> <p>Դարպասը H=2720մմ, D=4600մմ երկփեղկանի, մակերեսը 12.5մ²(±1%):</p> <p>Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ ԱԺ ցանկապատի Բաղրամյան փողոցի: Զարդանախշերի չափսերը, ձուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապատի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4:</p> <p>Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50մմ:</p> <p>Միջանցիկ ձողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա ԵՏ-3 մակնիշի 30 x</p>					

	<p>30մմ ուղղանկյուններից ամբողջական:</p> <p>Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թուջե ձուլվածքից ըստ ГОСТ 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ձուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի դրսից և ներսից դիտելիս: Դարպասի կենտրոնական մասում << զինանշանը $\Phi = 1000$մմ, միակողմանի:</p> <p>Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումինե ձուլվածքից AI-9 մակնիշի:</p> <p>Դարպասի փեղկերի աշխատանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով (մեխանիկական մասը): Դարպասի աշխատանքը էլեկտրական հեռակառավարմամբ: Մեխանիզմը FROG AV, 220 վոլտ, 300 վատ կամ համարժեք (3 տարվա երաշխիք)::</p> <p>Դարպասը պատրաստելուց հետո մաքրում և նախաներկում:</p> <p>Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի:</p> <p>Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, մեխանիզմի տեղադրում, դարպասի աշխատանքի փորձարկում հեռակառավարմամբ:</p>					
	<p>Բաղրամյան փողոցից մուտք</p> <p>Դարպասը H=3690մմ, D=4475մմ երկփեղկանի, մակերեսը 16.5մ²(±1%):</p> <p>Դարպասի պատկերը կից ներկայացվող նկար-սխեմայի, համահունչ ԱԺ ցանկապատի Բաղրամյան փողոցի: Զարդանախշերի չափսերը, ձուլվածքների հաստությունը, տեսքը պահպանելով նույնը ըստ ցանկապատի: Յուրաքանչյուր փեղկը պատրաստված է ուղղանկյուն խողովակից 60 x 80մմ d=3-4: Փակված վիճակում դարպասի ներքևի մասի և գետնի (ասֆալտի) միջև թափանցիկությունը մինչև 50 մմ: Միջանցիկ ձողերը դարպասի ամբողջ բարձրությամբ երկաթյա СТ-3 մակնիշի 30 x 30 մմ ուղղանկյուններից ամբողջական:</p> <p>Դարպասի վերևի մասի զարդանախշերը թուջե ձուլվածքից ըստ ГОСТ 1412-85, մակնիշը CT CEB 4560-84: Բոլոր չափսերը պահպանելով և ձուլվածքի տեսքը նույնը: Դարպասի բոլոր զարդանախշերի պատկերը երկկողմանի, դրսից և ներսից դիտելիս: Դարպասի կենտրոնական մասում << զինանշանը $\Phi = 1000$մմ, միակողմանի:</p> <p>Յուրաքանչյուր փեղկի չորս անկյուններում զարդանախշեր ուղղանկյուն 550 x 550 x 36մմ: Երկու փեղկերի վերևի մասի զարդանախշը H=480 x 36մմ, փեղկերի թեթևությունը ապահովելու համար դարպասի փեղկերի վրայի զարդանախշերը այլումինե ձուլվածքից AI-9 մակնիշի:</p> <p>Դարպասի փեղկերի աշխատանքը (բացել և փակել) ըստ գոյություն ունեցող մեխանիզմի ձևով, մեխանիկական մասը:</p>					

		Դարպասը պատրաստելուց հետո մաքրում և նախաներկում: Գունային տեսքը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Դարպասի պատրաստում, տեղադրում, դարպասի աշխատանքի փորձարկում:					
--	--	--	--	--	--	--	--

«Քինգ Բիար» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ առաջարկվող գնի մեջ ներառված է նաև 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում:

«Քինգ Բիար» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ռուստամ Բաբայան

ստորագրություն
Կ. Տ.