

Արձանագրություն N 2

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«29» «դեկտեմբեր» 2025թ.

Ժամը՝ 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ. Ամիրխանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Լ. Մկրտչյան

Բացակա՝ Ս.Մարտիրոսյան

1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1.1 Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետ՝ Համակարգ)՝ www.eauction.armeps.am կայքի միջոցով, 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ժամը 12:00-ին:

1.2 Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվել է Համակարգում 2025 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ժամը 12:00-ին և ավարտվել՝ դեկտեմբերի 26-ին ժամը 12:30-ին:

1.3 Աճուրդի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հրավիրվել է գնահատող հանձնաժողովի նիստ: Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

2. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի ներկայացման մասին

2.1 Սահմանված ժամկետում հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցե	Հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
1	«ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ» ՍՊԸ	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Ձորաղբյուր 2224 Ջրվեժ Այգեստաչաձք 4/115	+374 99 966646	hippocrates0109@gmail.com
2	«Մեգամարթ» ՍՊԸ	ք. Երևան Բաշինջաղյան 183 բն. 33	+374 94 404260	megamart.llc@mail.ru

2.2 Դեկլարավելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 43-րդ կետի 1-ին ենթակետով հանձնաժողովը արձանագրում է. էլեկտրոնային փուստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

3. Տեղեկատվություն նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում ներառված փաստաթղթերի՝ սույն հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին

3.1 «Մեգամարթ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները.

Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն հավելվածը հաստատված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: Ներկայացված չէ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություններ պարունակող կայք էջի հղումը, համաձայն հրավերի Հավելված N 1.3-ի: Համակարգի տեխնիկական բնութագիր դաշտում թերի է ներկայացված մասնակցած թիվ 1 չափաբաժնի համար ամբողջական նկարագրի մաս հանդիսացող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը: Մասնավորապես բացակայում է թիվ 1 չափաբաժնի համար հրավերով սահմանված հետևյալ բնութագրությունը. <<Համակարգը պետք է բաղկացած լինի՝ Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառնության աջակցություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսագանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163 x 163 x 36 մմ, + / - 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол)՝ SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագանգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 x 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառնության աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին:

Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C -ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Վերահսկման ստեղծաշար հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Կողի ընտրության դեմ պաշտպանության առկայություն: Հնարավորություն կառավարելու առնվազն 5 անվտանգության խմբեր: Համակարգի մասնակի զինման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հաշվի համար առանձին գաղտնաբառ սահմանելու հնարավորություն: Օգտատերերի համար պարտադիր կոդ սահմանելու հնարավորություն: Զարթուցիչի ֆունկցիայի առկայություն: Անվտանգության կարգավիճակների նշում, մասնավորապես՝ «օբյեկտն անվտանգության տակ է», «օբյեկտն անվտանգության տակ չէ», «օբյեկտն անվտանգության տակ է «պարագիծ» ռեժիմում», «համակարգի խափանումներ»: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր է (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ $150 \times 103 \times 14$ մմ, (+/- 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Հնարավոր է աշխատել -10°C -ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Օլի կոմբո տիլի հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Զգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ $124 \times 124 \times 45$ մմ (+/- 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տազնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախագուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Սարքի՝ կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին տվիչի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C -ից մինչև $+50^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով: Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար: 2×1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պոլիմ, արտաքին շերտը՝ ՊԵՔ: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C -ից մինչև $+50^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ $102 \times 104 \times 39$ մմ, (+/- 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Սցակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը՝ կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C -ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Համակարգի i5 12 և ավել սերունդ, RAM 32 GB և ավել, SSD 500 GB և ավել: Մոնիտոր 22 դույմ և ավել: Լրակազմում նաև համապատասխան մկնիկ, ստեղծաշար ու բարձրախոս: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր՝ կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնորյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական զրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն

պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված:»

Համակարգի տեխնիկական բնութագիր դաշտում թերի է ներկայացված մասնակցած թիվ 2 չափաբաժնի համար ամբողջական նկարագրի մաս հանդիսացող սպրանքի տեխնիկական բնութագիրը: Մասնավորապես բացակայում է թիվ 2 չափաբաժնի համար հրավերով սահմանված հետևյալ բնութագրությունը. << Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառնությունից աջակցություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163 x 163 x 36 մմ, + / - 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (aportokom)՝ SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագնեցման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 x 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառնությունից աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Վերահսկման ստեղծաշար հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Կողի ընտրության դեմ պաշտպանության առկայություն: Հնարավորություն կառավարելու առնվազն 5 անվտանգության խմբեր: Համակարգի մասնակի զինման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հաշվի համար առանձին գաղտնաբառ սահմանելու հնարավորություն: Օգտատերերի համար պարտադիր կող սահմանելու հնարավորություն: Զարթուցիչի ֆունկցիայի առկայություն: Անվտանգության կարգավիճակների նշում, մասնավորապես՝ «օբյեկտն անվտանգության տակ է», «օբյեկտն անվտանգության տակ չէ», «օբյեկտն անվտանգության տակ է «պարագիծ» ռեժիմում», «համակարգի խափանումներ»: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր է (խաչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ 150 x 103 x 14 մմ, (+ / - 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Օլի կոմբո տիպ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Զգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 x 124 x 45 մմ (+ / - 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տազնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախագուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Մարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին տվյալի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով: Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ PIBX: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խաչընդոտների և

միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, (+/- 2 %): Մոնիտորինգի հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը՝ կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն:

Համակարգիչ i5 12 և ավել սերունդ, RAM 32 GB և ավել, SSD 500 GB և ավել: Մոնիտոր 22 դույմ և ավել: Լրակազմում նաև համապատասխան մկնիկ, ստեղնաշար ու բարձրախոս: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնիտորինգի, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված: >>Համակարգի տեխնիկական բնութագիրը դաշտում թերի է ներկայացված մասնակցած թիվ 3 չափաբաժնի համար ամբողջական նկարագրի մաս հանդիսացող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը: Մասնավորապես բացակայում է թիվ 3 չափաբաժնի համար հրավերով սահմանված հետևյալ բնութագրությունը. <<Համակարգը պետք է բաղկացած լինի Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառնություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163 × 163 × 36 մմ, +/- 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол)՝ SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագանգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 × 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառնություն աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Միջին կոմբո տվիչ հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Զգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 × 124 × 45 մմ (+/- 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տազնապ ձայնային ազդանշան տալու համար:

Տեղային հրդեհի դեպքում նախագգուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Մարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին՝ տվյալի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով: Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ ПВХ: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լուսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, (+ / - 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Միացման ռելե հասցեային: Անվտանգության համակարգին միացման տեսակը՝ անլար: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 800 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ 39 × 33 × 18 մմ, (+ / - 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Պարտադիր գերտաքացման պաշտպանության առկայություն: «Չոր շփման» տեսակի ելքային կոնտակտների առկայություն: Ելքային կոնտակտների վիճակի հեռակառավարման հնարավորություն: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Հրահանգների պարտադիր առկայություն: EN 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել - 10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Համակարգիչ i5 12 և ավել սերունդ, RAM 32 GB և ավել, SSD 500 GB և ավել: Մոնիտոր 22 դյույմ և ավել: Լրակազմում նաև համապատասխան մկնիկ, ստեղնաշար ու բարձրախոս: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր՝ կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվյալները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը : Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված:»> Համակարգի տեխնիկական բնութագիր դաշտում թերի է ներկայացված մասնակցած թիվ 4 չափաբաժնի համար ամբողջական նկարագրի մաս հանդիսացող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը: Մասնավորապես բացակայում է թիվ 4 չափաբաժնի համար հրավերով սահմանված հետևյալ բնութագրությունը. << Համակարգը պետք է բաղկացած լինի՝ կարգը պետք

է բաղկացած լինի՝ Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառնության աջակցություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163 × 163 × 36 մմ, + / - 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Սոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол) SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագնգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 × 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառնության աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ծխի կոմբո տվիչ հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Զգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 × 124 × 45 մմ (+ / - 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տազնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախազգուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Սարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին՝ տվիչի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պոլիմե, արտաքին շերտը՝ ПБХ:Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, (+ / - 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Միացման ռելե հասցեային: Անվտանգության համակարգին միացման տեսակը՝ անլար: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 800 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ 39 × 33 × 18 մմ, (+ / - 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Պարտադիր գերտաքացման պաշտպանության առկայություն: «Չոր շփման» տեսակի ելքային կոնտակտների առկայություն: Ելքային կոնտակտների վիճակի հեռակառավարման հնարավորություն: Աշխատանքի հաճախականությունը՝

868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Հրահանգների պարտադիր առկայություն: EN 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը՝ կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ներքին ինտերնետ ցանց: Այն պետք է բաղկացած լինի 10 կամուտատորներից, 610 մետր F տիպի հաղորդալարից, որը պետք է տեղակայվի 600 մ 20*40 չափսի մալուխատարում: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր՝ կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված>>: Ինչպես նաև բացակայում են մասնակցած թիվ 1; 2; 3 և 4 չափաբաժինների համար ամբողջական նկարագրի մաս հանդիսացող ապրանքների մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տվյալները: Վերոնշյալ բոլոր դաշտերում մասնակցի կողմից նշված են գծեր:

Անհրաժեշտ է.

Համակարգով ներկայացնել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու դիմում-հայտարարությունը սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան: Համակարգով ներկայացնել բացակայող իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություններ պարունակող կայք էջի հղումը, համաձայն հրավերի Հավելված N 1.3-ի՝ հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: Համակարգով ներկայացնել թիվ 1 չափաբաժնի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, մոդելը և արտադրողը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Համակարգով ներկայացնել թիվ 2 չափաբաժնի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, մոդելը և արտադրողը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Համակարգով ներկայացնել թիվ 3 չափաբաժնի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, մոդելը և արտադրողը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Համակարգով ներկայացնել թիվ 4 չափաբաժնի ամբողջական նկարագիրն այնպես, որ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, մոդելը և արտադրողը համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետով, «ԷԱՃԱՊԴԶ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով հրավերի 8.15-րդ կետով սահմանված է նաև, որ եթե մասնակիցը հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված

փաստաթղթերը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները (շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ), ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

4. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնային առաջարկների մասին

4.1 Մասնակիցների գնային առաջարկները ներկայացված են ստորև:

Զ/հ	Անվանում	Զ/մ	Քանակ	Գնման գին	Մասնակից	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ 2	հատ	1	3,830,000.00	Մեզամարթ ՍՊԸ	3,191,000.00	20%	3,829,200.00
					ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
2	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ 3	հատ	1	1,996,000.00	Մեզամարթ ՍՊԸ	1,663,000.00	20%	1,995,600.00
					ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
3	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ 4	հատ	1	3,477,000.00	Մեզամարթ ՍՊԸ	2,897,100.00	20%	3,476,520.00
					ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
4	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ 5	հատ	1	23,655,700.00	Մեզամարթ ՍՊԸ	19,700,000.00	20%	23,640,000.00
					ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ	36,000,000.00	20%	43,200,000.00

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

5 «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի կասեցման մասին


5.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 41-րդ կետով և հիմք ընդունելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց, մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնման ընթացակարգի նիստը և նույն

որը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Գ. Հարությունյան

Անդամ՝



Հ. Ամիրխանյան

Քարտուղար՝



Լ. Մկրտչյան

Протокол N 2

Заседание оценочной комиссии по процедуре закупа под кодом
«ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ»

г. Ереван

29.12 2025г.

время 15:00

При участии

Председатель комиссии: Г. Арутюнян

Члены комиссии: А. Амирханян

Секретарь комиссии: Л.Мкртчян

Отсутствующий С. Мартиросян

1. О процедуре вскрытия заявок по запросу котировок код закупа «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ»

1.1 Заявки вскрыты в электронной форме системой обеспечивающей реализацию процесса закупа по сайту www.eauction.armeps.am, 25.12.2025 года в 12:00-ть часов.

1.2 Электронный аукцион начался в 26.12.2025 года в 12:00-ть часов и закончился 26.12.2025 года в 12:30-ть часов.

1.3 Заседание оценочной комиссии было созвано в рабочий день после окончания аукциона.

Принято решение- за- 2, против- 0

2. Информация о котировках закупаемых товаров подавших заявки «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ»

2.1 В установленный срок заявки подали следующие организации.

п/п	Наименование участника	Адрес	Телефон	Адрес электронной почты
1	ООО «ГИППОКРАТ ДЕНТ»	РА, Котайкская область, Дзорахпюр 2224 Джрвеж Айгетак 4/115	+374 99 966646	hippocrates0109@gmail.com
2	ООО «Мегамарт»	г. Ереван, ул. Башинджягяна, д. 183, кв. 33	+374 94 404260	megamart.llc@mail.ru

2.2 Согласно утвержденному решению правительства РА об <<Организации процедуры закупа>> №526-Н, в 04 мая 2017г положениями пункта 43, пункту 1-му в электронной форме секретарю оценочной комиссии не были предоставлены обоснования соответствующие условиям приглашения с точки зрения характеристик закупаемого товара, а так же обеспечения конкуренции и исключения дискриминаций предусмотренные законом.

Принято решение- за- 2, против- 0

3. Информация о соответствии документов, включенных в заявки, предоставленные участниками с наименьшим ценовым предложением, требованиям настоящего приглашения.

3.1 В заявке, представленной ООО «Мегамарт» зафиксированы следующие несоответствия:

Приложение к заявке-уведомлению об участии в электронном аукционе не заверено электронной цифровой подписью. Не представлена ссылка на веб-страницу, содержащую информацию о реальных бенефициарах, согласно Приложению № 1.3 к приглашению. В поле "Технические характеристики системы" неполно представлено описание технических характеристик товара, являющееся частью полного описания для лота №1, в котором принял участие участник. В частности, отсутствует следующая характеристика, установленная приглашением для лота №1: Система должна состоять из: Основная система управления адресная. Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый. Наличие трех каналов связи: проводной Ethernet и две SIM-карты. Наличие индикации состояния подключения центрального блока. Поддержка функции передачи данных между центральными блоками. Уведомления через push-уведомления, SMS и телефонный звонок. Внешние размеры: 163 × 163 × 36 мм, +/- 2 %. Рабочая частота: 868,7-869,2 Гц. Обязательно наличие возможности подключения к пульту охранной компании (включая 911). Возможность удаленной настройки и управления системой. Количество подключаемых к системе устройств не менее 80. Протоколы мониторинга (протокол): SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43800 часов, что должно быть зафиксировано отдельной заводской гарантией. Дальность радиосигнала: не менее 1500 метров. Протокол радиосвязи: двусторонний, защищенный. Максимальное количество отдельных групп охраны: не менее 5. Максимальное количество подключаемых пользователей: не менее 40. Возможность настройки прав доступа пользователей к отдельным группам охраны. Возможность подключения не менее трех ретрансляторов радиосигнала. Обязательная возможность

работы с устройствами фотодетекции и подтверждения тревоги, 640×480 пикселей. Обязательная поддержка функции создания расписания охраны. Возможность интеграции видеонаблюдения с возможностью работы с этим же приложением. Возможность тревожного оповещения о попытке глушения сигнала, в случае повреждения устройства (вскрытие, отрыв корпуса) оповещение пользователя и необходимых отделов. Питание. 220 В. Обязательная возможность автономной работы при отключении электроэнергии. Возможна работа в диапазоне температур от -10°C до +40°C. Возможность работы в условиях влажности до 75%, обязательная установка и настройка, обязательное наличие инструкции, технического руководства. Наличие сертификатов соответствия EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017. Клавиатура управления адресная. Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый. Тип подключения: беспроводной. Наличие защиты от подбора кода. Возможность управления не менее чем 5 группами охраны. Возможность частичной постановки системы на охрану. Возможность установки отдельного пароля для каждой учетной записи пользователя. Возможность установки обязательного кода для пользователей. Наличие функции тревоги. Индикация состояний охраны, в частности: «объект под охраной», «объект не под охраной», «объект под охраной в режиме «периметр», «сбой в системе». Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы составляет не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Внешние размеры: 150 x 103 x 14 мм, (+/- 2%). Протокол радиосвязи: двусторонний, защищенный. Рабочая частота: 868,7–869,2 Гц. Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C. Возможность работы в условиях влажности до 75%. Наличие монтажного комплекта и инструкции обязательно. Наличие сертификатов соответствия EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017. Извещатель дымовой комбинированный адресный. Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый. Тип подключения: беспроводной. Чувствительный элемент: фотоэлектрический сенсор, термопара. Внешние размеры: 124 x 124 x 45 мм (+/- 2%). Встроенный динамик для звуковой сигнализации. Возможность распространения сигнала оповещения по всему объекту в случае локального возгорания. Встроенный аккумулятор со сроком непрерывной работы не менее 43800 часов, что должно быть зафиксировано отдельной заводской гарантией. Возможность проверки состояния прибора локально и удаленно. Наличие резервного питания. Дальность радиосвязи на открытом пространстве - не менее 1000 метров от центрального устройства системы безопасности. Протокол радиосвязи: двусторонний защищенный. Рабочая частота: 868,7–869,2 Гц. Возможность срабатывания и подачи сигнала в систему при вскрытии корпуса датчика, отрыве его от поверхности. Возможность работы в диапазоне температур от 0°C до +50°C. Возможность работы в условиях влажности до 80%. Наличие монтажного комплекта и инструкции обязательно. EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, наличие сертификатов соответствия. Выходной световой указатель. Световой выходной сигнал — 12 В, с возможностью подключения через реле, работающее на частоте 866.0–866.5 МГц. Аварийная осветительная лампа с аккумулятором: напряжение 220–240 В, время работы от аккумулятора 5–10 часов, мощность — 60 SMP LED. Кабель для монтажа аварийного освещения: 2×1.5 мм², медная жила, наружная оболочка — ПВХ. Ручной адресный сигнализатор. Цвет — красный. Тип подключения — беспроводной. Наличие защиты от открытия и отрыва. Наличие защитной крышки для предотвращения случайного нажатия. Наличие светового индикатора состояния. Дистанция радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Протокол радиосвязи — двусторонний, защищенный. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Возможность работы при температуре от 0°C до +50°C. Возможность работы при влажности до 75%. Габаритные размеры — 102 x 104 x 39 мм (+/- 2%). Обязательное наличие монтажного комплекта, ключа для восстановления устройства и инструкции. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией. Наличие сертификатов соответствия EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001+A1:2005. Усилитель сигнала. Цвет — белый или светло-серый / черный или темно-серый. Тип подключения — беспроводной и проводной. Дистанция радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Связь с центральной системой — за 0,3 секунды. Протокол радиосвязи — двусторонний, защищенный. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Поддержка автономного локального использования — устройства, работающие с панелью управления через ретранслятор. Электропитание — 220 В. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией. Наличие защиты от открытия и отрыва. Возможность работы в температурном диапазоне от -10°C до +40°C. Возможность работы при влажности до 75%. Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1. Компьютер: i5 12-го поколения и выше, ОЗУ 32 ГБ и выше, SSD 500 ГБ и выше. Монитор: 22 дюйма и больше. В комплект также входят соответствующая мышь, клавиатура и колонка. Все указанные составные товарные позиции должны быть поставлены, установлены, смонтированы и настроены как единая сигнализационная система. Монтажные и установочные работы ни в коем случае не должны нарушать нормальную работу объектов, при этом должны соблюдаться все санитарно-гигиенические нормы. Высота потолков составляет 2,4–4,5 метра в зависимости от корпуса и назначения конкретных участков. Работы должны выполняться таким образом, чтобы был сохранен внешний вид здания/строения, существующий до момента установки. Поставляющая организация несет полную ответственность за повреждения здания или внешние вмешательства, возникшие в результате выполнения работ, и обязана устранить причиненный ущерб в десятидневный срок с момента его возникновения. Ежедневный график выполнения работ должен быть предварительно согласован с заказчиком. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами. Установленные датчики должны быть промаркированы в соответствии с требованиями заказчика. После завершения работ, вместе с актом приёмки-передачи, поставляющая организация передаёт заказчику проект внедрения системы. Поставляющая организация должна иметь лицензию на осуществление строительной деятельности 1-го или 2-го класса, выданную Комитетом градостроительства Республики Армения, с соответствующим приложением по системам связи (телекоммуникационные и сигнализационные системы, передатчики, приёмники, антенны,

усилители). Необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих качество строительных материалов, используемых при выполнении работ (технические паспорта и др.), а также их соответствие стандартам, техническим и другим нормативным требованиям.

Гарантийный срок для всей системы — не менее 3 лет.

Товары, имущество и оборудование должны быть новыми и неиспользованными. В поле "Технические характеристики системы" неполно представлено описание технических характеристик товара, являющееся частью полного описания для лота №2, в котором принял участие участник. В частности, отсутствует следующая характеристика, установленная приглашением для лота №2 Главной адресной управляющей системы. Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Наличие трёх каналов связи: проводной Ethernet и две SIM-карты. Наличие индикатора состояния подключения центрального блока. Поддержка функции передачи данных между центральными подразделениями. Уведомления через push-сообщения, SMS и телефонный звонок.

Габаритные размеры: 163 × 163 × 36 мм, +/- 2 %. Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц. Обязательное требование — возможность подключения системы к пульту управления охранной организации (включая 911). Возможность удалённой настройки и управления системой. Количество устройств, подключаемых к системе, — не менее 80. Протоколы мониторинга: SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть закреплено отдельной заводской гарантией. Дальность радиосигнала — не менее 1500 метров. Протокол радиосвязи — двусторонний, безопасный. Максимальное количество отдельных зон безопасности — не менее 5. Максимальное количество подключённых пользователей — не менее 40. Возможность настройки прав доступа пользователей к отдельным зонам безопасности. Возможность подключения не менее трёх повторителей радиосигнала. Обязательная способность работать с устройствами фотофиксации и подтверждения тревоги, разрешение — 640 × 480 пикселей. Обязательная поддержка функции создания расписания безопасности.

Возможность интеграции видеонаблюдения с управлением через одно приложение.

Функция тревожного уведомления при попытке глушения сигнала; уведомление пользователя и соответствующих подразделений при попытке повредить устройство (вскрытие корпуса, отрыв).

Электропитание: 220 В. Обязательная возможность автономной работы при отключении электроэнергии.

Работа в температурном диапазоне от -10°C до +40°C.

Возможность работы при влажности до 75 %.

Обязательные установка, настройка, наличие инструкции и технического руководства. Наличие сертификатов соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017.

Адресная панель управления (клавиатура). Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Тип подключения — беспроводной. Наличие защиты от подбора кода. Возможность управления минимум 5 зонами безопасности. Возможность частичной постановки системы на охрану. Возможность задавать отдельный пароль для каждой учётной записи пользователя. Обязательная возможность назначения кода для пользователей. Наличие функции будильника. Отображение статусов безопасности, в частности: «объект под охраной», «объект не под охраной», «объект под охраной в режиме "периметр"», «неисправности системы». Дистанция радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Габаритные размеры: 150 × 103 × 14 мм (+/- 2 %). Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Возможность работы в температурном диапазоне от -10°C до +40°C. Возможность работы при влажности до 75 %. Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017. Адресный комбинированный дымовой извещатель.

Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Тип подключения — беспроводной. Чувствительные элементы: фотоэлектрический датчик; термопара. Габаритные размеры: 124 × 124 × 45 мм (+/- 2 %). Встроенный динамик для подачи звукового тревожного сигнала. Возможность распространения предупредительного сигнала по всему объекту при локальном возгорании. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено отдельной заводской гарантией. Возможность проверки состояния устройства на месте и удалённо. Наличие резервного питания. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1000 метров.

Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый.

Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц.

Возможность отправки сигнала системе при вскрытии корпуса или отрыве от поверхности.

Рабочая температура — от 0°C до +50°C.

Возможность работы при влажности до 80 %.

Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018. Выходной световой указатель. Световой выходной сигнал — 12 В, с возможностью подключения через реле, работающее на частоте 866,0–866,5 МГц.

Аварийная осветительная лампа с аккумулятором.

Напряжение — 220–240 В, время работы от аккумулятора — 5–10 часов, мощность — 60 SMP LED.

Монтажный кабель для аварийного освещения: 2 × 1,5 мм², жила — медь, наружная оболочка — ПВХ.

Ручной адресный извещатель.

Цвет — красный. Тип подключения — беспроводной. Наличие защиты от вскрытия и отрыва. Наличие защитного кожуха для предотвращения случайного нажатия. Наличие светового индикатора состояния.

Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при

отсутствии препятствий и помех). Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Возможность работы в температурном диапазоне от 0°C до +50°C. Возможность работы при влажности до 75 %. Габаритные размеры — 102 × 104 × 39 мм (+/- 2 %). Обязательное наличие монтажного комплекта, ключа для восстановления детектора и инструкции. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией.

Наличие сертификатов соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001+A1:2005.

Усилитель

сигнала.

Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Тип подключения — беспроводной и проводной. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Связь с центральной системой — 0,3 секунды. Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Поддержка автономного локального использования — устройства, работающие с панелью управления через повторитель. Электропитание — 220 В. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией.

Наличие защиты от вскрытия и отрыва. Возможность работы в температурном диапазоне от -10°C до +40°C. Возможность работы при влажности до 75 %.

Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1. Компьютер: i5 12-го поколения и выше, ОЗУ 32 ГБ и выше, SSD 500 ГБ и выше. Монитор: 22 дюйма и больше. В комплект также входят соответствующая мышь, клавиатура и колонка. Все указанные составные элементы должны быть поставлены, установлены, смонтированы и настроены как единая сигнализационная система. Монтажные и установочные работы ни в коем случае не должны мешать нормальной работе объектов, при этом должны соблюдаться все санитарно-гигиенические нормы. Высота потолков составляет 2,4–4,5 метра в зависимости от корпуса и назначения конкретных участков. Работы должны выполняться так, чтобы сохранить внешний вид здания/строения, существовавший до установки. Поставляющая организация несёт полную ответственность за повреждения здания или внешние вмешательства, возникшие в ходе работ, и обязана устранить причинённый ущерб в течение десяти дней с момента его возникновения.

Ежедневный график выполнения работ должен быть согласован с заказчиком заранее. Работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами. Установленные датчики должны быть промаркированы согласно требованиям заказчика. После завершения работ, вместе с актом приёмки-передачи, поставляющая организация передаёт заказчику проект внедрения системы. Поставляющая организация должна иметь лицензию на осуществление строительной деятельности 1-го или 2-го класса, выданную Комитетом градостроительства Республики Армения, с соответствующим приложением по системам связи (телекоммуникационные и сигнализационные системы, передатчики, приёмники, антенны, усилители). Необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих качество строительных материалов, используемых при выполнении работ (технические паспорта и другие), а также их соответствие стандартам, техническим и другим нормативным требованиям. Гарантийный срок для всей системы — не менее 3 лет. Товары, имущество и оборудование должны быть новыми и неиспользованными.:

В поле "Технические характеристики системы" неполно представлено описание технических характеристик товара, являющееся частью полного описания для лота №3, в котором принял участие участник. В частности, отсутствует следующая характеристика, установленная приглашением для лота №3: Система должна состоять из:

Главной адресной управляющей системы.

Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Наличие трёх каналов связи: проводной Ethernet и две SIM-карты.

Наличие индикатора состояния подключения центрального блока. Поддержка функции передачи данных между центральными подразделениями. Уведомления через push-сообщения, SMS и телефонный звонок.

Габаритные размеры: 163 × 163 × 36 мм (+/- 2 %).

Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц.

Обязательное требование — возможность подключения системы к пульту управления охранной организации (включая 911).

Возможность удалённой настройки и управления системой.

Количество подключаемых устройств — не менее 80.

Протоколы мониторинга: SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADECO 685.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено отдельной заводской гарантией. Дальность радиосигнала — не менее 1500 метров. Протокол радиосвязи — двусторонний, безопасный. Максимальное количество отдельных зон безопасности — не менее 5. Максимальное количество подключённых пользователей — не менее 40. Возможность настройки прав доступа пользователей к отдельным зонам безопасности.

Возможность подключения не менее трёх повторителей радиосигнала. Обязательная способность работать с устройствами фотофиксации и подтверждения тревоги, разрешение — 640 × 480 пикселей. Обязательная поддержка функции создания расписания безопасности.

Возможность интеграции видеонаблюдения через одно приложение. Функция тревожного уведомления при попытке глушения сигнала; уведомление пользователя и соответствующих подразделений при попытке повредить устройство (вскрытие корпуса, отрыв). Электропитание — 220 В. Обязательная возможность автономной работы при отключении электроэнергии. Рабочая температура — от -10°C до +40°C. Возможность работы при влажности до 75 %.

Обязательные установка, настройка, наличие инструкции и технического руководства.

Наличие сертификатов соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017.

Адресный комбинированный дымовой извещатель.

Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Тип подключения — беспроводной.

Чувствительные элементы: фотоэлектрический датчик, термопара. Габаритные размеры: 124 × 124 × 45 мм (+/- 2 %). Встроенный

динамика для подачи звукового тревожного сигнала. Возможность распространения предупредительного сигнала по всему объекту при локальном возгорании. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено отдельной заводской гарантией. Возможность проверки состояния устройства на месте и удалённо. Наличие резервного питания. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1000 метров.

Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц.

Возможность отправки сигнала системе при вскрытии корпуса или отрыве от поверхности.

Рабочая температура — от 0°C до +50°C.

Возможность работы при влажности до 80 %.

Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018.

Выходной световой указатель.

Световой выходной сигнал — 12 В, с возможностью подключения через реле, работающее на частоте 866,0–866,5 МГц.

Аварийная осветительная лампа с аккумулятором.

Напряжение — 220–240 В; время работы от аккумулятора — 5–10 часов, мощность — 60 SMP LED.

Монтажный кабель для аварийного освещения: 2×1,5 мм², жила — медь, наружная оболочка — ПВХ.

Ручной адресный извещатель.

Цвет — красный. Тип подключения — беспроводной. Наличие защиты от вскрытия и отрыва. Наличие защитного кожуха для предотвращения случайного нажатия. Наличие светового индикатора состояния. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц.

Возможность работы в температурном диапазоне от 0°C до +50°C. Возможность работы при влажности до 75 %. Габаритные размеры — 102 × 104 × 39 мм (+/- 2 %).

Обязательное наличие монтажного комплекта, ключа для восстановления детектора и инструкции.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией. Наличие сертификатов соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001+A1:2005. Адресное реле

Тип подключения к системе безопасности — беспроводной.

Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 800 метров (при отсутствии препятствий и помех). Габаритные размеры — 39 × 33 × 18 мм (+/- 2 %). Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Обязательная защита от перегрева.

Наличие выходных контактов типа «сухой контакт».

Возможность удалённого контроля состояния выходных контактов. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Возможность работы в температурном диапазоне от 0°C до +60°C.

Возможность работы при влажности до 75 %.

Обязательное наличие инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018. Усилитель сигнала. Цвет — белый или светло-серый / чёрный или тёмно-серый. Тип подключения — беспроводной и проводной. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства охранной системы — не менее 1500 метров (при отсутствии препятствий и помех). Связь с центральной системой — 0,3 секунды.

Протокол радиосвязи — двусторонний, защищённый. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц.

Поддержка автономного локального использования устройства, работающие с панелью управления через повторитель. Электропитание — 220 В.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что должно быть подтверждено заводской гарантией.

Наличие защиты от вскрытия и отрыва.

Возможность работы в температурном диапазоне от -10°C до +40°C. Возможность работы при влажности до 75 %. Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции. Наличие сертификатов соответствия: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1. Компьютер: i5 12-го поколения и выше, ОЗУ 32 ГБ и выше, SSD 500 ГБ и выше. Монитор: 22 дюйма и больше. В комплект также входят соответствующая мышь, клавиатура и колонка. Все указанные составные элементы должны быть поставлены, установлены, смонтированы и настроены как единая сигнализационная система. Монтажные и установочные работы ни в коем случае не должны мешать нормальной работе объектов, при этом должны соблюдаться все санитарно-гигиенические нормы. Высота потолков составляет 2,4–4,5 метра в зависимости от корпуса и назначения конкретных участков. Работы должны выполняться так, чтобы сохранить внешний вид здания/строения, существовавший до установки. Поставляющая организация несёт полную ответственность за повреждения здания или внешние вмешательства, возникшие в ходе работ, и обязана устранить причинённый ущерб в течение десяти дней с момента его возникновения. Ежедневный график выполнения работ должен быть согласован с заказчиком заранее. Работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами. Установленные датчики должны быть промаркированы согласно требованиям заказчика. После завершения работ, вместе с актом приёмки-передачи, поставляющая организация передаёт заказчику проект внедрения системы. Поставляющая организация должна иметь лицензию на осуществление строительной деятельности 1-го или 2-го класса, выданную Комитетом градостроительства Республики Армения, с соответствующим приложением по системам связи (телекоммуникационные и сигнализационные системы, передатчики, приёмники, антенны, усилители). Необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих качество строительных материалов, используемых при выполнении работ (технические паспорта и другие), а также их соответствие стандартам, техническим и другим нормативным требованиям. Гарантийный срок для всей системы — не менее 3 лет. Товар,

имущество и оборудование новые и не использованные. В поле "Технические характеристики системы" неполно представлено описание технических характеристик товара, являющееся частью полного описания для лота №4, в котором принял участие участник. В частности, отсутствует следующая характеристика, установленная приглашением для лота №4: Система должна состоять из: Главная адресная управляющая система.

Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый. Наличие трёх каналов связи: проводной Ethernet и две SIM-карты. Индикация состояния подключения центрального блока. Поддержка передачи данных между центральными подразделениями.

Уведомления через push-уведомления, SMS и телефонный звонок.

Внешние размеры: 163 × 163 × 36 мм, ±2 %.

Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц.

Обязательная возможность подключения к пульту охранной компании (включая 911).

Возможность дистанционного управления и настройки системы.

Количество устройств, подключаемых к системе: не менее 80.

Протоколы мониторинга: SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, подтвержденный отдельной заводской гарантией.

Дальность радиосигнала: не менее 1500 м.

Двусторонний защищённый радиопrotocol.

Максимальное количество отдельных охранных групп: не менее 5.

Максимальное количество подключённых пользователей: не менее 40.

Возможность настройки прав доступа пользователей к отдельным охранным группам.

Возможность подключения не менее трёх радиоповторителей. Обязательная поддержка работы с устройствами фотоподтверждения тревоги, разрешение 640 × 480 пикселей.

Поддержка функции создания охранного расписания. Возможность интеграции видеонаблюдения в одно приложение.

Сигнал тревоги при попытке блокировки устройства, при повреждении или снятии устройства с места: уведомление пользователя и необходимых подразделений. Электропитание: 220 В.

Обязательная возможность автономной работы при отключении электроэнергии.

Рабочий температурный диапазон: от -10°C до +40°C.

Работа при влажности до 75 %.

Обязательная установка и настройка, наличие инструкций и технического руководства.

Сертификаты соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017.

Адресный комбинированный дымовой извещатель.

Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый.

Тип подключения: беспроводной.

Чувствительный элемент: фотоэлектрический сенсор и термopapa.

Внешние размеры: 124 × 124 × 45 мм, ±2 %.

Встроенный динамик для подачи звукового сигнала тревоги.

Возможность распространения предупредительного сигнала по всему объекту при локальном пожаре.

Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, подтвержденный отдельной заводской гарантией.

Возможность проверки состояния устройства на месте и дистанционно.

Наличие резервного источника питания.

Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства системы: не менее 1000 м.

Двусторонний защищённый радиопrotocol.

Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц.

Возможность передачи тревожного сигнала в систему при вскрытии или снятии извещателя с поверхности.

Рабочий температурный диапазон: 0°C–+50°C.

Работа при влажности до 80 %.

Обязательное наличие монтажного комплекта и инструкции.

Сертификаты соответствия: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018.

Выходной световой указатель.

Световой сигнал выхода: 12 В, возможность подключения через реле, работающее на частоте 866,0–866,5 МГц.

Монтажный кабель для аварийного освещения:

Сечение 2x1,5 мм², жилы медные, наружная изоляция — ПВХ. Ручной адресный извещатель. Цвет: красный.

Тип подключения: беспроводной.

Наличие защитного кожуха для предотвращения вскрытия и снятия. Наличие защитного покрытия для предотвращения случайного нажатия.

Индикатор состояния света. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства системы: не менее 1500 м (при отсутствии препятствий и помех). Двусторонний защищённый радиопrotocol. Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц.

Рабочий температурный диапазон: 0°C–+50°C.

Возможность работы при влажности до 75 %.

Внешние размеры: 102 × 104 × 39 мм, ±2 %.

Обязательное наличие монтажного комплекта, ключа для восстановления детектора и инструкции. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, подтвержденный заводской гарантией. Сертификаты соответствия: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005.

Адресное	реле	подключения.
Тип	подключения к системе безопасности:	беспроводной.
Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства системы: не менее 800 м (при отсутствии препятствий и помех).		
Внешние размеры:	39 × 33 × 18 мм,	±2 %.
Двусторонний	защищенный	радиопротокол.
Обязательная	защита от	перегрева.
Наличие	выходных контактов типа «сухой контакт».	
Возможность	дистанционного управления состоянием выходных контактов.	
Рабочая частота:	868,7–869,2 МГц.	
Рабочий температурный диапазон:	0°C–+60°C.	
Работа при влажности до	75 %.	

Обязательное наличие инструкции. Сертификаты соответствия: EN 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018. Усилитель сигнала. Цвет: белый или светло-серый / черный или темно-серый. Тип подключения: беспроводной и проводной. Дальность радиосвязи на открытой местности от центрального устройства системы безопасности: не менее 1500 м (при отсутствии препятствий и помех). Связь с центральной системой: 0,3 секунды. Двусторонний защищенный радиопротокол. Рабочая частота: 868,7–869,2 МГц. Поддержка автономной локальной эксплуатации с устройствами, управляемыми через панель управления повторителя. Электропитание: 220 В. Встроенный аккумулятор с возможностью непрерывной работы не менее 43800 часов, с отдельной заводской гарантией. Наличие защитного механизма от вскрытия и демонтажа. Рабочий температурный диапазон: -10°C до +40°C. Работа при влажности до 75 %. Обязательное наличие комплекта для установки и инструкции. Сертификаты соответствия: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1. Внутренняя интернет-сеть: Она должна состоять из 10 коммутаторов и 610 метров F-типа кабеля, который необходимо разместить в кабель-канале размером 20×40 мм на длине 600 м. Все указанные составные элементы должны быть поставлены, установлены, смонтированы и настроены как единая сигнализационная система. Монтажные и установочные работы ни в коем случае не должны мешать нормальной работе объектов, при этом должны соблюдаться все санитарно-гигиенические нормы. Высота потолков составляет 2,4–4,5 метра в зависимости от корпуса и назначения конкретных участков. Работы должны выполняться так, чтобы сохранить внешний вид здания/сооружения, существовавший до установки. Поставляющая организация несёт полную ответственность за повреждения здания или внешние вмешательства, возникшие в ходе работ, и обязана устранить причинённый ущерб в течение десяти дней с момента его возникновения. Ежедневный график выполнения работ должен быть согласован с заказчиком заранее. Работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами. Установленные датчики должны быть промаркированы согласно требованиям заказчика. После завершения работ, вместе с актом приёмки-передачи, поставляющая организация передаёт заказчику проект внедрения системы. Поставляющая организация должна иметь лицензию на осуществление строительной деятельности 1-го или 2-го класса, выданную Комитетом градостроительства Республики Армения, с соответствующим приложением по системам связи (телекоммуникационные и сигнализационные системы, передатчики, приёмники, антенны, усилители). Необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих качество строительных материалов, используемых при выполнении работ (технические паспорта и другие), а также их соответствие стандартам, техническим и другим нормативным требованиям. Гарантийный срок для всей системы — не менее 3 лет.

Товар, имущество и оборудование — новые и не использованные. Также отсутствуют данные о модели и производителе, являющиеся частью полного описания, для лотов № 1; 2; 3 и 4, в которых принималось участие. Во всех вышеуказанных полях участником проставлены прочерки

Необходимо:

Представить через систему заявку-уведомление на участие в электронном аукционе, заверенную электронной цифровой подписью, в соответствии с установленной типовой формой.

Представить через систему недостающую ссылку на веб-страницу, содержащую информацию о реальных бенефициарах, согласно Приложению № 1.3 к приглашению, заверенную электронной цифровой подписью.

Представить через систему полные описания лота № 1 таким образом, чтобы техническая характеристика, модел и название (наименование) производителя предлагаемого товара соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. Представить через систему полные

описания лота № 2 таким образом, чтобы техническая характеристика, модел и название (наименование) производителя предлагаемого товара соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. Представить через систему полные описания лота № 3 таким образом, чтобы техническая характеристика, модел и название (наименование) производителя предлагаемого товара соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. Представить через систему полные описания лота № 4 таким образом, чтобы техническая характеристика, модел и название (наименование) производителя предлагаемого товара соответствовали друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением.

В то же время сообщаем, что согласно подпункту 19 пункта 32 Порядка «Организации процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н, и пункту 8.15 приглашения под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» также предусмотрено, что если участник не представляет предусмотренные в приглашении документы в порядке и в сроки, указанные в приглашении, в том числе в случаях, когда участник в указанный срок не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки (иные несоответствия возникают в результате исправления), то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупок, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

Принято решение- за- 2, против- 0

4. Информация о предоставлении участниками заявки на ценовое предложение «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ»

4.1 Ниже представлены котировки цен предлагаемые участниками

п/н	Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Цена закупки	Участник	ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
1	Система пожарной сигнализации, эвакуации и аварийного освещения 2	шт	1	3,830,000.00	ООО «Мегамарт»	3,191,000.00	20%	3,829,200.00
					ООО «ГИППОКРАТ ДЕНТ»	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
2	Система должна состоять из: Системы пожарной сигнализации, оповещения и аварийного освещения 3.	шт	1	1,996,000.00	ООО «Мегамарт»	1,663,000.00	20%	1,995,600.00
					ООО «ГИППОКРАТ ДЕНТ»	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
3	Система пожарной сигнализации, оповещения и аварийного освещения 4.	шт	1	3,477,000.00	ООО «Мегамарт»	2,897,100.00	20%	3,476,520.00
					ООО «ГИППОКРАТ ДЕНТ»	36,000,000.00	20%	43,200,000.00
4	Система пожарной сигнализации, оповещения о эвакуации и аварийного освещения №5.	шт	1	23,655,700.00	ООО «Мегамарт»	19,700,000.00	20%	23,640,000.00
					ООО «ГИППОКРАТ ДЕНТ»	36,000,000.00	20%	43,200,000.00

Принято решение- за- 2, против- 0

5. О приостановлении процедуры электронного аукциона под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ»


5.1 На основании утвержденного решения правительства РА №526-Н, от 04.05.2017г, пункта 41 и на основании 1-ой главы, 8 части, пункта 8.11 требованиям приглашения по процедуре закупа «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ» комиссия решила, приостановить заседание комиссии на один день, и в тот же день в электронной форме посредством

Системы оповестить об этом участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока приостановления, исправить несоответствия.

Принято решение- за- 2, против- 0

Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии

Председатель комиссии



Г. Арутюнян

Члены



А. Амирханян

Секретарь комиссии



Л. Мкртчян