

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Գրասեղան	<p>Գրասեղանի աջ կամ ձախ կողմից 40x15 սմ երեքական դարակով, վերնի դարակը՝ բաց, մյուս երկուսը՝ փակ շարժական /քաշովի/:</p> <p>Չափսերը՝ երկարությունը 165-175 սմ, լայնությունը՝ 65-75 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ:</p> <p>Դարակների ուղղորդիչները մետաղական /մետաղ. Գնդիկներով/, դարակների բռնակները մետաղյա: Դարակների տեղադրությանը հակառակ, աջ կամ ձախ կողմից պետք է լինի կցորդ-պահարանիկ՝ չափսերը՝ երկարությունը 95-105 սմ, լայնությունը՝ 45 սմ, բարձրությունը՝ 71-72սմ, պահարանիկը պետք է ունենա 2 հավասար մաս՝ կեսը պետք է լինի դռնակով, կեսը՝ բաց, երկուսում էլ նախատեսվում է 1 դարակ:</p> <p>Սեղանի երեսի եզրերը պրոֆիլապատ /ՄԴՖ N 1045 պրոֆիլ/ հաստացումով, մնացած տեսանելի հատվածները պետք է պատված լինեն պոլիվինիլքլորիդային /PVC-0,4/ եզրաժապավենով, պատրաստման նյութը՝ լամինացված ԴՍՊ 18մմ: Գույնը՝ մուգ դարչնագույն:</p> <p>Սույն չափաբաժնով ձեռք բերվող 5 սեղաններից 2-ը պետք է լինեն կողային կցորդ-պահարանիկի ձախ տեղադրությամբ, 3-ը՝ աջ տեղադրությամբ:</p> <p>Համապատասխանաբար՝ դարակները պետք է լինեն հակառակ կողմից: Կցորդ – պահարանիկի աջ տեղադրությամբ սեղաններից մեկը պետք է ունենա ծալովի դիմային կցորդ՝ 70/լայն/х50/երկար/ սմ չափերով:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված /նոր/: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: Առաքումն ու բեռնաթափումն իրականացնվելու է մատակարարի կողմից:</p>
----------	---