

ԲԵՆՁԻՆԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Ձեռքբերվող գնման առարկայի նկարագիրը
1	Բենզին ռեգուլյար	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 ⁰ C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:
	Մատակարարումը՝ կտրոնային	Մատակարարման վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսահակյան 28

Ընտրված մասնակցը ներկայացնում է ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացման անհրաժեշտություն, եթե դրանք կիրառելի են տվյալ ապրանքի համար:

Ապրանքի մատակարարման ժամկետը փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕНЗИНА

№/№	Наименование товара	техническая характеристика
1	Бензин регуляр	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 91, моторным методом- не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 60 кПа, содержание свинца не более 5мг/ дм3, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при температуре 15 ° С- от 720 до 775 кг/м3, содержание серы- не более 10 мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей – не более - метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10 %, трет-бутиловый спирт-7 %, эфиры (C5 и более)-15 %, другие окислители-10 %, безопасность, маркировка и упаковка- согласно “Техническому регламенту на топливо для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденного постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г.
	Поставка- чековая:	Адресс поставки ' РА, г. Ереван, ул. Исаакяна 28

Выбранный участник должен предоставить информацию о товарном знаке, фирменном наименовании, торговой марке и производителе, а также, на этапе заключения договора, о необходимости предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя, если это применимо к соответствующему продукту.

В случае доставки товаров в режиме поэтапной доставки, период первого этапа доставки должен составлять не менее 20 календарных дней с даты вступления в силу договорных прав и обязательств сторон по договору, если только выбранный участник не согласится поставить товар короче. в свое время. Срок доставки не может превышать 25 декабря этого года.