






1	Հեռախոս	<p>Հիմնական պարամետրերը</p> <p>Բարձրախոս NULL</p> <p>Էկրանի չափս NULL</p> <p>Էկրանի տեսակ/գույն NULL</p> <p>Ինքնապատասխանիչ Ոչ</p> <p>Կապի ստանդարտը Հարային</p> <p>Կոճակների լուսավորում Ոչ</p> <p>Հաճախականություն (MHz) NULL</p> <p>Համարի Որոշման Համակարգ Ոչ</p> <p>Հեռախոսագրքի հիշողություն NULL</p> <p>Մարտկոցի լիցքավորում (Ժ) NULL</p> <p>Մարտկոցի տևողությունը (Ժ) NULL</p> <p>Մուտք. զանգերի հիշողություն NULL</p> <p>Հեռախոսային գծերի քանակը 1</p> <p>Մեկ հպումով վերահավաքում այո</p> <p>Մեկ կոճակով անջատիչ ձայնային հավաքման համար</p> <p>Տոնային/զարկերակային միացում</p> <p>Flash Տևողություն (ms) 100</p> <p>Ջանգի ձայնը կարգավորելի</p> <p>Հասանելի է պատի ամրացում</p> <p>Երաշխիք-1 տարի</p> 	11հատ
---	---------	---	-------

2	Հեռախոս	<p>Հաճախականությունը 1880-1900 ՄՀց Հեռախոսագիրք 50 Հեռավորություն (շինության ներսում)-50մ Էկրան այո Հեռավորություն (բաց տարածությունում) 300մ</p> 	7հատ
3	Հեռախոս	<p>Գույնը՝ Սև Երաշխիք-1 տարի</p> <p>ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ</p> <p>Բարձրախոս NULL Էկրանի չափս NULL Էկրանի տեսակ/գույն NULL Ինքնապատասխանիչ Ոչ Կապի ստանդարտը DECT Կոճակների լուսավորում Ոչ Հաճախականություն (MHz) NULL Համարի Որոշման Համակարգ Այո Հեռախոսագրքի հիշողություն NULL Մարտկոցի լիցքավորում (Ժ) NULL Մարտկոցի տևողությունը (Ժ) NULL Մուտք. զանգերի հիշողություն NULL Երաշխիք-1 տարի</p> 	12հատ

4	Հեռախոս	<p>Բարձրախոս NULL Էկրանի չափս NULL Էկրանի տեսակ/գույն NULL Բնքնապատասխանիչ Ոչ Կապի ստանդարտը DECT Կոճակների լուսավորում Այո Հաճախականություն (MHz) NULL Համարի Որոշման Համակարգ Այո Հեռախոսագրքի հիշողություն NULL Մարտկոցի լիցքավորում (ժ) NULL Մարտկոցի տևողությունը (ժ) NULL Երաշխիք-1 տարի Մուտք. զանգերի հիշողություն NULL</p>  <p>Երաշխիք-1 տարի</p>	3հատ
5	Հեռախոս	<p>Բարձրախոս Այո Էկրանի չափս 1.8 Էկրանի տեսակ/գույն Գունավոր Բնքնապատասխանիչ - Կապի ստանդարտը DECT/GAP Կոճակների լուսավորում Այո Հաճախականություն (MHz) 1880-1900 Համարի Որոշման Համակարգ AOH/Caller ID Հեռախոսագրքի հիշողություն 200 Մարտկոցի տևողությունը (ժ) 14-320 Մուտք. զանգերի հիշողություն 20 Երաշխիք-1 տարի</p>	1հատ



6	Հեռախոս	<p>Ֆունկցիաներ Գիշերային ռեժիմ-Այո Էկրանի մենյու-ռուսաֆիկացված GAP համատեղելիություն- Այո "Ռադիոդայակի" ֆունկցիա-Այո Զարթուցիչ-1 Աշխատանքի հաճախականություն-1880-1900 MHz Ազդեցության տիրույթ Հեռավորություն (շինության ներսում)-Մինչև 50 մ Հեռավորություն (բաց տարածությունում)-Մինչև 300 մ Հեռախոսահամարի հավաքում խոսափողի վրա-Այո Էլեկտրասնուցում Մարտկոցի չափս-AAA Խոսափողում մարտկոցների քանակ-2 Մարտկոցի լիցքավորման տևողություն-7 ժ Խոսակցության ռեժիմում աշխատաժամանակ-17 ժ Մարտկոցի տեսակ-2CR5M Ինտերֆեյս Հեռախոսագծի մուտք (RJ-11)-1 Ականջակալների կցորդիչ-1 Առանձնահատկություններ Բարձրախոս խոսափողի վրա-Այո GAP համատեղելիություն-Այո 2 ռադիոխոսափող-Այո Տեղադրում սեղանին-Այո Ամրացում պատին-Այո</p>	2հատ

		<p>Կառավարման ստեղծերի լուսավորում-Այո</p> <p>Մուտքային համարի որոշում</p> <p>Caller ID ֆունկցիա-Այո</p> <p>Մուտքային համարի ճանաչում-Այո</p> <p>Չայնային հաղորդագրություն-Այո</p> <p>Ընդունված զանգերի պահպանում-50 հեռախոսահամար</p> <p>Գիշերային ռեժիմ-Այո</p> <p>Բնքնապատասխանիչ</p> <p>Բնքնապատասխանիչի ձայնագրման տևողություն-40 ր</p> <p>Հաղորդագրությունները հեռակա լսելու հնարավորություն-Այո</p> <p>Կոմպլեկտավորում</p> <p>2 ռադիոխոսավող -1</p> <p>Մնուցում- կոմպլեկտում</p> <p>Երաշխիք-1 տարի</p>	
			
7	Հեռախոս	<p>Թվային հեռախոս (2 լար)</p> <p>Մեծ LCD էկրան (3 տող) հետին լույսով և կիրիլյան աջակցությամբ</p> <p>Բարձրախոս (բարձրախոս)</p> <p>24 ծրագրավորվող գծի/հնարավորության կոճակներ՝ երկգույն ցուցումով</p> <p>4 կոճակ՝ փոփոխական ֆունկցիայով (ցուցասարքի տակ)</p> <p>Ականջակալների խցիկ</p> <p>Զանգի/հաղորդագրության երկգույն ցուցիչ</p> <p>20 զանգ</p> <p>Option Device Port (DXDP)</p> <p>Անկյունի ճշգրտում</p> <p>USB մոդուլ KX-T7601X միացնելու հնարավորություն</p> <p>KX-T7603X 12 կոճականոց մոդուլի միացման հնարավորություն</p> <p>Հիմնական բնութագրերը</p>	1հատ

		<p> Մուտքագրեք լարային հեռախոս PBX կատեգորիա Բարձրախոս (բարձրախոս) 1 Ցուցադրել 1 Գործառնություններ Կոնֆերանս զանգ 1 Ավտոմատ վերահավաքում 1 Չայնային փոստ 1 Հեռախոսի և բազային միավորի միջև կա ներքին կապ (ինտերկոմ): Ջանգերի քանակը՝ 30 Համաժամացում համակարգչի հետ 1 USB ինտերֆեյսներ Լրացուցիչ CallerID, OHCA, WOHCA, էջավորում Ցուցադրել Տեղադրությունը բազայի վրա Մուտքագրեք մոնիթոր Տողերի քանակը 3 Շրջանակ Կոճակների գտնվելու վայրը բազայի վրա Բազային միավորի չափերը (WxHxD) 208x128x265 մմ Հիմնական միավորի քաշը 1200 գ Սարքավորումներ Աքսեսուարներ պատի ամրացում Հեռախոսային մալուխներ Երաշխիք-1 տարի </p>	
--	--	---	--

