





Թալին համայնքի կարիքների համար աթոռների և շերտավարագույրների ձեքբերում

| Չ/Բ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման /CPV/ | Ամբողջական անվանում | Քանակ | Չափի միավորը | Միավորի գին | Գնումների պլանով նախատեսված նախահաշվային գին | Տեխնիկական բնութագիր |
|----------|---|------------------------|-------|-----------------|-------------|--|---|
| 1 | 39111220 | Բազկաթոռ/տնօրենի/ | հատ | 1 | | |  <p>Նստատեղը և թիկնակը՝ Բարձրորակ կտոր Ուտքերը՝ մետաղյա, պատված փայտով Թևերը՝ փայտ Բարձրացող - իջնող, ճոճվող, կարգավորվող մեխանիզմ:</p> |

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----|-----|--|--|--|
| 2 | 39111180 | Աթոռ /շարժական/ աշխատակիցների | հատ | 2 | | |  <p>Գրասենյակային էրգոնոմիկ աթոռ: Գույնը սև, հենակը ցանցային, նստատեղը փափուկ, բարձրության կարգավորումով, պլաստիկ թևի հենակներ, պլաստասե հիմնակմաղք, խրոմապատ մետաղական խաչուկ, անիվները ստանդարտ:</p> |
| 3 | 39111180 | Աթոռ /անշարժ/ | հատ | 2 | | |  <p>Անշարժ աթոռ գրասենյակային: Մետաղական հիմնակմաղքով, թիկնակը՝ ցանցային, նստատեղը՝ փափուկ ցանցային կտորով: Ուտքերը՝ ֆիքսված մետաղյա արծաթագույն: Արմունկները՝ պլաստմասե: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված՝ նոր, մաքուր, առանց փոշու և առանց վնասվածքների: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում/դետալները փոխարինել նորով: Գույնը՝ սև</p> |
| 4 | 39515450 | հորիզոնական շերտավարագույ ր | քմ | 3,3 | | | <p>Գալարավարագույրն ունի պարզ կառուցվածք:</p> <p>Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով:</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <div data-bbox="1332 113 2184 459"></div> <p data-bbox="1332 486 2184 566">Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից:</p> <p data-bbox="1332 590 2184 630">1.Ալյումինե խողովակ</p> <p data-bbox="1332 654 2184 694">Ալյումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ:</p> <p data-bbox="1332 718 2184 758">2.Գալարավարագույրի մեխանիզմ</p> <p data-bbox="1332 782 2184 861">Մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև:</p> <p data-bbox="1332 885 2184 925">3.Գալարավարագույրի կտոր</p> <p data-bbox="1332 949 2184 1069">3.1 Կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար:</p> <p data-bbox="1332 1093 2184 1173">3.2 Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է 340 գրամ:</p> <p data-bbox="1332 1197 2184 1236">3.3 Թափանցելիության աստիճանը 5% է:</p> <p data-bbox="1332 1260 2184 1300">3.4 Կտորի հաստությունը 0,5մմ է:</p> <p data-bbox="1332 1324 2184 1444">*** Վարագույրների չափագրումը և տեղադրումը կատարվելու է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/: Նախընտրելի գույները կցվում է</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|----|-------|--|--|--|
| | | | | | | | նկարով:  |
| 5 | 39515440 | Ուղղահայաց շերտավարագույրներ | քմ | 15,72 | | | 2. ՈՒՂՂԱՅԱՑԱՑ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐ 1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանվելու համար : 2. Այլումինե ձող Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Այլումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ : 3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրասված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա , որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց : 4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագույրների բացող-փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի անադմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անադմուկ և առանց խոչընդոտի : |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Երաշխիք՝ 12 ամիս <i>***Հարագույրների չափազրույթը և տեղադրումը կատարվելու է հատուկ ճանաչված մասնակցի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/:</i> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Պատասխանատու՝

Սերգե Մկրտչյան

29.11.2023թ

Закупка стульев и жалюзи для нужд Талинской общины.

| №/Р | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЭК (СРВ) | Полное имя | Количество | Единица измерения | Цена за единицу товара | общая цена/драмов РА | техническая характеристика |
|-----|--|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| 1 | 39111220 | Кресло /директор/ | шт. | 1 | | | Обивка экокожа премиум класса. Ремни выполнены из кожи, обтянуты натуральным деревом, механизм качания очень удобен и регулируется в рабочих положениях, крестовина металлическая, амортизаторы 3 класса по стандарту, колеса стандартные 11 мм. в диаметре, основание монолитное, набивка кресла стандартная губка, плотностью 22-40 кг/м .гп. Рекомендуемый максимальный вес — 120 кг. Гарантийный срок составляет 2 года. Цвет черный |
| 2 | 39111180 | Кресло (портативный) для сотрудников | шт. | 2 | | | Эргономичный офисный стул: Цвет черный, сетчатая опора, мягкое сиденье, регулируется по высоте, пластиковые опоры крыльев, пластиковая основа, хромированный металлический крест, стандартные колеса. |
| 3 | 39111180 | Стул /фиксированный/ | шт. | 2 | | | Стационарный офисный стул. Металлический каркас, сетчатая спинка, мягкое сетчатое сиденье. Ножки: Несъемные металлические серебристого цвета Локти: пластиковые. Изделие должно быть неиспользованным, новым, чистым, без пыли и неповрежденным. Гарантийный срок: 365 дней со дня поставки. В течение гарантийного срока устраняем дефекты на месте/заменяем детали на новые. Черный цвет |
| 4 | 39515450 | <u>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ</u> | м | 3,3 | | | 1. <u>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ</u> Занавес имеет простую структуру. Кусок занавеса крепится к алюминиевой трубе и опускается или поднимается за счет вращения через механизм, собираясь на алюминиевой трубе. Крепится к стене или потолку с помощью кронштейнов. Рулонная штора состоит из алюминиевой трубки, полотна и вращающегося механизма. 1. Алюминиевая трубка Диаметр алюминиевой трубки 28 мм. 2. Затворный механизм Механизм крепится к трубке и обеспечивает работу вращений |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---|-------|--|--|---|
| | | | | | | | <p>вверх или вниз. 3. Кусок занавески 3.1 Ткань изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальным составом для защиты от солнца. 3.2 Масса одного квадратного метра ткани 340 грамм. 3.3 Степень водонепроницаемости 5%. 3.4 Толщина полотна 0,5 мм. Гарантия: 12 месяцев</p> <p>*** Замер и установку штор сделает победитель. Товары должны быть неиспользованными /новыми/.</p> |
| 5 | 39515440 | <p><u>ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ</u></p> | м | 15,72 | | | <p>1. Кусок занавески Детали рулонной шторы изготовлены из полиэстера, окрашены и пропитаны специальным составом для защиты от солнца. 2. Алюминиевый стержень Покраска алюминиевого прутка производится методом электростатической порошковой покраски. Толщина стенок алюминиевого стержня 1 мм. Размеры алюминиевого стержня 45 x 25 мм. 3. Комплект жалюзи Слепые посылки изготовлены из цельного куска ПВХ и металлического сплава. Для пакетов предназначена специальная цепочка, которая соединяет слои жалюзи друг с другом. 4. Затворный механизм Механизм открывания-закрывания и поворота створок называется агрегатным управлением, там редуктор позволяет работать тихо и надежно. В состав механизма входит и другая фурнитура, в том числе съемные подвески, которые изготовлены из смеси металлического порошка и монолитного ПВХ, не ломаются и работают тихо и без помех. Гарантия: 12 месяцев</p> <p>*** Замер и установку штор сделает победитель. Товары должны быть неиспользованными /новыми/.</p> |