

Ապրանքի անվանումը	<u>տեխնիկական բնութագիրը</u>	<u>չափման միավորը</u>	<u>ընդհանուր քանակը</u>
ՈՐԴՂԱՅԱՅԱՑ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐ	<p>1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ` արևից պաշտպանվելու համար :</p> <p>2. Ալյումինե ձող Ալյումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Ալյումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Ալյումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ :</p> <p>3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց :</p> <p>4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագույրների բացող-փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի անադմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անադմուկ և առանց խոչընդոտի : Երաշխիք՝ 12 ամիս</p> <p>Շերտավարագույրները պետք մատակարարել, չափագրել և տեղադրել հետևյալ հասցեներում՝ Գյուղ Աշնակ 2 պատուհան $1.30մ*1.60մ=2,08մ^2*2=4.16 մ^2$ Գ.Ակունք 1 պատուհան $1.20մ*1.50մ=1.8մ^2$ Գ.Դավթաշեն 5 պատուհան $1.40մ*1.50մ=2.1մ^2*5=10.5 մ^2$ Գ.Մաստարա 1 պատուհան $1.55մ*1.60մ=2.48մ^2$ Ք.Թալին Կոմիտաս 2 շենքի 16 պատուհան 54 քառ. Մ</p>	մ/ք	73

<i>Название продукта:</i>	<i>техническая спецификация</i>	<i>единица измерения</i>	<i>Общая количество</i>
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ	<p>1. Кусок занавески Детали рулонной шторы изготовлены из полиэстера, окрашены и пропитаны специальным составом для защиты от солнца.</p> <p>2. Алюминиевый стержень Покраска алюминиевого стержня производится методом электростатической порошковой покраски. Толщина стенок алюминиевого стержня 1 мм.</p> <p>Размеры алюминиевого стержня 45 x 25 мм.</p> <p>3. Пакет жалюзи Комплекты рулонных штор изготовлены из цельного ПВХ и металлического сплава. Для посылок предназначена специальная цепочка, которая соединяет слои шторы между собой.</p> <p>4. Механизм затвора Механизм открывания-закрытия и поворота створок называется блоком управления, редуктор там позволяет ему работать тихо и надежно. В состав механизма также входит другая фурнитура, в том числе съемные подвески, которые изготовлены из смеси металлического порошка и монолитного ПВХ, не ломаются и работают тихо и беспрепятственно. Гарантия: 12 месяцев</p> <p>Жалюзи необходимо доставить, измерить и установить по следующим адресам: Деревня Ашнак 2 окна 1,30м*1,60м=2,08м² *2=4,16м² С. Окно источника 1 1,20м*1,50м=1,8м² Г. Давташен 5 окон 1,40м*1,50м=2,1м²*5=10,5м² С. Мастара 1 окно 1,55м*1,60м=2,48м² 16 окон дома Комитас 2, Таллинн, 54 кв.м. М:</p>	км	73

