

3	09411710/1	Բնական սեղմված գազ	<p>Գազ մեթան, տրանսպորտայերի ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար , որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից է խառնուրդի մաքրում,խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լցավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾ-ի և լցավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լցավորվող գազի ջերմաստիճանը պետք է լինի 400C, ստանդարտը ` ԳՈՍՏ 27577-2000, «Վախենում է կրակից», Հրավտանգ, Պայթունավտանգ:</p> <p>Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների համար:</p> <p><b>(Մատակարարումը պետք է կատարել առանց կտրոնների)</b></p>	կգ	345	2932500	8500	գ. Տեղ 35-րդ փողոց 2	8500	<p>Մատակարարումը իրականացվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21-րդ օրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մատակարարը համաձայնվում է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել::</p>
---	------------	--------------------	--	----	-----	---------	------	----------------------	------	--