Հավելված N 2
ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով գնման
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի
2026թ.-ի օգոստոսի 6-ի N 1.3 արձանագրության

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2026թ.-ի օգոստոսի 6-ի N 1.3 արձանագրությամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում՝ 34, 35, 38, 39, 40-րդ չափաբաժինների մասով տեղի են ունեցել վրիպակներ, որի արդյունքում նշյալ չափաբաժինների մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրերն անհրաժեշտ է փոփոխել և ներկայացնել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ:

Փոփոխության նկարագրություն: Ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում՝ 34, 35, 38, 39, 40-րդ չափաբաժինների մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը փոփոխվել և ներկայացվել է նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ.

«34-րդ չափաբաժին - Խմելու ջրի համար նախատեսված պոլիէթիլենային ջրի տարրա (բաք) 200 լիտր: Խմելու ջրի համար նախատեսված բաքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, նախատեսված՝ խմելու ջրի պահպանման և կուտակման համար: Բաքի տարողությունը պետք է կազմի 200 լիտր (±3%): Այն պետք է պատրաստված լինի առաջնային հումքից, սննդային նշանակության բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE) կամ համարժեք նյութից, որը նախատեսված է խմելու ջրի հետ անմիջական շփման համար և չի փոխում ջրի համը, հոտը կամ ֆիզիկաքիմնիական հատկությունները: Բաքը պետք է լինի ամբողջաձույլ (առանց եռակցված կարերի), կոռոզիակայուն և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից պաշտպանված: Այն պետք է ունենա հերմետիկ փակվող պտուտակային կափարիչ՝ 250մմ տրամագծով լցման բացվածքով: Բաքի շահագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Արտադրանքի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, դեֆորմացիաների, ծակոտկիների և այլ տեսակի թերությունների: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի խմելու ջրի հետ շփվող նյութերի նկատմամբ գործող սանիտարահիգենիկ և անվտանգության պահանջներին, մատակարարվի ամբողջական հավաքված վիճակում և ապահովված լինի արտադրողի առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Ապրանքի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի անվանումը, տարողությունը և արտադրության տվյալները: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

35-րդ չափաբաժին - Խմելու ջրի համար նախատեսված պոլիէթիլենային ջրի տարրա (բաք) 500 լիտր: Խմելու ջրի համար նախատեսված բաքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, նախատեսված՝ խմելու ջրի պահպանման և կուտակման համար: Բաքի տարողությունը պետք է կազմի 500 լիտր (±3%): Այն պետք է պատրաստված լինի առաջնային հումքից, սննդային նշանակության բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE) կամ համարժեք նյութից, որը նախատեսված է խմելու ջրի հետ անմիջական շփման համար և չի փոխում ջրի համը, հոտը կամ ֆիզիկաքիմնիական հատկությունները: Բաքը պետք է լինի ամբողջաձույլ (առանց եռակցված կարերի), կոռոզիակայուն և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից պաշտպանված: Այն պետք է ունենա հերմետիկ փակվող պտուտակային կափարիչ՝ 300մմ տրամագծով լցման բացվածքով: Բաքի շահագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Արտադրանքի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, դեֆորմացիաների, ծակոտկիների և այլ տեսակի թերությունների: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի խմելու ջրի հետ շփվող նյութերի նկատմամբ գործող սանիտարահիգենիկ և

անվտանգության պահանջներին, մատակարարվի ամբողջական հավաքված վիճակում և ապահովված լինի արտադրողի առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Ապրանքի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի անվանումը, տարողությունը և արտադրության տվյալները: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

38-րդ չափաբաժին - Հակահրդեհային արկղ՝ (հրշեջ ծորակի համար), պատից կախովի, փակ: Տեսակը՝ պատից կախովի, կառուցվածքը՝ փակ տիպի, նյութը՝ պողպատե թիթեղ, փոշեներկված, գույնը՝ կարմիր (RAL 3000 կամ համարժեք), դռան տեսակը՝ մեկդռնանի, կողպեքով, բարձրությունը՝ 650մմ, լայնությունը՝ 540մմ, խորությունը՝ 230մմ, քաշը՝ 8,8կգ: Դռան վրա պետք է առկա լինի հրշեջ ծորակի միջազգային գրաֆիկական նշանը, մոնտաժը պատի վրա ամրացվող, մակերեսի մշակությունը՝ կոռոզիայից պաշտպանված, փոշեներկված: Կոմպլեկտավորումը՝ պահարան, կողպեք, բանալի, պատին ամրացվող տարրեր օգտագործման պայմանները՝ ներքին տարածքներում տեղադրման համար, պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված, գործարանային արտադրության, փոշեներկված մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների, գունային անհամաչափությունների և պետք է համապատասխանի գործող հրդեհային անվտանգության նորմերին և տեխնիկական պահանջներին: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

39-րդ չափաբաժին - Խմելու ջրի համար նախատեսված պոլիէթիլենային ջրի տարրա (բաք) 1000 լիտր: Խմելու ջրի համար նախատեսված բաքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, նախատեսված՝ խմելու ջրի պահպանման և կուտակման համար: Բաքի տարողությունը պետք է կազմի 1000 լիտր (±3%): Այն պետք է պատրաստված լինի առաջնային հումքից, սննդային նշանակության բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE) կամ համարժեք նյութից, որը նախատեսված է խմելու ջրի հետ անմիջական շփման համար և չի փոխում ջրի համը, հոտը կամ ֆիզիկաքիմնիական հատկությունները: Բաքը պետք է լինի ամբողջաձույլ (առանց եռակցված կարերի), կոռոզիակայուն և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից պաշտպանված: Այն պետք է ունենա հերմետիկ փակվող պտուտակային կափարիչ՝ 350մմ տրամագծով լցման բացվածքով: Բաքի շահագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Արտադրանքի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, դեֆորմացիաների, ծակոտկինների և այլ տեսակի թերությունների: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի խմելու ջրի հետ շփվող նյութերի նկատմամբ գործող սանիտարահիգենիկ և անվտանգության պահանջներին, մատակարարվի ամբողջական հավաքված վիճակում և ապահովված լինի արտադրողի առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Ապրանքի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի անվանումը, տարողությունը և արտադրության տվյալները: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

40-րդ չափաբաժին - Խմելու ջրի համար նախատեսված պոլիէթիլենային ջրի տարրա (բաք) 2000 լիտր: Խմելու ջրի համար նախատեսված բաքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, նախատեսված՝ խմելու ջրի պահպանման և կուտակման համար: Բաքի տարողությունը պետք է կազմի 2000 լիտր (±3%): Այն պետք է պատրաստված լինի առաջնային հումքից, սննդային նշանակության բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE) կամ համարժեք նյութից, որը նախատեսված է խմելու ջրի հետ անմիջական շփման համար և չի փոխում ջրի համը, հոտը կամ ֆիզիկաքիմնիական հատկությունները: Բաքը պետք է լինի ամբողջաձույլ (առանց եռակցված կարերի), կոռոզիակայուն և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից պաշտպանված: Այն պետք է ունենա հերմետիկ փակվող պտուտակային կափարիչ՝ 400մմ տրամագծով լցման բացվածքով: Բաքի շահագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -30°C-ից մինչև +60°C: Արտադրանքի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, դեֆորմացիաների, ծակոտկինների և այլ տեսակի թերությունների: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի խմելու ջրի հետ շփվող նյութերի նկատմամբ գործող սանիտարահիգենիկ և անվտանգության պահանջներին, մատակարարվի ամբողջական հավաքված վիճակում և ապահովված լինի արտադրողի առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Ապրանքի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի անվանումը, տարողությունը և արտադրության տվյալները: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:»:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ (+374) 98 389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08)
Էլ. փոստ՝ v.vardanyan@promotion.am
Պատվիրատու՝ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն