

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приглашение**

Настоящий текст объявления утвержден Протоколом Оценочной комиссии
N 1.1 от 29 сентября 2026г и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения
"О закупках"

Код процедуры: ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՁՄ

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՁՄ» (далее: Процедура), организованной с целью приобретения военных кроватей для нужд Службы национальной безопасности РА ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения: В технической характеристике приглашения на участие в Процедуре была допущена опечатка, в результате чего необходимо внести изменения в представленную техническую характеристику и изложить ее в новой редакции.

Описание изменения: Техническая характеристика, представленная в приглашении на участие в Процедуре, изменена и изложена в новой редакции следующим образом:

Комплект состоит из двух кроватей, которые можно ставить друг на друга (оснащенных фанерными основаниями и матрасами), и лестницы 200 коек. Опоры (ножки) и горизонтальные соединительные элементы кровати выполнены из квадратной металлической трубы сечением 30×30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Каркас кровати изготовлен из квадратной металлической трубы сечением 40×20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, а поперечные перекладины — из трубы сечением 30×10 мм с толщиной стенки не менее 1 мм; перекладины приварены заподлицо с нижней кромкой каркаса, благодаря чему фанерное основание и матрас размещаются внутри него. К опорным стойкам крепятся металлические крюки, а к внешним углам каркаса привариваются металлические уголки (размером 40×40×4 мм и длиной 140 мм); в центре этих уголков предусмотрен прямоугольный вырез для удобства установки каркаса на опорную стойку. В верхней части опорных стоек кровати установлены соединительные элементы, позволяющие размещать ярусы друг над другом; кроме того, в конструкцию кровати верхнего яруса включены арочные элементы. Вертикальные части опорных стоек выполнены из профильной трубы квадратного сечения 20×20×2 мм с декоративными элементами и дополнены панелью из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Панели из фанеры должны иметь толщину не менее 9 мм, состоять не более чем из двух частей и быть установлены по всей поверхности каркаса. На нижние торцы опорных стоек устанавливаются пластиковые заглушки. Лестница имеет размеры 35 x 111 см и крепится к каркасам кроватей с помощью болтов и гаек. Каркас лестницы выполнен из квадратной металлической трубы сечением 20 x 20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Торцы лестницы закрыты пластиковыми заглушками. В зависимости от конфигурации кровати, для крепления лестницы на одной из сторон каждого каркаса (как нижнего, так и верхнего яруса) симметрично располагаются два отверстия. Все сварные швы на каркасе кровати должны быть сплошными (за исключением верхних участков элементов каркаса, соприкасающихся с фанерой). Все места соединений должны быть тщательно отшлифованы, а каркас кровати — иметь порошковое покрытие серого, кремового или коричневого цвета (по выбору заказчика). Матрас (размером 80×190 см и толщиной не менее 21 см) должен быть обшит высокопрочным гипоаллергенным многослойным текстильным материалом (50% ПЭС, 50% ПП, плотность 100 г/м²), простеганным с пеноматериалом толщиной не менее 8 мм. В основе матраса лежит зависимый пружинный блок типа «Боннель», состоящий не менее чем из 168 высококачественных металлических пружин (минимальная толщина проволоки — 2,2 мм); с обеих сторон пружинного блока закреплен термообработанный сухой войлок (плотностью 700 г/м²). Конструкция усилена по всему периметру восемью дополнительными Z-образными пружинами, а верхний и нижний края блока зафиксированы рамкой из проволоки диаметром 3,6 мм. Для обеспечения конструктивной целостности матраса между пружинами вертикально установлен слой пеноматериала (толщиной 40 мм, плотностью 18). Сердцевина

матраса с обеих сторон закрыта слоем пеноматериала толщиной 20 мм, а для вентиляции по бокам предусмотрены четыре вентиляционных отверстия (по два с каждой стороны). Заказчик выберет два матраса из всей партии для вскрытия швов с целью проверки соответствия всем техническим характеристикам; впоследствии поставщик восстановит их первоначальный вид. Внешний вид и цвет подлежат согласованию с заказчиком. Все вышеуказанные работы выполняются поставщиком за его счет и с использованием собственных ресурсов (все используемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении).

Допуск для всех вышеуказанных размеров: $\pm 5\%$.

Гарантийный срок: 1 год.

Обоснование изменения: Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА “О закупках”.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии В. Вардьяну под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՁՄ.

Телефон: +374 98 389 689 (внутренний номер телефона: 08)

Электронная почта: v.vardanyan@promotion.am

Заказчик: Служба национальной безопасности РА