

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026թ. սեպտեմբերի 29-ի N 1.1 արձանագրությամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՁՄ

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար զինվորական մահճակալի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՁՄ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել վրիպակ, որի արդյունքում ներկայացված տեխնիկական բնութագիրն անհրաժեշտ է փոփոխել և ներկայացնել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության նկարագրություն: Ընթացակարգի հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը փոփոխվել և ներկայացվել է նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ.

«Լրակազմը բաղկացած է իրար վրա դրվող 2 մահճակալից (համալրված նրբատախտակով և ներքնակով) և աստիճանից 200 քնատեղ: Մահճակալների հենասյուները (ոտքերը) և դրանք իրար կապող հորիզոնական գոտիները պատրաստվում են 30*30մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Մահճակալի շրջանակները պատրաստվում է 40*20մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ, իսկ գոտիները՝ քառանկյուն 30*10 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 1 մմ պատի հաստությամբ, որոնք զոդվում են շրջանակի ներքևի մակարդակի հետ հավասար, որպեսզի նրբատախտակը և ներքնակը տեղավորվեն շրջանակի մեջ: Հենասյուների վրա ամրացվում են մետաղական կեռիկներ, իսկ շրջանակի դրսի անկյուններում զոդվում են 40*40*4 մմ չափի և 140 մմ երկարության մետաղական անկյունակներ, որոնց մեջտեղի հատվածում կատարվում է ուղղանկյունաձև փորված՝ ապահովելով շրջանակի ամրացումը (տեղադրումը) հենասյան վրա: Մահճակալի հենասյուների վերին հատվածներում ամրացվում են հաապատասխան մետաղական անցումներ՝ երկու հարկերը միմյանց վրա տեղադրելու համար: Ընդ որում՝ 2-րդ հարկի մահճակալի համար նախատեսվում են նաև կամարներ: Հենասյուների ուղղահայաց ճաղերը պատրաստվում են 20*20*2մմ պատի հաստությամբ քառանկյուն խողովակով, դեկորատիվ լուծումներով, որի մեջ ներկառուցվում է 18մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ: Նրբատախտակների հաստությունը 9 մմ-ից ոչ պակաս, առավելագույնը 2 կտորից, որոնք տեղադրվում են շրջանակի մեջ՝ ողջ մակերեսով: Հենասյուների ոտքերին ամրացվում են պլաստմասե խցափակումներ: Աստիճանի չափերը՝ 35*111սմ, որը մահճակալների շրջանակներին է ամրացվում հեղյուս-մանեկով: Աստիճանի կարկասը պատրաստվում է 20*20 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանի ծայրերը՝ պլաստմասե խցափակումով: Մահճակալի դիրքից կախված՝ աստիճանը շրջանակներին ամրացնելու համար, յուրաքանչյուր (1-ին և 2-րդ հարկի) շրջանակի նույն կողմում համաչափ նախատեսվում են երկուական անցքեր: Մահճակալի կարկասի բոլոր եռակցումները պետք է լինեն ամբողջական (բացառությամբ շրջանակի գոտիների վերին՝ նրբատախտակին հարող հատվածների), բոլոր հանգույցները պետք է լինեն հղկված, մահճակալը փոշեներկումով՝ մոխրագույն, կրեմագույն կամ շականակագույն, ըստ պատվիրատուի պահանջարկի: Ներքնակը (LxՅxԲ 80x190 ոչ պակաս 21սմ) երեսպատված պետք է լինի հիպոալերգիկ բարձր ամրության լամինացված (50% PES, 50% PP, 100 գր./մետր քառ.) տեքստիլով, որը կարվում ոչ պակաս 8մմ հաստության սպունգի հետ: Ներքնակի հիմքը կազմված է բոնելային միմյանց կապակցված ընդհանուր ոչ պակաս 168 բարձրորակ մետաղյա զսպանակից/հաստությունը ոչ պակաս 2.2մմ/, որի վրա երկկողմանի ամրացվում է ջերմամշակված չոր

թաղիք / քեչա 700գր. քառ./: Չսպանակների կմախքը 4 կողմերում առկա է 8 հատ լրացուցիչ ամրություն հաղորդող z-աձև զսպանակ,իսկ զսպանակի կմախքը վերևից և ներքևից ամրացվում է եզրային 3.6 մմ տրամագծով մետաղալարով: Ներքնակի ամրությունը ապահովելու նպատակով զսպանակների արանքում ուղղահայաց տեղադրվում է սպունգ / 40մմ հաստությամբ 18 խտության/: Ներքնակի թաղիքը երկկողմանի պատվում է 20մմ հաստությամբ սպունգով, իսկ կողային հատվածներում օդափոխության համար նախատեսվում է 4/ամեն կողմում 2 ական/ պարպուճ: Ամբողջ քանակի միջից ընտրողական 2 հատ ներքնակ պատվիրատուի կողմից կարերից բացվելու է ստուգվելու բոլոր պարամետրերը, որոնք մատակարարի կողմից նորից վերականգնվելու են:Տեսքը և գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված):

Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5%

Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:»:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/46-ՁՄ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ (+374) 98 389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08)

Էլ. փոստ՝ v.vardanyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն