

**ԲԵՆԶԻՆ «ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ»**

| Ապրանքի անվանումը  | Տեխնիկական բնութագիր  |
|--------------------|---|
| Բենզին «Ռեգուլյար» | <p>Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները-<br/>         օկտավային թիվը՝91, խտությունը 15<sup>0</sup> C-ում՝ ոչ ավել<br/>         775կգ/խմ, բենզինի ծավալային մասը՝ 1%,<br/>         ստանդարտը՝ տեխնիկական կանոնակարգ /ՀՀ<br/>         կառավարության որոշում, 16.06.2005թ. թիվ 894-Ն,<br/>         պայմանական նշանները՝ «վախենում է կրակից»,<br/>         տեխնիկական անվտանգությունը՝ հրավտանգ,<br/>         անվտանգությունը՝ շրջակա միջավայրի նկատմամբ-<br/>         կապարի պարունակությունը՝ ոչ ավելի 0,005գ/լ,<br/>         տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br/>         քանակը՝ 7,<br/>         չափման միավորը՝ տոննա,<br/> <b>Մատակարարումը կտրոնային՝ Սպիտակ<br/>         համայնքի վարչական տարածքում գործող<br/>         բենզալցակայանից:</b></p> |

Կտրոնները պետք է մատակարարվեն մատակարարի կողմից՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7  
 հասցեով: