

Չափաբաժին 2

1.1	Ապրանքի անվանումը	Կոմուտատոր 48x1Gb Ethernet պորտանի /լրացուցիչ 2xSFP +պորտ/ MPLS Layer2 և Layer3, Cisco catalyst 9300 կամ համարժեք
1.2	Քանակը	2 հատ
1.3	Մատակարարման ժամկետը	Պայմանագիրը երկկողմ հաստատվելու օրվանից հաշված 1 /մեկ/ ամիս:

2. Տեխնիկական պահանջները

N	Պարամետրի անվանումը	Համառոտ նկարագրություն
Հիմնականը		
	Իրանը	Rackmount 19"
	OS	Cisco IOS XE
	RJ45 10/100/1000 MB պորտերի քանակը	48
	SFP/SFP+ 1/10 GB պորտերի քանակը	2
	OSI մակարդակների ապահովում	Layer 2, Layer 3
	Երթուղման ընդլայնված ծառայությունների ապահովում /advanced routing and infrastructure services/	MPLS Layer 2 and Layer 3 VPNs, Multicast VPN [MVPN],
	Հեռակառավարում	Telnet, SSH, WebUI
	IP ստանդարտների ապահովում	IPv4, IPv6
	SNMP ստանդարտի ապահովում	SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3
	IGMP ստանդարտի ապահովում	IGMP v2; IGMPv3
	MAC հասցեների քանակը	80000
	IPv4 երթուղիների քանակը	212,000 indirect
	Switching capacity	Մինչև 960 ԳԲ/վ
	Total number of MAC addresses	Up to 64000
	DRAM	16GB
	VLANs	4000
	Total switched virtual interfaces	4000
	FLASH	16GB
	Ստանդարտների ապահովում	IEEE 802.1q; IEEE802.1s, 802.1w, 802.1d
	Սնուցումը	1+1 պահուստային սնուցման աղբյուրներ
	Արտոնագրերը	Ներառված բոլոր անհրաժեշտ արտոնագրերը՝ առանց ժամանակային սահմանափակման :
Շրջապատող միջավայրի պահանջները		
	Աշխատանքային ջերմաստիճան	5° to 40°C
	Աշխատանքային խոնավություն	non-condensing 5% - 90%
Սնուցումը		
	Էլ. սնուցումը	220 Վ / 50Հց

Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանը, արտադրողը և ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն: