ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐԵՍՏԻԺ ՊԵՏՐՈԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/180 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Բենզին՝ ռեգուլյար	Բենզին՝ ռեգուլյար	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոնները ուժի մեջ պետք է լինեն մինչև 31.12.27թ.: Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերը գտնվեն Մեծամորի համայնքապետարանից առավելագույնը 8 կմ հեռավորության վրա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/180 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	АО "Роснефть"	Бензин регуляр	Бензин регуляр	АО "Роснефть"	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определённое исследовательским методом — не менее 91, моторным методом — не менее 81, давление насыщенных паров бензина — от 45 до 100 кПа, содержание свинца — не более 5 мг/дм³, объёмная доля бензола — не более 1%, плотность при температуре 15 °C — от 720 до 775 кг/м³, содержание серы — не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода — не более 2,7%, объёмная доля оксигенатов, не более: метанол — 3%, этанол — 5%,

					изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, третичный бутиловый спирт — 7%, эфиры (C5 и выше) — 15%, прочие оксигенаты — 10%, безопасность, маркировка и упаковка — согласно «Техническому регламенту на топливо для двигателей внутреннего сгорания», утверждённому Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка — талонная. Талоны должны быть действительны до 31.12.27 г. Обязательным условием является то, чтобы заправочные пункты находились на расстоянии не более 8 км от муниципалитета (общины) Мецамор.