ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈԴԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/67 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit – PSU) – հզորությունը՝ առնվազն 650 W, ֆորմ-ֆակտորը՝ առնվազն ATX, մուտքային լարումը՝ 200–240 V AC, 50/60 Hz, էներգաարդյունավետությունը՝ Cybenetics կամ 80 PLUS Bronze սերտիֆիկացված , հիմնական +12 V գծի հոսանքը՝ առնվազն 46 A, հզորության գործակցի ակտիվ շտկման՝ առնվազն Active PFC տեխնոլոգիայի աջակցություն, հովացման օդափոխիչը՝ առնվազն 120 mm, մայր պլատայի սնուցման միակցիչը՝ առնվազն 24-pin

					(20+4-pin), պրոցեսորի սնուցման միակցիչը՝ առնվազն 8-pin (4+4-pin) CPU/EPS, տեսաքարտի սնուցման միակցիչները՝ առնվազն 2 հատ PCIe 6+2-pin, SATA սնուցման միակցիչները՝ առնվազն 4 հատ, պաշտպանության համակարգերը՝ առնվազն OVP (գերլարումից), OPP/OLP (գերբեռնվածությունից), SCP (կարճ միացումից), OCP (գերհոսանքից)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի։Ապրանքների մատակարարումը մինչև պատվիրատուի պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Модери" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit – PSU) – հզորությունը՝ առնվազն 650 W, ֆորմ-ֆակտորը՝ առնվազն ATX, մուտքային լարումը՝ 200–240 V AC, 50/60 Hz, էներգաարդյունավետությունը՝ Cybenetics կամ 80 PLUS Bronze սերտիֆիկացված , հիմնական +12 V գծի հոսանքը՝ առնվազն 46 A, հզորության գործակցի ակտիվ շտկման՝ առնվազն Active PFC տեխնոլոգիայի աջակցություն, հովացման օդափոխիչը՝ առնվազն 120 mm, մայր պլատայի սնուցման միակցիչը՝ առնվազն 24-pin

					(20+4-pin), պրոցեսորի սնուցման միակցիչը՝ առնվազն 8-pin (4+4-pin) CPU/EPS, տեսաքարտի սնուցման միակցիչները՝ առնվազն 2 հատ PCIe 6+2-pin, SATA սնուցման միակցիչները՝ առնվազն 4 հատ, պաշտպանության համակարգերը՝ առնվազն OVP (գերլարումից), OPP/OLP (գերբեռնվածությունից), SCP (կարճ միացումից), OCP (գերհոսանքից)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի։Ապրանքների մատակարարումը մինչև պատվիրատուի պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից։