ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Ար Սոլյուշնս ՍՊԸ-ն ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	Ուղեփակոց նախատեսված վերահսկվող տարածքների ավտոմեքենաների մուտքի և ելքի ավտոմատ կառավարման համար: Ուղեփակոցը պետք է ունենա 6 մ երկարությամբ ութանկյունային Telescopic Boom ձող և ապահովի ձողի բացման և փակման ավտոմատ կառավարում: Ուղեփակոցը պետք է հնարավորություն ունենա կառավարել՝ հեռակառավարման վահանակով, հեռախոսի զանգի միջոցով և ավտոմատ բացվի դուրս եկող մեքենաների համար: Ձողի

						բացման/փակման ժամանակը՝ 5 վրկ։ Կորպուսի նյութ-Սառը գլանված պողպատ (cold-rolled steel) Սարքը պետք է համալրված լինի DC 24V առանց խոզանակների (Brushless) շարժիչով՝ 120 Վտ ելքային հզորությամբ և 6 Ա հոսանքով։ Սնուցումը՝ AC 220V, 50Hz կամ AC 110V, 60Hz։ Շարժիչի MCBF ցուցանիշը մինիմում ՝ 3,000,000 աշխատանքային ցիկլ։ Ուղեփակոցի շասսիի չափերը՝ 350×280×1000 մմ, իսկ քաշը՝ 45 կգ։ Շասսիի չափսերի մասով թույլատրելի է մինչև ±10% շեղում տեխնիկական բնութագրում նշված չափերից։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -35°C-ից մինչև +70°C, աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը՝ <90%։ Պաշտպանվածության աստիճան՝ Ոչ պակաս, քան IP54 Արտաքին տեղադրված հեռակառավարման վահանակի ընդունիչ։ Ուղեփակոցը պետք է ունենա ավտոման բացվելու և օգտագործելու հնարավորություն հոսանքի կորստի և/կամ հովհարային անջատման ժամանակ։ Կառավարման պատյանը պետք է

						լինի սառը գլանված թիթեղ , հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ, գույն՝ սև (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կառավարման պատյանի դուռը պետք է երեսպատված լինի թրծված ապակիով և ունենա LED լուսային ցուցում, որը կունենա մի քանի գունային երանգ և թույլ կտա տեսողականորեն վերահսկել ուղեփակոցի աշխատանքային վիճակը (ըստ գույնի): Հեռախոսային ծրագրով wifi միջոցով կառավարելու հնարավորություն: Ուղեփակոցի աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտ հայտնաբերելու դեպքում ավտոմատ ուղեփակոցի բաց դիրքի ընդունում: Ուղեփակոցի ձողը պետք է ունենա հենակ փակ վիճակում ձողի 0 ական դիրքի համար:- 4հատ Ֆոտոէլեմենտ- Գործողության շառավիղը՝ մինչև 20 մետր Սնուցումը՝ 12-ից 24 Վ (DC/AC) Ալիքի երկարություն՝ 880 նմ Ինֆրակարմիր հաճախականություն՝ 540 Հց Ընթացիկ սպառում. ընդունիչ (RX) - 20 մԱ, հաղորդիչ (TX) - 35 մԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

						-20°C-ից մինչև +70°C Ռելեի ելք՝ առավելագույնը 1 Ա 24 Վ լարման դեպքում Չափերը -127 × 50 × 35 մմ Ֆոտոէլեմենտի չափսերի մասով թույլատրելի է մինչև ±25% շեղում տեխնիկական բնութագրում նշված չափերից: Պաշտպանության աստիճան -IP54-4հատ GSM/GPRS/LTE ունիվերսալ մոնիտորինգի և հաղորդակցման մոդուլ Բջջային կապ՝ ներկառուցված 2G և 4G բջջային կապի մոդուլ Ուղեփակոցի հեռակառավարում՝ CLIP զանգի և SMS-ի միջոցով Պետք է ապահովի լիազորված հեռախոսահամարից մուտքային զանգի նույնականացում և ծրագրավորված ելքի ակտիվացում CLIP կառավարման համար՝ մինչև 10,000 հեռախոսահամար Ունենա 4 ծրագրավորվող OC տիպի ելք, որոնցից մեկը կարող է օգտագործվել ուղեփակոցի կառավարման համար Ելքը պետք է հնարավոր լինի ծրագրավորել՝ ներառյալ որոշակի ժամանակով ակտիվացման ռեժիմը, ինչը հարմար է ուղեփակոցի «OPEN»

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Эйч-Ар Солюшнс» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՕՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1					հրամանի համար Ունենա 4 ծրագրավորվող մուտք՝ NO/NC, ինչպես նաև AC սնուցման վերահսկման մուտք Սնուցում՝ 12 V DC Կառավարում և ծրագրավորում՝ համակարգչի միջոցով Տեղային միացում՝ USB Micro-B պորտի միջոցով Հեռակա կարգավորում՝ բջջային ցանցի միջոցով Պետք է ապահովի ելքերի հեռակառավարում CLIP/SMS միջոցով- 4հատ Loop Detector- ներառյալ մալուխ Աշխատանքային լարում-AC 230/110 V ±10%, 50 Հց Անվանական հզորություն-4.5 Վտ Ռելեի կոնտակտների անջատման լարումը/հոսանքը-AC 120V/3A Աշխատանքային ջերմաստիճանը--20°C~+65°C Աշխատանքային խոնավություն-10% ~ 90% Աշխատանքային հաճախականությունը-20 կՀց~170 կՀց Փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանաչման ժամանակը –10 մվ Առաջարկվող օղակի ինդուկտիվություն–80-300 մկՀ Չափսեր–78x40x108 մմ-4հատ Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ առնվազն 100 հատ՝

						անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների վերածրագրավորման հնարավորությամբ: Մոնտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը,հատակի հորատումը և վերականգնումը լարանցման համար ,հատակի փորելու և բետոնային աշխատանքները ուղեփակոցի տեղադրման համար, հոսանքի մոնտաժումը դեպի մոտակա հոսանքի ենթակայան(ստորգետնյա), կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու է մատակարարը: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման, հին տեղադրված ուղեփակոցի ապամոնտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված

					ծառայության 2 տարվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):