ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պալետոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Դրոշների նկարագրություն։ Արտաքին օգտագործման դրոշ՝ յուրաքանչյուրը 2.5 մ երկարությամբ և 1.25 մ լայնությամբ, դրոշները պետք է պատրաստված լինեն արտաքին օգտագործման համար նախատեսված հողմակայուն և անձրևակայուն դրոշային ցանցային գործվածքից, խտությունը 110–160 գ/մ², ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության նկատմամբ կայուն, երկկողմանի վառ գունավոր տպագրությամբ։Տպագրությունը պետք է իրականացվի արտաքին օգտագործման համար նախատեսված, գործվածքի նյութին համապատասխան տեխնոլոգիայով՝ ապահովելով գույների հագեցվածությունը, պատկերի հստակությունը, գունային կայունությունը և տպագրված պատկերի դիմադրությունը տեղումների ու արևային ճառագայթների ազդեցությանը։ Տպագրությունը պետք է ապահովի դրոշի երկու կողմերում ամբողջական և ընթեռնելի պատկեր։ Կրկնակի ամրացված եզրային կարերով և ամրացման կարաբիններով։Դրոշները պետք է լինեն գիշերային լուսավորությամբ՝ ներքևից դեպի վեր ընկնող լույսի միջոցով, յուրաքանչյուր դրոշի համար առանձին լուսատուով , LED տեսակի լույսով , պաշտպանությունը անձրևի և փոշու դեմ ՝ առնվազն IP 66 , առնվազն 4000 լյումեն (Lm) հզորությամբ լուսատու, լուսատուները պետք է տեղադրվեն այնպես,որ ապահովեն դրոշների ամբողջական լուսավորությունը։ Լուսատուների ձեռքբերումը ,տեղադրումը, միացումը և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Դրոշների տեսակները՝ 1. ՀՀ պետական եռագույն դրոշ (1 հատ) ։ Դրոշը պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին» N 888-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով

	սահմանված ընդհանուր տեխնիկական պայմաններին: 2. ՀՀ Առողջապահության նախարարության (ԱՆ) պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)։Լոգոյի չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. ՀՇՕՑ պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)/լոգոյի ֆայլը տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից/։Լոգոյի չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Դրոշակաձողի նկարագրություն: Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված դրոշակաձողերի համակարգ՝ 10 մ բարձրությամբ: Դրոշակաձողը պետք է լինի կոնաձև, պատրաստված փոշեներկված մետաղից։Դրոշակաձողի ներքևի հատվածը առնվազն 105 մմ իսկ վերևի հատվածը առնվազն 76 մմ դիամետր խողովակ հաստ պատով: Նախատեսված արտաքին միջավայրում շահագործման համար: Այն պետք է հագեցած լինի արտաքին մալուխային մեխանիզմով՝ դրոշի բարձրացման և իջեցման համար: Ձողի գագաթային մասը ՝ կլոր ։ Դրոշակաձողի տեղադրումը բետոնե հիմքով՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Բետոնե հիմքը պետք է հաշվարկվի դրոշակաձողի, քամու բեռնվածության և տեղանքի հողային պայմանների հիման վրա։Դրոշակաձողերի դասավորվածությունը և բետոնե հիմքի ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային պայմաններ. Մետաղական դրոշակաձողերի և մեխանիզմների, բետոնե հիմքի համար 24 ամիս երաշխիքային ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Палетон» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Դրոշների նկարագրություն։ Արտաքին օգտագործման դրոշ՝ յուրաքանչյուրը 2.5 մ երկարությամբ և 1.25 մ լայնությամբ, դրոշները պետք է պատրաստված լինեն արտաքին օգտագործման համար նախատեսված հողմակայուն և անձրևակայուն դրոշային ցանցային գործվածքից, խտությունը 110–160 գ/մ², ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության նկատմամբ կայուն, երկկողմանի վառ գունավոր տպագրությամբ։Տպագրությունը պետք է իրականացվի արտաքին օգտագործման համար նախատեսված, գործվածքի նյութին համապատասխան տեխնոլոգիայով՝ ապահովելով գույների հագեցվածությունը, պատկերի հստակությունը, գունային կայունությունը և տպագրված պատկերի դիմադրությունը տեղումների ու արևային ճառագայթների ազդեցությանը։ Տպագրությունը պետք է ապահովի դրոշի երկու կողմերում ամբողջական և ընթեռնելի պատկեր։ Կրկնակի ամրացված եզրային կարերով և ամրացման կարաբիններով։Դրոշները պետք է լինեն գիշերային լուսավորությամբ՝ ներքևից դեպի վեր ընկնող լույսի միջոցով, յուրաքանչյուր դրոշի համար առանձին լուսատուով , LED տեսակի լույսով , պաշտպանությունը անձրևի և փոշու դեմ ՝ առնվազն IP 66 , առնվազն 4000 լյումեն (Lm) հզորությամբ լուսատու, լուսատուները պետք է տեղադրվեն այնպես,որ ապահովեն դրոշների ամբողջական լուսավորությունը։ Լուսատուների ձեռքբերումը ,տեղադրումը, միացումը և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Դրոշների տեսակները՝ 1. ՀՀ պետական եռագույն դրոշ (1 հատ) ։ Դրոշը պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին» N 888-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով

	սահմանված ընդհանուր տեխնիկական պայմաններին: 2. ՀՀ Առողջապահության նախարարության (ԱՆ) պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)։Լոգոյի չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. ՀՇՕՑ պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)/լոգոյի ֆայլը տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից/։Լոգոյի չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Դրոշակաձողի նկարագրություն: Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված դրոշակաձողերի համակարգ՝ 10 մ բարձրությամբ: Դրոշակաձողը պետք է լինի կոնաձև, պատրաստված փոշեներկված մետաղից։Դրոշակաձողի ներքևի հատվածը առնվազն 105 մմ իսկ վերևի հատվածը առնվազն 76 մմ դիամետր խողովակ հաստ պատով: Նախատեսված արտաքին միջավայրում շահագործման համար: Այն պետք է հագեցած լինի արտաքին մալուխային մեխանիզմով՝ դրոշի բարձրացման և իջեցման համար: Ձողի գագաթային մասը ՝ կլոր ։ Դրոշակաձողի տեղադրումը բետոնե հիմքով՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից: Բետոնե հիմքը պետք է հաշվարկվի դրոշակաձողի, քամու բեռնվածության և տեղանքի հողային պայմանների հիման վրա։Դրոշակաձողերի դասավորվածությունը և բետոնե հիմքի ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային պայմաններ. Մետաղական դրոշակաձողերի և մեխանիզմների, բետոնե հիմքի համար 24 ամիս երաշխիքային ժամկետ: