

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Grandstream GXV3350	Grandstream	GXV3350	Grandstream Networks, Inc.	IP-հեռախոս (Grandstream GXV3350) Արձանագրություններ/ ստանդարտները SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP Ցանցային ինտերֆեյսը 2 պորտ 10/100/1000 Ethernet -ից Ներդրված մոդուլ Bluetooth 4.2 + EDR Wi-Fi (2,4 ԳՀց i 5 ԳՀց) դասը 802.11 a / b / g / n Համատեղումը Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն:

Տեսախցիկը 1 MP CMOS տեսախցիկ փոփոխվող դիրքով և ոսպնյակի վարագույրով: Լրացուցիչ կոճակների մոդուլների միացում Գունավոր LCD 272x480 Էկրանով մինչև 4 մոդուլների միացման հնարավորություն, արագ հավաքման 20 կոճակ / BLF երկգույն ենթալուսավորությամբ CID, 2 ուղղորդող կոճակներով, հոսանքի ծախսը սարքավորման վրա 1,2 Վտ Հարթակը Android 7.0 համատեղելի ծրագրերի մշակում, ներբեռնում և շահագործում կարգաբերումների օգնությամբ, Google Play օժանդակություն Ֆունկցիոնալ կոճակները 11 ֆունկցիոնալ կոճակ: Կոնֆերենս, զանգի փոխանցում, վերահասցեավորում / կրկնակի հավաքում, Ձայնի անջատում, Խոսափող, բարձրախոս, ձայնի բարձրություն - / +: 3 հատուկ ANDROID կոճակներ՝ գլխավոր, մենյու և հետ: Սնուցումը EEE PoE 802.3at Տեղային արտաքին սնուցման բլոկ (220Վ; 50Հg) Կոդեկները, G.711μ/a, G.722, G.726-32 Վիդեոկոդեկներ և հնարավորություններ H.264

BP/MP/HP, թույլատրումը 720p,
կադրի հաճախությունը մինչև 30
կադր վայրկյանում, բիթեյթը մինչև
2 Մբիթ/վ, եռակողմ
վիդեոկոնֆերանս (720p 30
կադր/վրկ հաճախության դեպքում),
հակաթարթում,
ինքնակիզակետավորում և
ավտոմատ դիրքափոխում: Էկրան
Գունավոր սենսորային TFT-ից , 5,0"
1280x720 կետավորում, multi touch
օժանդակմամբ: Տեխնիկական
աջակցություն Արտադրողի
պաշտոնական կայք էջից
ծրագրային ապահովման
թարմացումների հասանելիություն:
SIP անձնական էջեր 16 SIP
անձնական էջ Լրացուցիչ
գործառնություներ Սպասագանգ,
զանգի փոխանցում, զանգի
վերահասցեավորում
(միշտ/պատասխանի
բացակայության դեպքում/զբաղված
լինելու դեպքում), կանգնեցում /
զանգի խլում, 6-ակողմ ձայնային
համաժողով (Host-ի հետ միասին),
ընդհանուր գիծ (SCA) / (BLA),
ծրագրավորվող կոճակներ,
հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև

					<p>1000 գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 200 ձայնագրությամբ), ինքնապատասխանիչ, Էկրանի կարգավորում XML, click-to-dial, ճկուն համարային պլան, համատեղ աշխատանք, զանգի երաժշտության կարգավորում, վթարային միացում պահուստային սերվերին:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Grandstream GXV3350	Grandstream	GXV3350	Grandstream Networks, Inc.	IP-телефон (Grandstream GXV3350) Протоколы / стандарты SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS (запись A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP- MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP: Сетевой интерфейс 2 порта от 10/100/1000 Ethernet Встроенный модуль Bluetooth 4.2 + EDR Wi-Fi (2,4 ГГц i 5 ГГц) Класс 802.11 a / b / g / n Совместимость Возможность централизованного управления с SIP-сервера того же производителя. Камера

1-мегапиксельная CMOS-камера с регулируемым положением пц шторки объектива. Подключение дополнительных кнопочных модулей с цветным ЖК-экраном 272x480 Можно подключить до 4 модулей, 20 скоростных кнопок / BLF с двухцветным CID с 2 кнопками направления, потребляемая мощность на оборудовании 1,2 Вт Платформа для разработки ПО под Android 7.0, загрузка и работа с помощью настроек, поддержка Google Play

Функциональные кнопки 11 функциональных кнопок. Конференция, перевод вызова, переадресация / двойной набор, отключение звука, микрофон, громкая связь - / +. 3 специальные кнопки ANDROID с главным меню.

Блок питания EEE PoE 802.3at Местное внешнее питание (220 В; 50 Гц) Кодеки, G.711μ / а, G.722, G.726-32: Видеокодеки и Возможности H.264 VP / MP / HP, разрешение 720p, частота кадров до 30 кадров в секунду, битрейт до 2 Мбит / с, трехсторонняя

				<p>видеоконференцсвязь (720р 30 кадров в секунду), антиблик, автофокус: . Экран с цветным сенсором TFT, 5.0 дюймов, разрешение 1280x720, с поддержкой multi touch.</p> <p>Техническая поддержка Доступ к обновлениям программного обеспечения с официального сайта производителя. Персональные страницы SIP 16 Персональные страницы SIP Дополнительные функции Ожидание вызова, переадресация вызова, переадресация вызова (всегда / нет ответа / занято), остановка / перехват вызова, 6-сторонняя голосовая конференция (с хостом), общая линия (SCA) / (BLA), программируемые кнопки, телефонная книга (XML , LDAP, до 1000 журналов), ожидание вызова, журнал вызовов (до 200 записей), автоответчик, настройка экрана XML, набор по нажатию, гибкий план номеров, совместная работа, управление музыкой при вызове, сервер резервного копирования аварийного подключения.</p>
--	--	--	--	---

