ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AVANteb Smart 4	AVANteb Smart 4	Smart 4	AVANteb Company	Էլեկտրավիրաբուժական սարքը ապահովում է հետևյալ ֆունկցիաները՝ Միաբևեռ և երկբևեռ կտրում Միաբևեռ և երկբևեռ կոագուլացիա Աբլացիա Անոթների հատում Էլեկտրավիրաբուժական սարքը ունի հնարավորություն միացնել արգոն-պլազմային մոդուլ Էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառվում է՝ էնդոսկոպիկ պոլիպեկտոմիայի, պապիլոտոմիայի և էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիաի (ERCP, Endoscopic Retrograde

						Cholangiopancreatography) ժամանակ Էլեկտրավիրաբուժական սարքը հնարավոր է կիրառել արյունատար անոթների լիգացիայի համար Ապահովում է՝ կտրվածքի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ապահովում է՝ կոագուլացիայի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ապահովում է՝ երկբևեռ 2 աշխատանքային ռեժիմ Ապահովում է՝ 2 աշխատանքային ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար Ապահովում է՝ 2 աշխատանքային ռեժիմ աբլացիայի համար Ապահովում է՝ երկբևեռ ռեժիմի ավտոստարտ/ավտոստոպ հնարավորություն Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 360 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 200 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) և REM (հակադարձ

						էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա՝ 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 Անվտանգությունը համաձայն EN60601-1, EN60601-2-2 Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումներն կատարվում է՝ առջևի վահանակի վրա Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Պարագաներ. Երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար Մեկանգամյա օգտագործման երկկոճակ բռնակ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդին համարժեք էլեկտրոդ - 1 հատ 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ

					անկյունով x2: Ունի բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելի Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Մեկանգամյա օգտագործման գործիք անոթների լիգացիայի համար - 1 հատ Այլ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն լեզվով Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 և CE Certificate

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					