ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	CR2200	CR2200	WTW	CR2200	Թերմոռեակտոր՝ photola 7100 vis սպեկտրոֆոտոմետրի համար: Թերմոռեակտորներ ստանդարտ ցուցանիշների պարզ նախապատրաստման (քայքայման) համար 12 կլոր բնիկ (16 մմ) 8 նախապես ծրագրավորված ռեժիմ, ներառյալ ԹՔՊ (COD) արագ քայքայման ծրագիրը 148 °C 120 րոպեի ընթացքում 120 °C 30 րոպեի ընթացքում 120 °C 60 րոպեի ընթացքում 120 °C 120 րոպեի ընթացքում 100 °C 60 րոպեի ընթացքում 148 °C 20 րոպեի ընթացքում 150 °C 120 րոպեի

						ընթացքում 100 °C 30 րոպեի ընթացքում Պարզ և արագ աշխատանք ստանդարտ ցուցանիշների հետ Ապահովում է ստանդարտ նախապատրաստում (COD), ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, (TOC) և գալվանական արտադրության ծանր մետաղների ծրագրերով: Սահմանված ժամանակահատվածում բարձր ռեակցիոն ջերմաստիճանն ապահովում է նմուշի լրիվ քայքայումը: COD-ի համար առկա է լրացուցիչ ծրագիր՝ արագ քայքայման համար (148 °C, 20 րոպե): Թերմոռեակտորը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ստանդարտ դիգեսցիա՝ COD-ի, ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, TOC-ի և ցինկապատման գործընթացների ծանր մետաղների համար նախատեսված ծրագրերով Չոր ջերմաստիճանի կառավարման սարք՝ պաշտպանիչ կափարիչով 12 տեղ ռեակցիոն բջիջների համար, տրամագիծը՝ 16 ± 0.2 մմ Ջերմաստիճանի կարգավորումներ՝

					100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C՝ ըստ ծրագրի Կառավարման ճշգրտություն՝ ±1 °C ±1 Digit Ջերմաստիճանի կայունություն՝ ±0.5 K Գերտաքացումից պաշտպանություն՝ 190 °C ±5 °C Չափերը (Խ × L × Բ) ՝ 312 × 255 × 185 մմ Քաշը՝ 4 կգ Թույլատրելի լարման շեղում՝ Առավելագույնը ±15 % Առավելագույն էներգասպառում ՝ 560 Վտ Պաշտպանության դաս՝ IP20 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ +5-ից +40 °C Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	CR2200	CR2200	WTW	CR2200	Թերմոռեակտոր՝ photola 7100 vis սպեկտրոֆոտոմետրի համար: Թերմոռեակտորներ ստանդարտ ցուցանիշների պարզ նախապատրաստման (քայքայման) համար 12 կլոր բնիկ (16 մմ) 8 նախապես ծրագրավորված ռեժիմ, ներառյալ ԹՔՊ (COD) արագ քայքայման ծրագիրը 148 °C 120 րոպեի ընթացքում 120 °C 30 րոպեի ընթացքում 120 °C 60 րոպեի ընթացքում 120 °C 120 րոպեի ընթացքում 100 °C 60 րոպեի ընթացքում 148 °C 20 րոպեի ընթացքում 150 °C 120 րոպեի

						ընթացքում 100 °C 30 րոպեի ընթացքում Պարզ և արագ աշխատանք ստանդարտ ցուցանիշների հետ Ապահովում է ստանդարտ նախապատրաստում (COD), ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, (TOC) և գալվանական արտադրության ծանր մետաղների ծրագրերով: Սահմանված ժամանակահատվածում բարձր ռեակցիոն ջերմաստիճանն ապահովում է նմուշի լրիվ քայքայումը: COD-ի համար առկա է լրացուցիչ ծրագիր՝ արագ քայքայման համար (148 °C, 20 րոպե): Թերմոռեակտորը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ստանդարտ դիգեսցիա՝ COD-ի, ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, TOC-ի և ցինկապատման գործընթացների ծանր մետաղների համար նախատեսված ծրագրերով Չոր ջերմաստիճանի կառավարման սարք՝ պաշտպանիչ կափարիչով 12 տեղ ռեակցիոն բջիջների համար, տրամագիծը՝ 16 ± 0.2 մմ Ջերմաստիճանի կարգավորումներ՝

					100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C՝ ըստ ծրագրի Կառավարման ճշգրտություն՝ ±1 °C ±1 Digit Ջերմաստիճանի կայունություն՝ ±0.5 K Գերտաքացումից պաշտպանություն՝ 190 °C ±5 °C Չափերը (Խ × L × Բ) ՝ 312 × 255 × 185 մմ Քաշը՝ 4 կգ Թույլատրելի լարման շեղում՝ Առավելագույնը ±15 % Առավելագույն էներգասպառում ՝ 560 Վտ Պաշտպանության դաս՝ IP20 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ +5-ից +40 °C Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: