ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄԵԴԻՔՍ» ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Medsource Ozone Biomedicals	Csense	Csense 100	Medsource Ozone Biomedicals Pvt. Ltd. (Հնդկաստան)	Լիովին ավտոմատ բիոքիմիական և տուրբիդիմետրիկ վերլուծիչ, Չափման մեթոդաբանություն՝ ծայրակետ (end-point), ֆիքսված ժամանակ (two-point/fixed time), կինետիկ: Կատարվող հետազոտություններ՝ ASAT, ALAT, Glucose, Crea, Urea, UA, Chol, TG, Alb, TP, Microalbumin, Bil T, Bil D, HDL, LDL, Lactate, Urine protein, Bile acid, Amylase, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, HBDH, Lipase, Ca arsenazo, Mg, Fe, IgA, IgM, IgG, IgE, CRP, RF, ASO, Transferrin, HbA1c, D-Dimer, Ferritin: Չափման տիրույթ՝ 0–3,5 Abs,

						լուծունակություն՝ 0,0001 Abs: Օպտիկական համակարգ՝ 8 ֆիլտր, լույսի աղբյուր՝ 10W/6V հալոգենային լամպ: Ալիքի երկարություններ՝ 340 նմ, 405 նմ, 450 նմ, 510 նմ, 546 նմ, 578 նմ, 630 նմ, 700 նմ: Արտադրողականություն՝ 100 թեստ/ժամ Միաժամանակ տեղադրվող նմուշների քանակ՝ 20+2 դիրք, մինչև 71 դիրք, անընդհատ բեռնում: Միաժամանակ տեղադրվող ռեագենտների քանակ՝ 50 դիրք, Պելտիեի տարրերով սառեցվող ռեագենտային բաժին, ռեագենտի շշի ծավալ՝ 20 մլ: Աշխատանքային ծավալների տիրույթներ՝ – նմուշի ծավալ՝ 2–100 մկլ, 0,1 մկլ ճշգրտությամբ – ռեագենտի ծավալ՝ 15–300 մկլ, 1 մկլ ճշգրտությամբ – ռեակցիոն ծավալ՝ 180–500 մկլ Թերմոստատ՝ ներկառուցված թերմոստատ, 37±0,3°C: Աշխատանքային փորձանոթ (կյուվետ)՝ բազմակի օգտագործման, 48 առանձին տեղադրված կյուվետ, օպտիկական ճանապարհը՝ 5,8 մմ, ավտոմատ զրոյացում յուրաքանչյուր լվացումից հետո: Աշխատանքային

						համակարգեր՝ հեղուկի մակարդակի որոշում, ասեղի պաշտպանություն բախումից, ռեագենտների մնացորդային քանակների որոշում (ռեագենտների, թափոնի և դեիոնացված ջրի առցանց հաշվառում), նմուշի ավտոմատ նոսրացում, նմուշի/ռեագենտի ասեղի ներքին, արտաքին և խառնիչի ավտոմատ լվացում։ X+Y+Z դոզավորման համակարգ, ասեղը՝ ներկառուցված խառնիչով։ Կյուվետների 6-փուլանի ներկառուցված լվացման կայան։ Թափոն հեղուկի և դեիոնացված ջրի մակարդակի ազդանշան։ Կալիբրացիա՝ 10 տեսակ (Factor, 1-point, 2-point, Multipoint, Spline, Logit-log 4P/5P, Exp 5P, Poly 5P, Parabola), կալիբրատորների ավտոմատ սերիական նոսրացում։ Որակի հսկողություն՝ Westgard multi-rule, Levey-Jennings գրաֆիկ։ Հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1000 նմուշ։ Բաց համակարգ։ Ներկառուցված գծիկավոր կոդ կարդացող սարք։ LIS համակարգին միանալու հնարավորություն (RS-232 ինտերֆեյս)։ Ծրագրային

					կառավարում՝ արտաքին համակարգչի միջոցով (Windows)։ Ծրագիր՝ անգլերեն։ Մատակարարման պահին չափագիտության ազգային մարմնի կողմից անցած կլինի տեսակի ճանաչման գործընթացը։ Օգտագործման պայմաններ՝ սնուցում AC 110/220V, 50/60Hz, 300W, ջերմաստիճան 15–30°C, խոնավություն 35–80%, ջրի ծախս 3–5 լ/ժամ։ Չափսեր՝ 500×440×470 մմ, քաշ՝ ~40 կգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Անձնակազմի ուսուցում տեղում, երաշխիք՝ 2 տարի, ետերաշխիքային սպասարկում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԱՐՄԵԴԻՔՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					