

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HP	HP	HP 3500	HP	Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: Ելքային ծուծաչափի կարգավորում՝ 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 և 1200 Գունավոր սկանավորում՝ Այո Գույների խորությունը 24 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ: Տվիչներ՝ CMOS CIS Լույսի աղբյուր՝ Լուսադիոդային Սկանավորման ֆորմատներ՝ PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF և PDF, փնտրման հնարավորությունով Սկանավորման արագությունը սև-սպիտակ և գունավոր ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ ոչ պակաս 25 էջ/րոպե

միակողմանի և 50 պատկեր/րոպե
երկկողմանի: Օրեկան
արտադրողականություն՝ 3000 էջ
(ADF) Բազմաշերտ մուտքի
ավտոմատ հայտնաբերում՝ Այո
Կառավարման վահանակ՝ 2 գծանի
LCD վահանակ; 5 կոճակ (միակողմ /
երկկողմանի) սկան, հոսանք, չեղյալ
հայտարարում, ետ և գործիքներ /
սպասարկում) Առջևի վահանակի
գործառույթներ՝ սկանավորում,
պահպանել որպես PDF, պահպանել
որպես JPEG, ուղարկել էլ-նամակ
որպես PDF, ուղարկել էլ փոստով
որպես JPEG, ADF-ի մեջ տեղադրվող
թղթի քանակը 50 թերթ: Տպագրվող
կրիչների չափսեր՝ A4, A5, A6, B5,
B5 (JIS) Սկանավորող թղթի քաշը՝ 45
- 120 գ/քմ: Օգտագործվող նյութեր՝
Թուղթ (պաստառի թուղթ,
տպագրական թուղթ,
լուսանկարչական թուղթ,
սովորական թուղթ), ծրարներ,
կպչուն պիտակներ, քարտեր
(քարտեր, նոտաների քարտեր)
Միացում՝ արագագործ USB 3.0
Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից
սքանավորման միջոցով՝ մինչև 21,6
x 309,9 սմ: TWAIN ինտերֆեյսի

տարբերակը՝ TWAIN
սերտիֆիկացում: 2.1 տարբերակ
Սերտիֆիկացում՝ ENERGY STAR® 3.0
certified Ծրագրային
համատեղելիություն՝ Windows 10
(32- և 64-разрядные версии),
Windows 8.1 (32- և 64-разрядные
версии), Windows 8 (32- և
64-разрядные версии), Windows 7
(32- և 64-разрядные версии); Mac
OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite
10.10, PC, MAC Մուտքի լարումը
՝90-264 Վ, AC Էլեկտրաէներգիայի
սպառում՝ 4.51 Վտ (սպասման
ռեժիմ), 1.4 Վտ (քնելու ռեժիմ), 0.22
Վտ (ավտոմատ անջատում), 0.22
Վտ (ձեռքով անջատված)
Շահագործման ջերմաստիճանը
՝10-ից 35 ° C Պահպանման
ջերմաստիճանը՝ -40-ից 60 ° C
Առաջարկվող աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ 10-ից 35 ° C
Անվտանգության նորմերի
համապատասխանություն՝ IEC
60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006,
+A11 +A1 +A12 +A2; EAC; CE Սարքի
չափերը 460 x 387 x 145 մմ;
փաթեթի մեջ՝ 579 x 245 x 499 մմ
արտադրանքի քաշը 5.58 կգ;

				<p>փաթեթի մեջ `7,6 կգ Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ պայմաններ` Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ- ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Экспресс Серв в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					