

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոռինգ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Avision	Avision	FB5000	Avision	<p>Ապրանքի մանրամասերը խոշոր 11.7 "x 16.5" (297 մմ x 420 մմ) սկանավորման տարածք Մինչև A3 չափսեր սկանավորելու ունակությամբ,</p> <p>համապատասխանում է գրքի ամբողջական տարածմանը, երկու տառի չափ էջերին (միաժամանակ), մեծ ձևաչափի ամսագրերին, լուսանկարներին: Բազմաթիվ պատկերների ավտոմատ կտրում, բացի այդ, սկաները տալիս է բազմաթիվ պատկերների կտրման հարմար հնարավորությամբ: Այս գործառնությունով տարբեր չափերի</p>

փաստաթղթեր, ինչպիսիք են լուսանկարները, ID քարտերը կամ այցեքարտերը, կարող են տեղադրվել հարթ հարթության վրա, և սկաները կարող է կտրել և ստեղծել բազմաթիվ պատկերներ՝ ըստ փաստաթղթերի սկզբնական չափերի մեկ սկանավորման ընթացքում: Տեխնոլոգիա՝ Կոնտակտային պատկերի ցուցիչ Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: Ֆայլի ձևաչափեր՝ BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML Մոխրագույն մասշտաբի ռեժիմ՝ 16-բիթ մուտ, 8-բիթ ելք Գույնի ռեժիմ՝ 48-բիթ մուտ, 24-բիթ ելք Ելքային ծուծաչափի կարգավորում՝ 75, 150, 200, 300, 400, 600 և 1200 Գույնավոր սկանավորում՝ Այո Գույների խորությունը 48 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ: Լույսի աղբյուր՝ Լուսադիոդային Սկանավորման արագությունը՝ Սև-սպիտակ 200dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ. Սև-սպիտակ 300dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ.

Գուճավոր 200 dpi, A3 6 վրկ: / 10
վրկ. Գուճավոր 300 dpi, A3 6 վրկ: /
10 վրկ. Օրեկան
արտադրողականություն՝ 2500 էջ
Միացում՝ առնվազն արագագործ
USB 2.0 TWAIN ինտերֆեյսի
տարբերակը՝ TWAIN
սերտիֆիկացում: Սերտիֆիկացում՝
ENERGY STAR® Ծրագրային
համատեղելիություն՝ WINDOWS 7,
Win 8, 10, MAC OS Մուտքի լարումը
՝ 100-240 Վ, AC, 50/60 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 22
Վտ (աշխատանքային ռեժիմ), 15 Վտ
(քնելու ռեժիմ), 5 Վտ (խնայող
ռեժիմ) Շահագործման
ջերմաստիճանը՝ 10-ից 35 ° C
Պահպանման ջերմաստիճանը
՝ -40-ից 60 ° C Առաջարկվող
աշխատանքային ջերմաստիճանը
՝ 10-ից 35 ° C Աղմուկ շահագործման
ընթացքում՝ 50 Դբ Սարքի չափերը
585 x 485 x 96 մմ արտադրանքի
քաշը՝ 7 կգ; Համապատասխան
ծրագրային ապահովման CD
սկավառակ և փաստաթղթեր,
Էլեկտրական հոսանքի և սարքերը
իրար միացնող համապահասխան
լարեր: Վերը նշված տեխնիկական

				<p>բնութագրով բաղադրատարրերը նոր են, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում / հասցեն՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովայի պող. 33/63: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով՝ Երևան քաղաքի սահմաններում) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦХЦПЗР-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					