

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ավտոբեռնիչներ՝ պրեմիում: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բեռնի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, էթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: 5 և/կամ 10 և/կամ 20 լիտրանոց կտրոնների տեսքով՝ ՀՀ տարածքում գործող: Մատակարարումը՝ ք. Երևան:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Автобензин "премиум". Внешний вид — чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом, — не менее 95, моторным методом — не менее 85, давление насыщенных паров бензина — 45-100 кПа, содержание свинца — не более 5 мг/дм³, объемная доля бензола — не более 1%, плотность при температуре 15оС — 720-775 кг/м³, содержание серы — не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода — не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более: метанол — 3%, этанол — 5%, изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трет-бутиловый спирт — 7%, эфиры (С5 и выше) — 15%, прочие окислители — 10%, безопасность, маркировка и упаковка — согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения N 1592-N от 11 ноября 2004 года. В виде 5 и/или 10 и/или 20 литровых талонов, действующих на территории Республики Армения. Поставка: г. Ереван</p>