

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	PROEL	PROEL	PROEL 6 CHANNEL	PROEL	<p>"Ձայնային միկշերային վահանակ թվային Էֆեկտներով 6 մուտքանի: Սնուցումը 18Վ 700մԱ փոփոխական հոսանքի ադապտեր, Ֆանտոմային սնուցումը + 48Վ բոլոր մոնոֆոնիկ մուտքերի համար: Մուտքային միացումները՝ խոսափողային հավասարակշռված գծային XLR-F - Combo TRS Jack մուտք: Մուտքեր՝ 4 խոսափող, 2 գծային, - 2 ստերեո գծային: Մուտքի զգայունությունը՝ խոսափողային մուտք -10-ից -50 դԲ, գծային մուտք + 20 - ից -20 դԲ: Մուտքային դիմադրությունները՝ խոսափողի 2 կՕհմ, գծային մուտքի</p>

				<p>10 կՕհմ: Ելքային միացումներ՝ հավասարակշռված TRS Jack և / կամ XLR-M ելքեր C\ROOM - MAIN MIX - AUX - PHONES, Առավելագույն մակարդակը բոլոր ելքերի համար + 22 DBU; Ներկառուցված էֆեկտներ՝ HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverbs STEREO and TAP DELAY REV + DELAY and REV + CHORUS 16 step PRESET selector PEAK LED MUTE and TAP DELAY switch with LED indicator and footswitch, Frequency response : 20 Hz to 60 kHz: +0 dB/-1 dB, Noise : unweighted « -93 dBu. Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: Որպես օրինակ PROEL 6 CHANNEL կամ համարժեք" Գներն առանց ԱԱՀ</p>
--	--	--	--	---

				<p>уровень для всех выходов + 22 DBU; Встроенные эффекты: реверберация HALL, ROOM, VOCAL и PLATE STEREO и TAP DELAY REV + DELAY и REV + CHORUS 16-ступенчатый переключатель PRESET PEAK LED MUTE и переключатель TAP DELAY со светодиодным индикатором и ножным переключателем, Частотная характеристика: от 20 Гц до 60 кГц: +0 дБ / -1 дБ, шум: невзвешенный «-93 дБн. Гарантия не менее 1 года: например PROEL 6 CHANNEL или аналогичный» Цены без НДС:</p>
--	--	--	--	--