

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 29 | GT-CRUIZER | GT-CRUIZER | 20W 50 | GT-CRUIZER | Շարժիչի յուղեր SAE 20W 50 API CF-4/SJ Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ դիզել: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 17-21.9 մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 120-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -25°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 8.5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015-ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | պակաս 250°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՅՈՒԹԵՐ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 29 | GT-CRUIZER | GT-CRUIZER | 20W 50 | GT-CRUIZER | Моторные масла SAE 20W 50 API CF-4 / SJ Универсальные моторные масла. Химический состав: дизельное топливо. Кинематическая вязкость при 100 °С - 17-21,9 мм / с, индекс вязкости не менее 120, температура воспламенения не ниже 220 °С, температура замерзания не выше -25 °С, щелочное число: не менее 8,5 мг КОН / грамм. Массовая доля механических смесей не более 0,015, температура самовоспламенения не менее 250 °С, массовая доля воды не более |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 0,01% (следы). Маркировка упаковки ц по ГОСТ 1510-84. Поставка в емкостях от 5 до 216 литров. |
|--|--|--|--|--|--|