

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ակսել Գալստյան-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/133 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Intel	Intel	Core i5	Intel	ԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿԸ Midi tower ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ Ելքային հզորություն 500 Վտ Չափսեր `150x140x85 մմ (WxDxH)Մուտքային լարման 230 Վազ 50 Հց 12 սմ լուռ սառեցման օդափոխիչ ճանրաբեռնվածության պաշտպանություն Կարճ միացում պաշտպանություն ՊՐՈՑԵՍՈՐ INTEL CORE I58400, Սիշուկ 6, Հիմնական հաճախականություն2.80GHz, Քեշ 9MB, ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ 1TB / Internal HDD /

SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ SocketLGA1151 v2 Աջակցող պրոցեսորներ Intel Core 8 Gen Multi-core պրոցեսորների աջակցություն ՉիպսեթIntel Z370 Bios ԱՄԻ EFI- ի աջակցությունը SLI / CrossFire աջակցություն Crossfire x Հիշողություն DDR4 DIMM, 2133-4000 ՄՀց Հիշողության սլոտների քանակը 4 Առավելագույն հիշողության ծավալը 64 ԳԲ SATA 6 ԳԲ / վ միակցիչների քանակը `4, RAID: 0, 1, 5, 10, Intel Z370- ի հիման վրա: M.2 միջակայքերը 2 հատ Միջերեսի տեսակը M.2 PCI-E / SATA 3.0 Մերենայի տեսակը M.2 M Հիմնական, 2242/2260/2280 Ընդլայնման սլոտ 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 PCI Express 2.0 աջակցություն PCI Express 3.0 աջակցություն Աուդիո 7.1CH, HDA հիման վրա Realtek ALC887 Ցանցը Ethernet 1000 Մբիթ / վրկ, հիմնված Realtek RTL8111H- ի վրա PS / 2 (մկնիկ), 14 USB, 8 USB 3.1 (4 հետեւի վահանակում), S / PDIF թողարկում,

				<p>1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Հետեւի միակցիչներ6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS / 2 (ստեղնաշար), PS / 2 (մկնիկ) Հիմնական էներգիայի միակցիչ 24-բալ Սառեցման համակարգի տեսակը պասիվ ՄՈՆԻՏՈՐ 19" (1366x768) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR\geq10) : 178°(H)/178°(V) / VGA ՍԵՂՆԱՇԱՐ Ստանդարտ ստեղնաշար USB 2.0 Լարի երկարությունը 1.8մ /Գույնը սև/Զափսերը 140 x 445 x 20 mm ՄԿՆԻԿ Օպտիկական մկնիկ Ինտերֆեյս USB 2.0 Ստեղների քանակը 3/ 800 dpi Քաշը 0.13 կգ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ(UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V Համակարգչի բոլոր սարքերը առնվազը 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

