

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/16-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Medtronic	Echelon	<p>Մեկ լուսանցքանի միկրոկաթետեր, նախատեսված ուղղորդիչ լարի միջոցով ներանոթային համակարգ մտնելու համար: Օգտագործվում է պերիֆերիկ և նեյրո Էմբոլիզացիաների և այլ գործողությունների իրականացման ժամանակ: Կաթետերի պրոքսիմալ մասում ստանդարտ ադապտեր՝ աքսեսուարների միացման համար: Պրոքսիմալ մասը կիսակոշտ շաֆթ և անցում կատարի ճկուն դիստալ շաֆթ՝ կաթետերի տեղաշարժը թեթևացնելու համար: Դիստալ մասում երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ, որոնց միջև հեռավորությունը 3 սմ: Հասանելի լինի՝ ուղիղ, 45 և 90 աստիճան թեքությամբ: Երկարությունը 150սմ , ներքին տրամագիծը՝ 0.017" (0.43մմ) , արտաքին տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում՝ 2.1F, դիստալ հատվածում՝ 1.7F: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՊՐՈՖՏԵՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2021/16-8-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Medtronic	Echelon	<p>Մեկ լուսանցքանի միկրոկաթետեր, նախատեսված ուղղորդիչ լարի միջոցով ներանոթային համակարգ մտնելու համար: Օգտագործվում է պերիֆերիկ և նեյրո էմբոլիզացիաների և այլ գործողությունների իրականացման ժամանակ: Կաթետերի պրոքսիմալ մասում ստանդարտ ադապտեր՝ աքսեսուարների միացման համար: Պրոքսիմալ մասը կիսակոշտ շաֆթ և անցում կատարի ճկուն դիստալ շաֆթ՝ կաթետերի տեղաշարժը թեթևացնելու համար: Դիստալ մասում երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ, որոնց միջև հեռավորությունը 3 սմ: Հասանելի լինի՝ ուղիղ, 45 և 90 աստիճան թեքությամբ: Երկարությունը 150սմ , ներքին տրամագիծը՝ 0.017" (0.43մմ) , արտաքին տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում՝ 2.1F, դիստալ հատվածում՝ 1.7F: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>