

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՎԱԹՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD2746G2-IZS	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Պատկերի ցուցիչ - 1/3" պրոգրեսիվ սկան, 4.0 մպ, CMOS Ոսպնյակ -` 2.8-ից 12մմ@F1.4 Կետայնությունը` 2688 × 1520 Ոսպնյակի բացվածք (H) - ` 108°-ից 30° Ոսպնյակի բացվածք (V) - ` 56°-ից 17° Ոսպնյակի բացվածք (D) - ` 131°-ից 35° լուսավորություն - Գույն: ` Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-ի հետ Ցերեկ/ գիշեր - IR-cut Ֆիլտր Ավտոմատ անջատիչ (ICR) Թվային աղմուկի իջեցում - 2D/3D DNR IR միջակայք -40մ WDR - 120dB Տեսանյութերի սեղմում - Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG կադրի

միջակայք -` Main stream:
H.265/H.264/H.265+/H.264+, Sub-
stream: H.265/H.264/MJPEG, Third
stream: H.265/H.264 Ձայնային
սեղմում - G.711, երկկողմանի ձայնի
հնարավորություն Տեսապատկերի
մշակում - HLC,BLC,վարքագծի
հայտնաբերում, Ներխուժում, գծի
հատում, շարժման հայտնաբերում,
դեմքի հայտնաբերում, ձայնի
հայտնաբերում, Խելացի(smart)
նույնականացում Տեսարանի
փոփոխություն, Օբյեկտի
անհայտացում, օբյեկտի
տեղափոխման վիճակագրական
վերլուծություն, մարդկանց հաշվարկ
Հիշողություն - Micro SD, 256 GB,
ANR հնարավորություն Համատեղելի
ինտեգրում - ONVIF(Profile S, Profile
G, Profile T), API Ֆիզիկական
մուտքեր - Audio I/O Alarm I/O,
ցանցային մուտք - 1 RJ45 10M/100M
Base-TX , վիդեո ելք - 1 BNC Հոսանք
սնուցում - 12 V DC±25%, PoE
(IEEE802.3 af) Աշխատանքային
միջավայր ` - 30°C ~ +60°C
Պաշտպանվածություն - IP66
Սնուցման սարք HIKVISION
DS-2PA1201-PRD Սնուցման սարք

					տեսախցիկների համար 124 1Ա±25%, : Երաշխիք 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЭС-ЕЦХЦПР-21/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD2746G2-IZS	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Разрешение - 1/3 ", расширенное сканирование, 4,0 МП, CMOS Объектив - от 2,8 до 12 мм @ F1,4 Разрешение: 2688 × 1520 Диафрагма объектива (H) - от 108 ° до 30 ° Диафрагма объектива (V) - от 56 ° до 17 ° Диафрагма объектива (D) - от 131 ° до 35 ° освещение - Цвет: Цвет: 0,003 люкс @ (F1.4, AGC ON), Ч / Б: С ИК-подсветкой 0 люкс День / Ночь - Автоматический выключатель с отсекающим ИК-фильтром (ICR) Цифровое шумоподавление - 2D / 3D DNR Дальность ИК 40 м. WDR -

120 дБ: Сжатие видео - Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Дальность выстрела - Основной поток: H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 +, дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, Третий поток: H.265 / H.264: Сжатие голоса - G.711, возможность двусторонней передачи голоса Разработка видео - HLC, VLC, обнаружение поведения, вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, обнаружение лиц, обнаружение голоса, интеллектуальная (smart) идентификация Смена сцены, исчезновение объекта, статистический анализ анализа объекта, подсчет людей Память - Micro SD, 256 ГБ (в комплекте), возможность ANR Совместимая интеграция - ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API Физические входы - Аудио вход / выход Тревожный вход / выход, сетевой вход - 1 RJ45 10M / 100M Base-TX, видеовыход - 1 BNC Электропитание - 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (IEEE802.3 af) Рабочая среда: -30 ° C ~ + 60 ° C Защита - IP66 Блок

				питания HIKVISION DS-2PA1201-PRD Блок питания для камер 12 В 1 А ± 25%,. Гарантия минимум 1 год.
--	--	--	--	--